



Brake Disc Washout Programme on the Coefficient of Friction Tester
Bremsscheibenauswaschungsprogramm auf dem Reibwertprüfer

Note: This standard may may be applied only for current projects incl. Global Epsilon ϵ (37##). It is Superceded for all future projects and replaced by GMW14395.

Hinweis: Diese Spezifikation darf nur noch für laufende Projekte einschließlich Global Epsilon ϵ (37##) angewendet werden und ist für alle zukünftigen Projekte ungültig und ersetzt durch GMW14395.

Revisions

Date	Paragraph
	Replacement for GME L-5A/B-4
07.97	TDCE release
08.07	set to Superseded

Änderungen

Datum	Abschnitt
	Ersatz für GME L-5A/B-4
07.97	TEZE Freigabe
08.07	Status auf "Superseded" gesetzt

1 Introduction

1.1 Purpose

Testing of brake discs with reference to changes in the disc washout procedure and dissimilar thicknesses.

1.2 Foreword

N. a.

1.3 Applicability

For all brake discs

1.4 Definitions

N. a.

1.5 References

Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.

2 Resources

2.1 Facilities

N. a.

2.2 Equipment

2.2.1

Automatic friction tester

2.2.2

Disc thickness deviation measuring instrument (e.g., Hommel tester).

1 Einleitung

1.1 Zweck

Prüfung von Scheibenbremsen bezüglich Veränderung der Scheibenauswaschung und -ungleichdicke.

1.2 Vorwort

N. a.

1.3 Anwendbarkeit

Für alle Scheibenbremsen.

1.4 Definitionen

N. a.

1.5 Referenzen

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

2 Geräte und Einrichtungen

2.1 Einrichtung

N. a.

2.2 Ausrüstung

2.2.1

Automatischer Reibwertprüfer

2.2.2

Ungleichdickenmeßeinrichtung (z.B. Hommeltester)