



Surface Measurement of Flywheel and Pressure Plate
Oberflächenmessung an Schwungrad und Druckplatte

Approved
GM do Brasil

Approved
Delta Motor

Approved
Saab

Approved
Holden

Approved
ISUZU

Approved
ITDC
[Signature]

File name: 70008----.doc							
Prepared: <i>Bm</i>	DM	GMB	HOLDEN	ISUZU	SAAB	ITDC <i>[Signature]</i>	
April 1998						Page 1 of 8	

Revisions

Date	Paragraph
	Replacement for GME L-7B01B-7
04.98	ITDC release

Änderungen

Datum	Abschnitt
	Ersatz für GME L-7B01B-7
04.98	ITEZ-Freigabe

1 Introduction	1 Einleitung
1.1 Purpose Measurement of peak-to-valley height and contour of the frictional surfaces of flywheel and pressure plate.	1.1 Zweck Messung der Rauhtiefe und Formgestalt an den Reibflächen von Schwungrad und Druckplatte.
1.2 Foreword N.a.	1.2 Vorwort N.a.
1.3 Applicability N.a.	1.3 Anwendbarkeit N.a.
1.4 Definitions N.a.	1.4 Definitionen N.a.
1.5 References 1.5.1 Order of Precedence Nothing in the test procedure, however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has been obtained. Remark: In the event of a conflict between the English and the domestic language, the English language shall take precedence.	1.5 Referenzen 1.5.1 Rangfolge der Dokumente Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das Prüfverfahren keine anzuwendenden Gesetze und Regelungen außer Kraft setzen. Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem landessprachlichen Text, ist der englische Text ausschlaggebend.
2 Resources	2 Geräte und Einrichtungen
2.1 Facilities N.a.	2.1 Einrichtung N.a.
2.2 Equipment 2.2.1 Surface measuring device.	2.2 Ausrüstung 2.2.1 Oberflächenmeßgerät.
2.3 Test Vehicle/Test Piece Flywheels and pressure plates.	2.3 Versuchsfahrzeug/Probekörper Schwungräder und Druckplatten.