

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60417-1

Deuxième édition
Second edition
2000-10

Symboles graphiques utilisables sur le matériel –

**Partie 1:
Vue d'ensemble et application**

Graphical symbols for use on equipment –

**Part 1:
Overview and application**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60417-1:2000

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60417-1

Deuxième édition
Second edition
2000-10

Symboles graphiques utilisables sur le matériel –

**Partie 1:
Vue d'ensemble et application**

Graphical symbols for use on equipment –

**Part 1:
Overview and application**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX XC
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6
Articles	
1 Domaine d'application	8
2 Références normatives	10
3 Vues générales d'ensemble	13
3.1 Index alphabétique	13
3.2 Vue d'ensemble graphique en ordre numérique	31
4 Titre et description des symboles graphiques en ordre numérique	39
5 Classification selon la forme primaire	118
5.1 Droites	118
5.2 Flèches	120
5.3 Carrés	121
5.4 Rectangles et polygones	122
5.5 Cercles	124
5.6 Tonneaux	126
5.7 Triangles	128
5.8 Objets dessinés	129
6 Classification par fonction	131
6.1 Commande	131
6.2 Etat de fonctionnement	136
6.3 Mouvement	141
6.4 Désignation du matériel	143
6.5 Transmission, traitement et enregistrement de l'information	148
6.6 Connexion; déconnexion	151
6.7 Production ou fabrication d'une image	152
6.8 Variation	154
6.9 Sécurité	155
6.10 Temps	156
6.11 Affichage	157
6.12 Informations concernant les personnes	158
7 Exemples d'application	159
7.1 Applications générales	159
7.2 Matériel audiovisuel	163
7.3 Téléphone et télécommunications	168
7.4 Navigation maritime	170
7.5 Applications électrodomestiques	171
7.6 Matériel médical	173
7.7 Aspects de sécurité	177
Bibliographie	178

CONTENTS

	Page
FOREWORD.....	5
INTRODUCTION.....	7
Clause	
1 Scope	9
2 Normative references.....	11
3 Comprehensive surveys.....	23
3.1 Alphabetical index.....	23
3.2 Graphical survey in numerical order	31
4 Title and description of graphical symbols in numerical order	39
5 Classification according to primary form	118
5.1 Lines	118
5.2 Arrows	120
5.3 Squares	121
5.4 Rectangles and polygons	122
5.5 Circles	124
5.6 Barrels.....	126
5.7 Triangles	128
5.8 Depicting shapes	129
6 Classification according to function	131
6.1 Control	131
6.2 Operational state	136
6.3 Movement.....	141
6.4 Designation of equipment.....	143
6.5 Transmission, processing and registration of information.....	148
6.6 Connection; interruption	151
6.7 Image production or processing	152
6.8 Variation	154
6.9 Safety.....	155
6.10 Time	156
6.11 Display.....	157
6.12 Information concerning people	158
7 Examples of application	159
7.1 General application	159
7.2 Audiovisual equipment	163
7.3 Telephone and telecommunications.....	168
7.4 Maritime navigation.....	170
7.5 Home electric appliances	171
7.6 Medical equipment.....	173
7.7 Safety aspects	177
Bibliography	179

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYMBOLES GRAPHIQUES UTILISABLES SUR LE MATÉRIEL –**Partie 1: Vue d'ensemble et application****AVANT-PROPOS**

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60417-1 a été établie par le sous-comité 3C: Symboles graphiques utilisables sur le matériel, du comité d'études 3 de la CEI: Structures d'informations, documentation et symboles graphiques.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition de la CEI 60417-1 publiée en 1998, et dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapports de vote
3C/401/FDIS	3C/411/RVD
3C/402/FDIS	3C/412/RVD
3C/417/FDIS	3C/431/RVD
3C/418/FDIS	3C/432/RVD
3C/419/FDIS	3C/433/RVD
3C/420/FDIS	3C/434/RVD
3C/421/FDIS	3C/435/RVD
3C/422/FDIS	3C/436/RVD
3C/423/FDIS	3C/437/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur les votes ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 60417 comprend les parties suivantes sous le titre général *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*:

- Partie 1: Vue d'ensemble et application
- Partie 2: Dessins originaux

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GRAPHICAL SYMBOLS FOR USE ON EQUIPMENT – Part 1: Overview and application

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60417-1 has been prepared by subcommittee 3C: Graphical symbols for use on equipment, of IEC technical committee 3: Information structures, documentation and graphical symbols.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1998, and constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Reports on voting
3C/401/FDIS	3C/411/RVD
3C/402/FDIS	3C/412/RVD
3C/417/FDIS	3C/431/RVD
3C/418/FDIS	3C/432/RVD
3C/419/FDIS	3C/433/RVD
3C/420/FDIS	3C/434/RVD
3C/421/FDIS	3C/435/RVD
3C/422/FDIS	3C/436/RVD
3C/423/FDIS	3C/437/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on voting indicated in the above table.

IEC 60417 includes the following parts under the general title *Graphical symbols for use on equipment*:

- Part 1: Overview and application
- Part 2: Symbol originals

INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 60417 contient des symboles graphiques utilisables sur le matériel et créés selon les principes généraux de la CEI 60416. Il convient de se référer à la CEI 60416 pour les règles relatives aux applications, à la modification des symboles graphiques et à l'ajout d'information y compris des références.

La CEI 60417 est divisée en deux parties.

La CEI 60417-1 contient une présentation des symboles graphiques, avec les descriptions correspondantes par ordre numérique, ce qui n'implique pas nécessairement que cet ordre correspond aux groupes fonctionnels. Elle est complétée par un index alphabétique et une vue d'ensemble graphique des symboles. Des classifications selon la forme et la fonction ainsi que des exemples d'application fournissent une aide supplémentaire à l'utilisateur.

La CEI 60417-2 contient, à l'échelle 1:1 et par ordre numérique, une présentation des symboles en vue d'en permettre la reproduction. Selon les règles de la CEI 60416, la position et la dimension des symboles graphiques dans la grille de base peuvent être déterminées à l'aide de la feuille transparente de la grille de base.

Là où il y a deux représentations graphiques pour une seule fonction, celles-ci sont différenciées par l'ajout d'une lettre suivant le numéro du symbole, par exemple 5170A et 5107B. Là où l'ajout d'un élément à un symbole change la signification, les symboles dérivés sont numérotés 5277-1, 5277-2, etc.

En révisant la CEI 60417, des changements éditoriaux ont été apportés à quelques titres, descriptions et notes pour corriger des erreurs antérieures et obtenir une plus grande cohérence.

L'utilisateur est informé que la présente norme est fréquemment mise à jour afin d'y ajouter de nouveaux symboles.

Withdrawing

INTRODUCTION

This part of IEC 60417 contains graphical symbols for use on equipment created according to the general principles of IEC 60416. Reference should be made to IEC 60416 for rules for the application and modification of the graphical symbols, and for supplementary information including references.

IEC 60417 is divided into two parts.

IEC 60417-1 contains a presentation of the graphical symbols with the corresponding descriptions in numerical order which does not necessarily represent any functional grouping. It is complemented by an alphabetical index and a graphical survey of the symbols. Additional information is provided to the user by the classifications according to form and function, and the examples of application.

IEC 60417-2 contains a presentation of the full size symbol originals for reproduction purposes in numerical order. The position and size of the graphical symbols within the basic pattern, according to the rules of IEC 60416, can be determined with the help of the transparent sheet of the basic pattern.

Where there are two alternative graphical representations for one function, these are distinguished by the addition of a letter after the symbol number, for example 5107A and 5107B. Where the addition of a qualifying element to a symbol results in a new meaning, the derived symbols are numbered 5277-1, 5277-2, etc.

During the revision of IEC 60417 editorial changes have been made to some titles, descriptions and notes to correct previous errors and to achieve greater consistency.

The user is informed that this standard is updated frequently in order to incorporate new symbols.

Withd

SYMBOLES GRAPHIQUES UTILISABLES SUR LE MATÉRIEL –

Partie 1: Vue d'ensemble et application

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60417 contient des symboles graphiques et leur signification (titre et application) utilisables sur le matériel et qui sont destinés essentiellement:

- à marquer ou identifier des matériels ou des parties de matériels (par exemple dispositif de commande ou d'affichage);
- à indiquer des états de fonctionnement (par exemple marche, arrêt, alarme);
- à désigner des connexions (par exemple bornes, point d'alimentation);
- à donner des informations sur l'emballage (par exemple identification du contenu, instructions pour la manutention);
- à fournir des directives pour le fonctionnement du matériel (par exemple restrictions d'utilisation).

Cette partie donne des informations de référence destinées à aider l'utilisateur à trouver les symboles graphiques appropriés; cette partie n'est pas prévue dans un but de reproduction.

Les symboles graphiques spécifiés dans la présente norme ne sont pas destinés, à l'origine, à être utilisés:

- comme signaux de sécurité;
- pour l'information du public;
- dans des dessins;
- dans la documentation technique de produits.

Au cas où ces symboles sont utilisés comme signaux de sécurité, les règles spécifiées dans l'ISO 3864 prévalent.

GRAPHICAL SYMBOLS FOR USE ON EQUIPMENT –

Part 1: Overview and application

1 Scope

This part of IEC 60417 contains graphical symbols and their meaning (title and application). The graphical symbols in the standard are primarily intended

- to identify the equipment or a part of the equipment (e.g. a control or display);
- to indicate functional states (e.g. on, off, alarm);
- to designate connections (e.g. terminals, filling points for materials);
- to provide information on packaging (e.g. identification of content, instructions for handling);
- to provide instruction for the operation of the equipment (e.g. limitations of use).

This part 1 provides reference information to help users find appropriate graphical symbols. This part is not intended for reproduction purposes.

The graphical symbols specified in this standard are not primarily intended for

- safety signs;
- public information;
- use for drawings;
- use in technical documentation of products.

In the case of the use of graphical symbols as safety signs, the rules specified in ISO 3864 prevail.

Withdrawing

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60050(441):1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

CEI 60204-1:1997, *Equipement électrique des machines industrielles – Partie 1: Règles générales*

CEI 60416:1988, *Principes généraux pour la création de symboles graphiques utilisables sur le matériel*

CEI 60601-1:1988, *Appareils électromédicaux – Partie 1: Règles générales de sécurité*

CEI 60747-1:1983, *Dispositifs à semi-conducteurs – Dispositifs discrets – Partie 1: Généralités*

CEI 61010-1:1990, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Première partie: Prescriptions générales*

CEI 61140:1997 *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs pour les installations et aux matériels*

CEI 61310-1:1995, *Sécurité des machines – Indication, marquage et manoeuvre – Partie 1: Spécifications pour les signaux visuels, auditifs et tactiles*

ISO 3864:1984, *Couleurs et signaux de sécurité*

ISO 7000:1989, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Index et tableau synoptique*

UIT-T E121:1996, *Pictogrammes, symboles et icônes destinés à guider les usagers du service téléphonique*

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(441):1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 60204-1:1997, *Electrical equipment of industrial machines – Part 1: General requirements*

IEC 60416:1988, *General principles for the creation of graphical symbols for use on equipment*

IEC 60601-1:1988, *Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for safety*

IEC 60747-1:1983, *Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 1: General*

IEC 61010-1:1990, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements*

IEC 61140:1997, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61310-1:1995, *Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals*

ISO 3864:1984, *Safety colours and safety signs*

ISO 7000:1989, *Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis*

ITU-T E121:1996, *Pictograms, symbols and icons to assist users of the telephone service*

– Page blanche –

– Blank Page –

Withdrawn

3 Vues générales d'ensemble

3.1 Index alphabétique

Abaissement du bras	5551	Antidiffusante » Grille ~	5352
Accord	5045	Antidiffusante » Grille ~: en mouvement	5353
Accumulateur » Contrôle de pile ou ~	5546	Antidiffusante » Grille ~: non utilisée	5354
Accumulateur » Pile ou ~, symbole général	5001	Appareil auxiliaire indépendant d'éclairage	5138
Action » Effet ou ~ à partir d'un point de référence	5025	Appareil de catégorie AP (médical)	5331
Action » Effet ou ~ dans les deux sens à partir d'un point de référence	5027	Appareil de catégorie APG (médical)	5332
Action » Effet ou ~ dans les deux sens vers un point de référence	5028	Appareil de tomographie à table basculante	5681
Action » Effet ou ~ non simultanés à partir de et vers un point de référence	5029	Appareil de tomographie, mouvement de mise en position de départ	5676
Action » Effet ou ~ simultanés à partir de et vers un point de référence	5030	Appel en instance	5507
Action » Effet ou ~ vers un point de référence	5026	Appel repris	5508
Adaptateur; radiorécepteur	5043	Appoint de vapeur	5597
Adaptateur » Téléphone; ~ téléphonique	5090	Appoint de vapeur, fort	5599
Adoucisseur » Agent de régénération pour l'~ d'eau	5298	Appoint de vapeur, moyen	5598
Affichage » Transfert d'~	5648	Approprié aux travaux sous tension	5216
Affichage de l'état du système	5512	Arceau de radiodiagnostic	5373
Affichage du temps écoulé	5415	Arrêt (mise hors service)	5110
Affichage du temps écoulé; minuterie programmable	5132	Arrêt (mise hors tension)	5008
Affichage du temps restant	5416	Arrêt » Programmation d'un ~; minuterie de veille	5270
Affichage en cascade	5647	Arrêt après dernier rinçage	5229
Agent de régénération pour l'adoucisseur d'eau	5298	Arrêt d'urgence	5638
Agent de rinçage	5299	Arrêt rapide	5178
Agrandissement bilatéral de la zone de cuisson	5493	Attente	5009
Agrandissement concentrique de la zone de cuisson	5490	Attente ou état préparatoire pour une partie d'appareil	5266
Agrandissement d'une page	5478	Attente pour recherche	5506
Agrandissement excentrique de la zone de cuisson	5491	Attention, surface très chaude	5041
Agrandissement ovale de la zone de cuisson	5492	Atténuation du niveau des signaux (local/distance)	5044
Aide à l'application (révélation ou non-révélation)	5289	Audio » Deux voies ~ indépendantes	5559
Aigus » Réglage de sons ~	5037	Automatique » Commande ~ d'accord (de fréquence)	5046
Air » Four à ~ pulsé chaud	5610	Autonettoyant » Four ~	5617
Air » Four à gril, ~ pulsé chaud	5611	Avance rapide avec visualisation	5470A/B
Ajustable » Valeur limite inférieure ~	5651	Avertisseur	5014
Ajustable » Valeur limite supérieure ~	5650	Bain » Ne pas utiliser dans un ~ ou une douche	5582
Ajustement à un maximum	5147	Balayage » Amplitude du ~ horizontal	5065
Ajustement à un minimum	5146	Balayage » Amplitude du ~ vertical	5066
Ajustement de la ligne de référence	5652	Bande » Blocage de l'enregistrement sur une ~	5101
Alarme » Fréquence d'une onde d'~	5249	Bande » Contrôle de la ~ après l'enregistrement sur la ~	5099
Alarme » Inhibition de l'~	5319	Bande » Contrôle durant la lecture d'une ~	5100
Alarme » Réarmement du système d'~	5309	Bande » Coupe de ~	5103
Alarme en général	5307	Bande » Effacement de ~	5097
Alarme urgente	5308	Bande » Enregistrement sur ~	5095
Alimentation » Convertisseur alternatif/continu, redresseur, ~ de substitution	5003	Bande » Enregistreur de son stéréophonique à ~ magnétique	5094
Alternatif » Courant ~	5032	Bande » Enregistreur sur ~	5093
Alternatif » Courant continu et ~	5033	Bande » Lecture de ~	5096
Amidonage	5584	Bande » Marqueur d'impulsions sur des enregistreurs à ~	5102
Amplificateur	5084	Bande » Sens de défilement de la ~	5555
Amplificateur à tube à ondes progressives	5255	Bandes » Sélection de ~ de fréquences	5447
Amplificateur opérationnel	5303	Bas niveau d'eau	5235
Amplitude du balayage horizontal	5065	BF » Partie appliquée du type ~	5333
Amplitude du balayage vertical	5066	BF » Partie appliquée du type ~ protégée contre les chocs de défibrillation	5334
Ampoule	5744	Bidirectionnel » Microphone ~	5074
Analogique » Entrée vidéo à deux composantes, ~	5636-1	Bloc de passage	5254
analogique » Entrée/sortie vidéo à trois composantes, ~	5632-1	Blocage de l'enregistrement	5169
Analogique » Sortie vidéo à trois composantes, ~	5634-1	Blocage de l'enregistrement sur une bande	5101
Analogiques » Entrée vidéo à trois composantes, ~	5633-1	Borne de référence de signal	5173
Analogiques » Entrée/sortie vidéo à deux composantes, ~	5635-1	Boucle	5280
Analogiques » Sortie vidéo à deux composantes, ~	5637-1	Bouton-poussoir » Position enfoncée d'un ~ à deux positions stables	5268
Angle » Étalonnage de l'~	5202	Bouton-poussoir » Position sortie d'un ~ à deux positions stables	5269
Annulation de programmation de page	5519	Bras en U pour radiodiagnostic	5374
Annulation générale	5503	Brillance » Luminosité; ~	5056
Anode » Rotation d'~, grande vitesse	5405	Brillance/Contraste	5435
Anode » Rotation d'~, vitesse normale	5404	Brosse rentrée	5605
Antenne	5039	Brosse sortie	5605
Antenne » Sectionneur de l'~ de levée de doute	5204		

Bruit » Terre sans ~	5018	Composantes » Entrée vidéo à deux ~	5636
Câble » Distribution de la télévision par ~	5560	Composantes » Entrée vidéo à deux ~, analogique	5636-1
Cadrage horizontal	5063	Composantes » Entrée vidéo à deux ~, numérique	5636-2
Cadrage vertical	5064	Composantes » Entrée vidéo à trois ~	5633
Cadre	5042	Composantes » Entrée vidéo à trois ~, analogique	5633-1
Calage de la couronne de gisement	5200	Composantes » Entrée vidéo à trois ~, numérique	5633-2
Calage du répéteur du gyrocompas	5197	Composantes » Signal vidéo à trois ~ (symbole distinctif)	5631
Caméra de radiophotographie	5344	Composantes » Sortie vidéo à deux ~	5637
Caméra de télévision	5116	Composantes » Sortie vidéo à deux ~, analogique	5637-1
Caméra de télévision en couleur	5117	Composantes » Sortie vidéo à deux ~, numérique	5637-2
Caméra gamma	5671	Composantes » Sortie vidéo à trois ~	5634
Caméra gamma, inclinaison	5672	Composantes » Sortie vidéo à trois ~, analogique	5634-1
Caméra gamma, rotation	5673	Composantes » Sortie vidéo à trois ~, numérique	5634-2
Cardioïde » Microphone unidirectionnel ou ~	5075	Compteur à scintillation à puits	5670
Cascade » Affichage en ~	5647	Compteur à scintillation	5669
Casque stéréophonique	5078	Concentration	5055
Casque téléphonique	5077	Condensation » Collecteur de ~, plein	5596
Cassette	5561	Condensation » Collecteur de ~, symbole général	5595
Cassettes » Changeur de films ou de ~	5362	Conférence	5250
Cassettes » Changeurs de films ou de ~, en fonctionnement bidirectionnel	5363	Contact » Interrupteur de position ayant un d'ouverture à manœuvre positive d'ouverture	5293
Catégorie » Appareil de ~ AP (médical)	5331	Continu » Courant ~	5031
Catégorie » Appareil de ~ APG (médical)	5332	Continu » Courant ~ et alternatif	5033
Cautère électrique	5749	Continu/alternatif » Convertisseur ~ (onduleur)	5194
Céramique » Lecteur piézo-électrique, à cristal ou ~	5088	Contour sonore	5535
CF » Partie appliquée du type ~	5335	Contraste	5057
CF » Partie appliquée du type ~ protégé contre les chocs de défibrillation	5336	Contraste » Brillance/~	5435
Chambre d'ionisation	5406	Contrôle à l'entrée durant l'enregistrement	5098
Champ d'entrée » Intensificateur d'image, ~ élargi	5378	Contrôle de la bande après l'enregistrement sur la bande	5099
Champ d'entrée » Intensificateur d'image, ~ moyen	5642	Contrôle de la puissance de l'émission	5149
Champ d'entrée » Intensificateur d'image, ~ réduit	5379	Contrôle de pile ou accumulateur	5546
Changeur de films ou de cassettes	5362	Contrôle d'enregistrement	5533
Changeurs de films ou de cassettes, en fonctionnement bidirectionnel	5363	Contrôle des signaux de sortie durant la lecture ou la reproduction d'un support d'information	5168
Châssis » Masse ou ~	5020	Contrôle des signaux d'entrée après l'écriture ou l'enregistrement sur un support d'information	5167
Chaude » Attention, surface très ~	5041	Contrôle des signaux d'entrée durant l'écriture ou l'enregistrement sur un support d'information	5166
Chauffage » Four, ~ de la sole	5612	Contrôle durant la lecture d'une bande	5100
Chauffage » Four, ~ de la voûte	5613	Contrôle émission/réception	5150
Chauffage » Four, ~ de la voûte et de la sole	5614	Contrôle visuel » Dispositif de ~ d'image	5051
Chauffage » Opération de séchage ou de ~	5237	Contrôle visuel » Dispositif de ~ d'image en couleur	5052
Chiffres » Sélection par un ou plusieurs ~	5446	Conversation à trois correspondants	5500
Chirurgicale » Table ~	5369	Convertisseur à sortie stabilisée en courant	5302
Chirurgie » Instrument de ~	5748	Convertisseur à sortie stabilisée en tension	5284
Choix du cliché radiographique, division en deux et orientation	5360	Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimentation de substitution	5003
Choix du cliché radiographique, division en quatre et orientation	5361	Convertisseur continu/alternatif (onduleur)	5194
Choix du cliché radiographique, plein format et orientation	5359	Corps » Hauteur du ~	5666
Classe II » Matériel de la ~	5172	Corps » Poids du ~	5665
Classe III » Matériel de la ~	5180	Correcteur de distorsion	5286
Clavier	5770	Correction » Instruction ou ~	5105
Coagulation » Electrochirurgie, mode ~ bipolaire	5784	Correction d'une zone d'intérêt	5645
Coagulation » Electrochirurgie, mode ~ spray	5783	Couleur (symbole distinctif)	5048
Coagulation » Electrochirurgie, mode ~	5782	Couleur » Télévision en ~	5050
Combiné téléphonique type casque	5079	Coupe	5171
Commande » Four, ~ automatique	5618	Coupe de bande	5103
Commande » Fréquence d'onde d'essai, d'identification ou de ~	5258	Coupe-bande » Filtre ~	5160
Commande » Poste de ~ principal	5263	Coupe-bande » Filtre ~ réglable	5195
Commande automatique d'accord (de fréquence)	5046	Coupe-circuit; fusible	5016
Commande automatique de gain, champ agrandi	5244	Couplage de la sonde d'onde de choc	5733
Commande automatique de gain, champ réduit	5245	Coupleur numérique	5281
Commande de radiographie	5328	Courant » Convertisseur à sortie stabilisée en ~	5302
Commutateur tenu à la main	5322	Courant alternatif	5032
Comparateur	5306	Courant continu	5031
Composantes » Entrée /sortie vidéo à deux ~	5635	Courant continu et alternatif	5033
Composantes » Entrée /sortie vidéo à deux ~, analogique	5635-1	Courte distance » Mise au point: ~	5578
Composantes » Entrée /sortie vidéo à deux ~, numérique	5635-2	Courts-circuits » Transformateur non résistant aux ~	5223
Composantes » Entrée /sortie vidéo à trois ~	5632	Courts-circuits » Transformateur résistant aux ~	5220
Composantes » Entrée /sortie vidéo à trois ~, analogique	5632-1	Couvrir » Ne pas ~	5641
Composantes » Entrée /sortie vidéo à trois ~, numérique	5632-2	Craniographe	5372
		Cristal » Lecteur piézo-électrique, à ~ ou céramique	5088
		Cuisinière, indicateur de plaques	5622
		Cuisson » Agrandissement bilatéral de la zone de ~	5493

Cuisson » Agrandissement concentrique de la zone de ~	5490	Durée » Programmation d'une ~	5417
Cuisson » Agrandissement excentrique de la zone de ~	5491	Échange	5292
Cuisson » Agrandissement ovale de la zone de ~	5492	Échantillonneur	5305
Cycle respiratoire » Emission déclenchée par le ~	5737	Éclairage » Appareil auxiliaire indépendant d'~	5138
Dangereuse » Tension ~	5036	Éclairage » Four, ~	5619
Date	5662	Éclairage » Lampe; ~; illumination	5012
Début » Programmation d'un ~	5132	Éclairage à faible intensité	5321
Décongélation » Four, position de ~	5620	Éclairage indirect	5320
Déconnexion	5509	Économiser » Epargner; ~	5581
Découplage de la sonde d'onde de choc	5732	Écouter	5211
Défibrillation » Partie appliquée du type B protégée contre les chocs de ~	5841	Écouteur	5076
Défibrillation » Partie appliquée du type BF protégée contre les chocs de ~	5334	Ecran renforceur radiologique de faible sensibilité	5683
Défibrillation » Partie appliquée du type CF protégée contre les chocs de ~	5336	Ecran renforceur radiologique de haute sensibilité	5685
Défilement » Sens de ~ de la bande	5555	Ecran renforceur radiologique de sensibilité moyenne	5684
Défilement lent	5124A/B	Écriture » Contrôle des signaux d'entrée après l'~ ou l'enregistrement sur un support d'information	5167
Défilement normal	5107A/B	Écriture » Contrôle des signaux d'entrée durant l'~ ou l'enregistrement sur un support d'information	5166
Défilement rapide	5108A/B	Effacement de bande	5097
Définition d'une zone d'intérêt	5646	Effacement d'image	5477
Délicat » Essorage ~	5585	Effacement d'un support d'information	5165
Démarrage (d'une opération)	5104	Effet de mer: réduction maximale	5161
Démarrage d'une séquence d'essai	5659	Effet de mer: réduction minimale	5141
Démarrage rapide	5177	Effet de pluie: réduction maximale	5162
Demi-charge	5586	Effet de pluie: réduction minimale	5142
Démodulateur	5260	Effet ou action à partir d'un point de référence	5025
Déplacement d'un support de patient à vitesse élevée	5675	Effet ou action dans les deux sens à partir d'un point de référence	5027
Déplacement d'un support de patient à vitesse normale	5674	Effet ou action dans les deux sens vers un point de référence	5028
Déplacement dans les deux sens	5023	Effet ou action non simultanés à partir de et vers un point de référence	5029
Déplacement dans un sens	5022	Effet ou action simultanés à partir de et vers un point de référence	5030
Déplacement de la ligne zéro	5643	Effet ou action vers un point de référence	5026
Déplacement de la sonde d'onde de choc dans le sens longitudinal	5728	Effet sonore spatial	5438
Déplacement de la sonde d'onde de choc en direction latérale	5769	Égalisation des phases	5201
Déplacement de l'image incrustée	5513	Éjection	5459
Déplacement limité dans les deux sens	5024	Electrochirurgie, mode coagulation bipolaire	5784
Déplacement vers la position ciblée	5739	Electrochirurgie, mode coagulation spray	5783
Désembrouilleur	5421	Electrochirurgie, mode coagulation	5782
Détection » Tête de ~ au-dessus de la table	5765	Electrochirurgie, mode incision combiné	5781
Détection » Tête de ~ sous la table	5766	Electrochirurgie, mode incision	5780
Détergent pour le lavage de la vaisselle	5301	Electrochirurgie, porte-électrode à deux boutons	5779
Deux voies audio indépendantes	5559	Electrochirurgie, porte-électrode à un bouton	5778
Déverrouillage	5570	Electrochirurgie, porte-électrode	5777
Diaphragme à iris, fermé	5324	Électrode » Position de remplacement de l'~	5740
Diaphragme à iris, ouvert	5323	Électrodynamique » Lecteur ~ ou magnétodynamique	5089
Dispositif de compression pour radiodiagnostic	5348	Électromagnétique non ionisant » Rayonnement ~	5140
Dispositif de compression pour radiodiagnostic, en mouvement	5349	Électrostatiques » Dispositif sensible aux charges ~	5134
Dispositif de compression pour radiodiagnostic, en position escamotée	5351	Élément rechargeable	5639
Dispositif de compression pour radiodiagnostic, en pression	5350	Embrouiller	5420
Dispositif de contrôle visuel d'image	5051	Émetteur de signalisation	5256
Dispositif de contrôle visuel d'image en couleur	5052	Émission » Contrôle de la puissance de l'~	5149
Dispositif de limitation du faisceau avec fermeture séparée des volets	5388	Emission déclenchée par le cycle respiratoire	5737
Dispositif de limitation du faisceau avec ouverture séparée des volets	5387	Enregistrement » Blocage de l'~	5169
Dispositif de limitation du faisceau, fermé	5386	Enregistrement » Blocage de l'~ sur une bande	5101
Dispositif de limitation du faisceau, ouvert	5385	Enregistrement » Contrôle à l'entrée durant l'~	5098
Dispositif de protection contre les surtensions	5275	Enregistrement » Contrôle de la bande après l'~ sur la bande	5099
Dispositif général d'interface	5424	Enregistrement » Contrôle des signaux d'entrée après l'écriture ou l'~ sur un support d'information	5167
Dispositif sensible aux charges électrostatiques	5134	Enregistrement » Contrôle des signaux d'entrée durant l'écriture ou l'~ sur un support d'information	5166
Distance » Mesurage d'une ~	5658	Enregistrement » Silence de l'~	5549
Distant	5277	Enregistrement sur un support d'information	5163
Distribution de la télévision par câble	5560	Enregistrement vidéo	5120
Données vidéo	5487	Enregistrement vidéo en couleur	5121
Doublage	5288	Enregistrement, symbole général	5547
Doublet	5040	Enregistreur » Vidéo~ magnétique (magnétoscope)	5118
Douche » Ne pas utiliser dans un bain ou une ~	5582	Enregistreur » Vidéo~ magnétique en couleur (magnétoscope couleur)	5119
Durée » Programmation d'une ~	5417	Enregistreur, graphique; traceur	5192
		Enregistreurs » Marqueur d'impulsions sur des ~ à bande	5102
		Enroulement de câble	5102

Ensemble radiogène à rayonnement X	5338	Fonctionnement bidirectionnel simultané en	
Ensemble radiogène à rayonnement X, en émission	5339	radiodiagnostic	5364
Entrée	5034	Fondu	5537
Entrée » Contrôle à l'~ durant l'enregistrement	5098	Four à air pulsé chaud	5610
Entrée vidéo	5525A/B	Four à grill, air pulsé chaud	5611
Entrée vidéo à deux composantes	5636	Four à micro-ondes, à plateau tournant	5616
Entrée vidéo à deux composantes, analogique	5636-1	Four autonettoyant	5617
Entrée vidéo à deux composantes, numérique	5636-2	Four, à grill	5609
Entrée vidéo à trois composantes	5633	Four, à micro-ondes	5615
Entrée vidéo à trois composantes, analogique	5633-1	Four, chauffage de la sole	5612
Entrée vidéo à trois composantes, numérique	5633-2	Four, chauffage de la voûte	5613
Entrée vidéo couleur	5526	Four, chauffage de la voûte et de la sole	5614
Entrée/sortie	5448	Four, commande automatique	5618
Entrée/sortie vidéo	5521A/B	Four, éclairage	5619
Entrée/sortie vidéo à deux composantes	5635	Four, maintien au chaud	5627
Entrée/sortie vidéo à deux composantes, analogique	5635-1	Four, position de décongélation	5620
Entrée/sortie vidéo à deux composantes, numérique	5635-2	Four, rôtissoire	5608
Entrée/sortie vidéo à trois composantes	5632	Four, symbole général	5607
Entrée/sortie vidéo à trois composantes, analogique	5632-1	Four, thermomètre	5621
Entrée/sortie vidéo à trois composantes, numérique	5632-2	Foyer moyen	5326
Entrée/sortie vidéo couleur	5522	Foyer stéréo	5686
Entrelacement » Image électronique, ~	5773	Fréquence d'onde d'essai, d'identification ou de	
Épargner; économiser	5581	commande	5258
Épreuve » Tension d'~ diélectrique	5179	Fréquence d'un signal de synchronisation	5259
Équilibrage des blancs	5558	Fréquence d'une onde d'alarme	5249
Équilibre	5072	Fréquences » Sélection de bandes de ~	5447
Équipement pour tomographie	5345	Froissement » Protection contre ~	5594
Équipement radiologique plafonnier	5367	Fusible » Coupe-circuit; ~	5016
Équipement radiologique plafonnier et table		Gain » Commande automatique de ~, champ agrandi	5244
basculante	5680	Gain » Commande automatique de ~, champ réduit	5245
Équipement radiologique plafonnier et table		Gamma » Caméra ~	5671
horizontale	5679	Gamma » Caméra ~, inclinaison	5672
Équipotentialité	5021	Gamma » Caméra ~, rotation	5673
Erreur de verrouillage de trame en transmission		Gel de l'image	5467
numérique	5314	Gel de l'image incrustée	5514
Espacement des lignes » Modification de l' ~	5752	Gigue » Réducteur de ~	5279
Essai » Démarrage d'une séquence d'~	5659	Gigue de phase	5278
Essai » Fréquence d'onde d'~, d'identification ou		Gisement	5199
de commande	5258	Gisement » Calage de la couronne de ~	5200
Essorage	5230	Gisement » Marqueur de ~	5133
Essorage délicat	5585	Grand foyer	5327
Étalonnage de l'angle	5202	Grand-angle	5539
Étape » Mouvement fonctionnel, mode ~	5628	Grande distance » Mise au point: ~	5580
Étudiant; utilisateur	5188	Graves » Réglage de sons ~	5038
Étudiants » Groupe d'~; groupe d'utilisateurs	5189	Gril » Four à ~, air pulsé chaud	5611
Étudiants » Tous les ~; tous les utilisateurs	5190	Gril » Four, à ~	5609
Faisceau » Dispositif de limitation du ~ avec		Grille antidiffusante	5352
fermeture séparée des volets	5388	Grille antidiffusante	5352
Faisceau » Dispositif de limitation du ~ avec		Grille antidiffusante: en mouvement	5353
ouverture séparée des volets	5387	Grille antidiffusante: non utilisée	5354
Faisceau » Dispositif de limitation du ~, fermé	5386	Gros plan	5538
Faisceau » Dispositif de limitation du ~, ouvert	5385	Groupe d'étudiants; groupe d'utilisateurs	5189
Fenêtre de projection, Réglage de la ~	5191	Gyrocompas » Calage du répéteur du ~	5197
Fiche d'alimentation	5534	Gyrocompas » Relèvement par ~	5198
Films » Changeur de ~ ou de cassettes	5362	Gyrocompas » Répéteur du ~	5196
Films » Changeurs de ~ ou de cassettes, en		Haut niveau d'eau	5234
fonctionnement bidirectionnel	5363	Hauteur du corps	5666
Filtration » Filtre de rayonnement ou ~	5381	Haut-parleur	5080
Filtration » Filtre de rayonnement ou ~	5381	Haut-parleur fonctionnant en haut-parleur	5127
Filtre à rayons X	5852	Haut-parleur fonctionnant en microphone	5126
Filtre coupe-bande	5160	Haut-parleur/microphone	5081
Filtre coupe-bande réglable	5195	Horaire » Horloge; commutateur ~; minuterie,	
Filtre de rayonnement ou filtration	5381	symbole général	5184
Filtre de rayonnement ou filtration	5381	Horloge; commutateur horaire; minuterie, symbole	
Filtre passe-bande	5157	général	5184
Filtre passe-bande à fréquence centrale réglable	5158	Hors service » Arrêt (mise ~)	5110
Filtre passe-bande à largeur de bande réglable		Humidité	5536
(commande de sélectivité)	5159	Hydrophone	5151
Filtre passe-bas	5092	Hypodermique » Seringue ~	5745
Filtre passe-haut	5091	Identification » Fréquence d'onde d'essai, d'~ ou de	
Fin » Longueur ou ~ de texte	5106	commande	5258
Fin de bande	5562	Identification de personne	5664
Fin de mise en mémoire	5460	Illumination; Lampe; éclairage; ~	5012
Flacon de perfusion	5747	Image électronique, aspect normal	5407
Fonction de synchronisation	5267	Image électronique, champ de référence	5412
Fonctionnement bidirectionnel alterné en		Image électronique, correction du gamma	5413
radiodiagnostic	5365	Image électronique, entrelacement	

Image électronique, inversée droite-gauche	5408	Lecteur de disque vidéo	5518
Image électronique, inversée haut-bas	5409	Lecteur électrodynamique ou magnétodynamique	5089
Image électronique, inversée haut-bas et droite- gauche	5410	Lecteur piézo-électrique, à cristal ou céramique	5088
Image électronique, moyennage	5771	Lecteur pour disques phonographiques	5086
Image électronique, réversible noir-blanc	5411	Lecteur stéréophonique pour disques phonographiques	5087
Image électronique, rotation	5772	Lecture » Contrôle des signaux de sortie durant la ~ ou la reproduction d'un support d'information	5168
Image fixe	5554	Lecture » Contrôle durant la ~ d'une bande	5100
Image par image, symbole général	5471	Lecture de bande	5096
Image par image, vidéo	5471-1	Lecture ou reproduction d'un support d'information	5164
Imageur par radionucléide	5764	Lecture vidéo	5122
Impression télétexte sur l'image.	5480	Lecture vidéo en couleur	5123
Imprimante	5193	Lent » Défilement ~	5124A/B
Impulsion longue	5131	Levage du bras	5550
Impulsion	5736	Liaison directe	5431
Impulsion, générale	5130	Liaison omnibus	5432
Impulsions » Marqueur d'~ sur des enregistreurs à bande	5102	Ligne zéro » Déplacement de la ~	5643
Incision » Electrochirurgie, mode ~ combiné	5781	Limitation des appels d'arrivée	5502
Incision » Electrochirurgie, mode ~	5780	Limité » Déplacement ~ dans les deux sens	5024
Incrustation multiple	5517	Limites, symbole général	5649
Index » Page principale de l'~	5476	Linéarité horizontale	5068
Indicateur » Cuisinière, ~ de plaques	5622	Linéarité verticale	5069
Indicateur de ligne de foi	5128	Lisses » Sol ou surface ~	5600
Indicateur de mesure numérique	5753	Local	5276
Indicateur de réception de la télécommande	5444	Logiques » Organe comportant des opérateurs ~	5304
Indicateur lumineux du centre du champ de rayonnement	5383	Longueur ou fin de texte	5106
Indicateur lumineux du champ de rayonnement	5384	Lumière de fond	5541
Indirect » Éclairage ~	5320	Lumière du jour » Température de couleur: ~	5552
Infirmière	5668	Luminosité des cercles de distance	5144
Information » Effacement d'un support d'~	5165	Luminosité; brillance	5056
Information » Enregistrement sur un support d'~	5163	Machines à laver le linge » Prélavage, ~	5226
Information » Lecture ou reproduction d'un support d'~	5164	Magnétodynamique » Lecteur électrodynamique ou ~	5089
Information supplémentaire sur écran	5510	Main » Commutateur tenu à la ~	5322
Infrarouge » Rayonnement ~	5750	Mammographe	5375
Initial » Retour à un état ~	5495	Manipulateur Morse	5213
Insertion de signaux	5548	Marche (mise sous tension)	5007
Instruction ou correction	5105	Marche-arrêt (bouton poussoir)	5011
Instrument de chirurgie	5748	Marche-arrêt (deux positions stables)	5010
Intensificateur d'image radiologique	5376	Marqueur	5170
Intensificateur d'image radiologique avec entrée stabilisée	5377	Marqueur de gisement	5133
Intensificateur d'image radiologique, dégazage par getter	5380	Marqueur d'impulsions sur des enregistreurs à bande	5102
Intensificateur d'image radiologique, grand champ d'entrée	5378	Marqueur variable de distance	5145
Intensificateur d'image radiologique, petit champ d'entrée	5379	Masque respiratoire	5741
Intensificateur d'image, champ d'entrée élargi	5378	Masse ou châssis	5020
Intensificateur d'image, champ d'entrée moyen	5642	Matériel de la Classe II	5172
Intensificateur d'image, champ d'entrée réduit	5379	Matériel de la Classe III	5180
Intensité » Éclairage à faible	5321	Maximum » Ajustement à un ~	5147
Interface » Dispositif général d'~	5424	Mélange de substances	5657
Interrupteur au pied	5114	Mémoire » Fin de mise en ~	5460
Interrupteur de position ayant un contact d'ouverture à manœuvre positive d'ouverture	5293	Mémoire locale » Introduction des données d'un abonné dans la ~	5251
Interruption momentanée » Repos; ~	5111	Menu	5511
Introduction des données d'un abonné dans la mémoire locale	5251	Mesurage d'une distance	5658
Iris » Diaphragme à ~, fermé	5324	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie dans plusieurs canaux	5767
Iris » Diaphragme à ~, ouvert	5323	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie	5763
Jouets » Transformateur de sécurité pour ~	5219	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, seuil inférieur	5758
Lampe de signalisation	5115	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, seuil supérieur	5759
Lampe incandescente » Température de couleur: ~	5553	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, ajustement symétrique	5761
Lampe; éclairage; illumination	5012	Mesurage du rayonnement à sélection d'énergie, position centrale de la fenêtre	5760
Laryngoscope	5743	Mesurage du rayonnement intégral	5762
Laser » Rayonnement des appareils à ~	5152	Mesurage du rayonnement intégral, seuil	5757
Lavage » Détergent pour le lavage de la vaisselle ~	5301	Mesure numérique » Indicateur de ~	5753
Lavage » Programme de ~ court	5583	Micro-ondes » Four à ~, à plateau tournant	5616
Lavage » Rinçage avant ~, lave-vaisselle	5300	Micro-ondes » Four, à ~	5615
Lavage principal	5227	Microphone	5082
Lavage principal, lave-vaisselle	5640	Microphone » Haut-parleur fonctionnant en ~	5126
Lave-vaisselle » Lavage principal, ~	5640	Microphone » Haut-parleur/~	5081
Lave-vaisselle » Rinçage avant lavage, ~	5300	Microphone bidirectionnel	5074
Lecteur de disque compact	5544	Microphone omnidirectionnel	5073
		Microphone stéréophonique	5083
		Microphone unidirectionnel ou cardioïde	5074

Minimum » Ajustement à un ~	5146	Onde de choc » Position de la sonde d' ~ au- dessous de la table.....	5727
Minuterie » Affichage du temps écoulé; ~ programmable	5132	Onde de choc » Position de la sonde d' ~ au- dessus de la table.....	5726
Minuterie » Horloge; commutateur horaire; ~, symbole général	5184	Onde de choc » Position de la sonde d' ~ vers la cible.....	5730
Minuterie programmable (programmeur), symbole général	5440	Onde de choc » Position de traitement à droite pour la sonde d' ~.....	5735
Mise au point: courte distance	5578	Onde de choc » Position de traitement à gauche pour la sonde d' ~.....	5734
Mise au point: grande distance	5580	Onde de choc » Sonde d' ~	5725
Mise au point: moyenne distance	5579	Ondes progressives » Amplificateur à tube à ~	5255
Mise au point: très courte distance	5577	Onduleur » Convertisseur continu/alternatif (~)	5194
Mise au silence	5436	Opérateurs » Organe comportant des ~ logiques	5304
Mise en position ciblée	5738	Opération de séchage ou de chauffage	5237
Mise en réserve d'un appel	5252	Organe comportant des opérateurs logiques	5304
Mise en service d'une partie d'appareil	5264	Organe réglable	5285
Mise hors service d'une partie d'appareil	5265	Page de numéro précédent	5483
Mode de réception par satellite	5464	Page de numéro suivant	5484
Mode de réception par satellite, télévision	5464-1	Page maintenue	5290
Mode image dans l'image	5291	Page principale de l'index	5476
Mode télétexte	5463	Parler	5210
Modem	5262	Partie appliquée du type B protégée contre les chocs de défibrillation	5841
Modification de l'espacement des lignes	5752	Partie appliquée du type B	5840
Modulateur	5261	Partie appliquée du type BF	5333
Moins; polarité négative	5006	Partie appliquée du type BF protégée contre les chocs de défibrillation	5334
Monophonique	5070	Partie appliquée du type CF	5335
Morse » Manipulateur ~	5213	Partie appliquée du type CF protégée contre les chocs de défibrillation	5336
Mouvement de rotation de la sonde d'onde de choc	5729	Passage » Bloc de ~	5254
Mouvement fonctionnel, mode étape	5628	Passe-bande » Filtre ~	5157
Mouvement tomographique avec rayonnement X.....	5402	Passe-bande » Filtre ~ à fréquence centrale réglable	5158
Mouvement tomographique sans rayonnement X	5401	Passe-bande » Filtre ~ à largeur de bande réglable (commande de sélectivité)	5159
Moyennage » Image électronique, ~	5771	Passe-bas » Filtre ~	5092
Moyennage de pixels.....	5768	Passe-haut » Filtre ~	5091
Moyenne distance » Mise au point: ~	5579	Patient » Berceau porte-~, rotation autour de son axe longitudinal	5398
Moyennement sale	5588	Patient » Support du ~, basculement	5392
Multitrane en transmission numérique	5311	Patient » Support du ~, déplacement par étapes	5394
Musique	5085	Patient » Support du ~, mouvement longitudinal	5393
Ne pas couvrir	5641	Patient » Support du ~, mouvement orthogonal à son plan	5395
Ne pas utiliser dans un bain ou une douche.....	5582	Patient » Support du ~, mouvements dans son plan	5396
Ne pas utiliser en zones résidentielles	5109	Patient » Support du ~, rotation autour d'un axe longitudinal	5397
Négative » Moins; polarité ~	5006	Patient » Support du ~, rotation autour d'un axe orthogonal	5399
Nettoyage / remplacement d'un filtre	5575	Patient, épais	5391
Niveau d'eau » Bas ~	5235	Patient, mince	5389
Niveau d'eau » Haut ~	5234	Patient, normal	5390
Niveau des signaux » Atténuation du ~ (local/distance)	5044	Pellicule » Noircissement d'une ~	5774
Noircissement d'une pellicule.....	5774	Perfusion » Flacon de ~	5747
Non ionisant » Rayonnement électromagnétique ~	5140	Permutateur automatique	5273
Normal	5433	Permutateur manuel	5274
Normal » Défilement ~	5107A/B	Permutation d'images	5515
Numérique » Entrée vidéo à trois composantes, ~	5633-2	Personne » Identification de ~	5664
Numérique » Entrée/sortie vidéo à deux compo- santes, ~	5635-2	Personne suivante	5663
Numérique » Erreur de verrouillage de trame en transmission ~	5314	Perte de verrouillage de trame en transmission numérique	5313
Numérique » Multitrane en transmission ~	5311	Petit foyer	5325
Numérique » Perte de verrouillage de trame en transmission ~	5313	Peu sale	5587
Numérique » Trame en transmission ~	5310	Phase » Gigue de ~	5278
Numérique » Verrouillage de trame en transmis- sion ~	5312	Phases » Égalisation des ~	5201
Numériques » Entrée vidéo à deux composantes, ~	5636-2	Phonographe » Tourne-disque; ~	5543
Numériques » Entrée/sortie vidéo à trois composantes, ~	5632-2	Phonographiques » Lecteur pour disques ~	5086
Numériques » Sortie vidéo à deux composantes, ~	5637-2	Phonographiques » Lecteur stéréophonique pour disques ~	5087
Numériques » Sortie vidéo à trois composantes, ~	5634-2	Pied » Interrupteur au ~	5114
Omnidirectionnel » Microphone ~	5073	Pile ou accumulateur, symbole général	5001
Onde d'alarme » Fréquence d'une ~	5249	Piles » Position des ~	5002
Onde de choc » Couplage de la sonde d' ~	5733	Piste » Suivi de ~	5287
Onde de choc » Découplage de la sonde d' ~	5732	Pixels » Moyennage de ~	5768
Onde de choc » Déplacement de la sonde d' ~ dans le sens longitudinal	5728	Plan de surface sensible; plan de l'image	5542
Onde de choc » Déplacement de la sonde d' ~ en direction latérale	5769	Plaques » Cuisinière, indicateur de ~	5543
Onde de choc » Mouvement de rotation de la sonde d' ~	5729		
Onde de choc » Position d'attente de la sonde d' ~	5731		

Plateau tournant » Four à micro-ondes, à ~	5616	Radiographie » Statif vertical de ~	5341
Plus; polarité positive	5005	Radiographie » Table horizontale de ~	5342
Poids du corps	5665	Radiographie indirecte	5329
Polarité » Moins; ~ négative	5006	Radiographie » Choix du cliché ~, division en deux et orientation	5360
Polarité » Plus; ~ positive	5005	Radiographie » Choix du cliché ~, division en quatre et orientation	5361
Porte, fermé	5623	Radiographie » Choix du cliché ~, plein format et orientation	5359
Porte, ouvert	5624	Radiographie » Sérigraphie ~ à un seul film	5356
Porte-électrode » Electrochirurgie, ~ à deux boutons	5779	Radiologique » Ecran renforçateur ~ de faible sensibilité	5683
Porte-électrode » Electrochirurgie, ~ à un bouton	5778	Radiologique » Ecran renforçateur ~ de haute sensibilité	5685
Porte-électrode » Electrochirurgie, ~	5777	Radiologique » Ecran renforçateur ~ de sensibilité moyenne	5684
Position ciblée » Déplacement vers la ~	5739	Radiologique » Équipement ~ plafonnier	5367
Position ciblée » Mise en ~	5738	Radiologique » Équipement ~ plafonnier et table basculante	5680
Position d'attente de la sonde d'onde de choc	5731	Radiologique » Équipement ~ plafonnier et table horizontale	5679
Position de la sonde d'onde de choc au-dessous de la table	5727	Radiologique » Intensificateur d'image ~	5376
Position de la sonde d'onde de choc au-dessus de la table	5726	Radiologique » Intensificateur d'image ~ avec entrée stabilisée	5377
Position de la sonde d'onde de choc vers la cible	5730	Radiologique » Intensificateur d'image ~, dégazage par gether	5380
Position de remplacement de l'électrode	5740	Radiologique » Intensificateur d'image ~, petit champ d'entrée	5379
Position de traitement à droite pour la sonde d'onde de choc	5735	Radiologique » Intensificateur d'image ~, grand champ d'entrée	5378
Position de traitement à gauche pour la sonde d'onde de choc	5734	Radiologique » Statif ~ tout au sol	5366
Position des piles	5002	Radiologique » Statif ~ tout au sol à table basculante	5678
Position enfoncée d'un bouton-poussoir à deux positions stables	5268	Radiologique » Statif ~ tout au sol à table horizontale	5677
Position sortie d'un bouton-poussoir à deux positions stables	5269	Radionucléide » Imageur par ~	5764
Positive » Plus; polarité ~	5005	Radiophotographie » Caméra de ~	5344
Poste de commande principal	5263	Radiophotographie » Statif de ~	5343
Poussière » Réservoir à ~	5419	Radiorécepteur » Adaptateur; ~	5043
Poussière » Réservoir à ~, plein	5418	Radioscopie	5330
Prélavage, machines à laver le linge	5226	Radioscopie » Statif vertical de ~	5340
Préparatoire » Attente ou état ~ pour une partie d'appareil	5266	Radio-urologie » Table de ~	5368
Présentation par rapport à l'axe du navire	5136	Rapide » Défilement ~	5108A/B
Présentation par rapport au nord	5137	Rappel du demandé	5501
Prêt pour le transport	5661	Rapport » Présentation par ~ à l'axe du navire	5136
Priorité	5430	Rapport » Présentation par ~ au nord	5137
Prise de courant pour rasoir électrique	5225	Rasoir électrique » Prise de courant pour ~	5225
Producteur d'harmoniques	5272	Rayonnement » Filtre de ~ ou filtration	5381
Professeur, surveillant	5187	Rayonnement » Filtre de ~ ou filtration	5381
Programmeur » Minuterie programmable (~), symbole général	5440	Rayonnement » Indicateur lumineux du centre du champ de ~	5383
Programmation d'un arrêt; minuterie de veille	5270	Rayonnement » Indicateur lumineux du champ de ~	5384
Programmation d'un début	5132	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie dans plusieurs canaux	5767
Programmation d'une durée	5417	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie	5763
Programme de lavage court	5583	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, seuil inférieur	5758
Projecteur de son sous-marin	5153	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, seuil supérieur	5759
Projection » Réglage de la fenêtre de ~	5191	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie, largeur de fenêtre, ajustement symétrique	5761
Protection » Dispositif de ~ contre les surtensions	5275	Rayonnement » Mesurage du ~ à sélection d'énergie, position centrale de la fenêtre	5760
Protection » Terre de ~	5019	Rayonnement des appareils à laser	5152
Protection contre froissement	5594	Rayonnement électromagnétique non ionisant	5140
Radiodiagnostic » Arceau de ~	5373	Rayonnement infrarouge	5750
Radiodiagnostic » Bras en U pour ~	5374	Rayonnement intégral » Mesurage du ~	5762
Radiodiagnostic » Dispositif de compression pour ~	5348	Rayonnement intégral » Mesurage du ~, seuil	5757
Radiodiagnostic » Dispositif de compression pour ~, en mouvement	5349	Rayonnement ultraviolet	5751
Radiodiagnostic » Dispositif de compression pour ~, en position escamotée	5351	Rayonnement X » Ensemble radiogène à ~	5338
Radiodiagnostic » Dispositif de compression pour ~, en pression	5350	Rayonnement X » Ensemble radiogène à ~, en émission	5339
Radiodiagnostic » Fonctionnement bidirectionnel alterné en ~	5365	Rayons X » Filtre à ~	5852
Radiodiagnostic » Fonctionnement bidirectionnel simultané en ~	5364	Réanimateur (appareil)	5746
Radiodiagnostic » Système de commande automatique pour ~	5355	Réarmement du système d'alarme	5309
Radiogène » Ensemble ~ à rayonnement X	5338	Récapitulation	5125A/B
Radiogène » Ensemble ~ à rayonnement X, en émission	5339	Récepteur de signalisation	5257
Radiogène » Table basculante avec ensemble ~ au- dessous	5347	Récepteur de télévision	5053
Radiogène » Table basculante avec ensemble ~ au- dessus	5346	Récepteur de télévision en couleur	5054
Radiogène » Tube ~	5337		
Radiographie » Commande de ~	5328		

Réception » Contrôle émission/~	5150	Sécurité » Transformateur de ~	5222
Rechargeable » Élément ~	5639	Sécurité » Transformateur de ~ pour jouets	5219
Recherche automatique d'accord	5439A/B	Sélecteur de canal de données à commande logique	5271
Redresseur » Convertisseur alternatif/continu, ~, alimentation de substitution	5003	Sélecteur d'échelles de distance	5143
Redresseur, symbole général	5186	Sélection de bandes de fréquences	5447
Réducteur de gigue	5279	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~ dans plusieurs canaux	5767
Référence » Ajustement de la ligne de ~	5652	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~	5763
Référence » Effet ou action à partir d'un point de ~	5025	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~, largeur de fenêtre, seuil inférieur	5758
Référence » Effet ou action dans les deux sens vers un point de ~	5028	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~, largeur de fenêtre, seuil supérieur	5759
Référence » Effet ou action dans les deux sens à partir d'un point de ~	5027	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~, largeur de fenêtre, ajustement symétrique	5761
Référence » Effet ou action non simultanés à partir de et vers un point de ~	5029	Sélection d'énergie » Mesurage du rayonnement à ~, position centrale de la fenêtre	5760
Référence » Effet ou action simultanés à partir de et vers un point de ~	5030	Sélection d'image incrustée	5516
Référence » Effet ou action vers un point de ~	5026	Sélection par un ou plusieurs chiffres	5446
Référence » Remise de la ligne de ~ à une valeur donnée	5653	Sélectivité » Filtre passe-bande à largeur de bande réglable (commande de ~)	5159
Référence de signal » Borne de ~	5173	Sens » Déplacement dans les deux ~	5023
Régénérateur » Répéteur-~	5283	Sens » Déplacement dans un ~	5022
Réglage de la fenêtre de projection	5191	Sens » Déplacement limité dans les deux ~	5024
Réglage de sons aigus	5037	Sens de défilement de la bande	5555
Réglage de sons graves	5038	Séparateur numérique	5282
Réglage dimensionnel de l'image	5067	Séparation » Transformateur de ~ des circuits	5221
Réglage du plan de coupe tomographique	5403	Sérigraphie à un seul film radiographique	5356
Réjecteur	5185	Séringue d'injection	5382
Rejet	5113	Séringue hypodermique	5745
Relèvement par gyrocompas	5198	Service » Mise en ~ d'une partie d'appareil	5264
Rembourrage	5603	Service » Mise hors ~ d'une partie d'appareil	5265
Remise de la ligne de référence à une valeur donnée	5653	Service de numérotation abrégée	5498
Rentrée » Brosse ~	5606	Siège de patient, basculement autour d'un axe horizontal	5371
Renvoi (d'un appel)	5253	Siège de patient; rotation autour d'un axe vertical	5370
Répéteur-régénérateur	5283	Signal » Fréquence d'un ~ de synchronisation	5259
Répétiteur du gyrocompas	5196	Signal » Transfert du ~	5112
Répétition du dernier appel	5504	Signal à deux niveaux	5315
Repos; interruption momentanée	5111	Signal à trois niveaux	5316
Reproduction » Contrôle des signaux de sortie durant la lecture ou la ~ d'un support d'information	5168	Signal binaire codé	5317
Réserve	5434	Signal vidéo à trois composantes (symbole distinctif)	5631
Réserve » Mise en ~ d'un appe	5252	Signalisation » Émetteur de ~	5256
Réservoir à poussière	5419	Signalisation » Lampe de ~	5115
Réservoir à poussière, plein	5418	Signalisation » Récepteur de ~	5257
Résidentielles » Ne pas utiliser en zones ~	5109	Signaux » Insertion de ~	5548
Respiratoire » Masque ~	5741	Silence » Mise au ~	5436
Retour à un état initial	5495	Silence de l'enregistrement	5549
Retour automatique	5457	Silencieux	5047
Retour automatique continu	5557	Sol ou surface lisses	5600
Retour manuel	5556	Son	5182
Retour rapide avec visualisation	5630A/B	Son » Projecteur de ~ sous-marin	5153
Rideaux	5604	Son, Transducteur de ~ réversible sous-marin	5154
Rinçage	5228	Sonde » Couplage de la ~ d'onde de choc	5733
Rinçage » Agent de ~	5299	Sonde » Découplage de la ~ d'onde de choc	5732
Rinçage » Arrêt après dernier ~	5229	Sonde » Déplacement de la ~ d'onde de choc dans le sens longitudinal	5728
Rinçage avant lavage, lave-vaisselle	5300	Sonde » Déplacement de la ~ d'onde de choc en direction latérale	5769
Rinçage intermédiaire	5625	Sonde » Mouvement de rotation de la ~ d'onde de choc	5729
Robinet fermé	5573	Sonde » Position d'attente de la ~ d'onde de choc	5731
Robinet ouvert	5574	Sonde » Position de la ~ d'onde de choc au-dessous de la table	5727
Rotation » Image électronique, ~	5772	Sonde » Position de la ~ d'onde de choc au-dessus de la table	5726
Rotation autour d'un axe: vue axiale	5655	Sonde » Position de la ~ d'onde de choc vers la cible	5730
Rotation autour d'un axe: vue de côté	5656	Sonde » Position de traitement à droite pour la ~ d'onde de choc	5735
Rotation d'anode, grande vitesse	5405	Sonde » Position de traitement à gauche pour la ~ d'onde de choc	5734
Rotation d'anode, vitesse normale	5404	Sonde d'onde de choc	5725
Rotation d'antenne	5129	Sonnerie	5013
Rôtissoire » Four, ~	5608	Sons » Réglage de ~ aigus	5037
Sale » Moyennement ~	5588	Sons » Réglage de ~ graves	5038
Sale » Peu ~	5587	Sortie	5035
Sale » Très ~	5589	Sortie » Brosse ~	5605
Sans essorage	5231	Sortie » Entrée/~ vidéo à deux composantes	5631
Satellite » Mode de réception par ~	5464		
Satellite » Mode de réception par ~, télévision	5464-1		
Saturation de couleur	5058		
Scintillation » Compteur à ~	5669		
Scintillation » Compteur à ~ à puits	5670		
Séchage » Opération de ~ ou de chauffage	5237		
Sectionneur de l'antenne de levée de doute	5204		

Sortie » Entrée/~ vidéo à deux composantes, analogique	5635-1	Télévision » Caméra de ~	5116
Sortie » Entrée/~ vidéo à deux composantes, numérique	5635-2	Télévision » Caméra de ~ en couleur	5117
Sortie » Entrée/~ vidéo à trois composantes	5632	Télévision » Distribution de la ~ par câble	5560
Sortie » Entrée/~ vidéo à trois composantes, analogique	5632-1	Télévision » Mode de réception par satellite, ~	5464-1
Sortie » Entrée/~ vidéo à trois composantes, numérique	5632-2	Télévision » Récepteur de ~	5053
Sortie » Entrée/~, vidéo	5521A/B	Télévision » Récepteur de ~ en couleur	5054
Sortie » Entrée/~, vidéo couleur	5522	Télévision en couleur	5050
Sortie » Entrée/~	5448	Télévision; vidéo	5049
Sortie vidéo	5529A/B	Température de couleur: lampe incandescente	5553
Sortie vidéo à deux composantes	5637	Température de couleur: lumière du jour	5552
Sortie vidéo à deux composantes, analogique	5637-1	Temps » Affichage du ~ écoulé; minuterie programmable	5132
Sortie vidéo à deux composantes, numérique	5637-2	Temps écoulé » Affichage du ~	5415
Sortie vidéo à trois composantes	5634	Temps restant » Affichage du ~	5416
Sortie vidéo à trois composantes, analogique	5634-1	Tension » Approprié aux travaux sous ~	5216
Sortie vidéo à trois composantes, numérique	5634-2	Tension » Convertisseur à sortie stabilisée en ~	5284
Sortie vidéo couleur	5530	Tension dangereuse	5036
Souligneur de contours	5059	Tension d'épreuve diélectrique	5179
Sous-marin » Projecteur de son ~	5153	Terre	5017
Sous-marin » Transducteur de son réversible ~	5154	Terre de protection	5019
Sous-titre	5520	Terre sans bruit	5018
Stabilisée » Convertisseur à sortie ~ en courant	5302	Tête de détection au-dessus de la table	5765
Stabilisée » Convertisseur à sortie ~ en tension	5284	Tête de détection sous la table	5766
Statif de radiophotographie	5343	Tête de lecture de platine tourne-disque vidéo	5148
Statif radiologique tout au sol	5366	Thermomètre » Four, ~	5621
Statif radiologique tout au sol à table basculante	5678	Tomographie » Appareil de ~ à table basculante	5681
Statif radiologique tout au sol à table horizontale	5677	Tomographie » Appareil de ~, mouvement de mise en position de départ	5676
Statif vertical de radiographie	5341	Tomographie » Équipement pour ~	5345
Statif vertical de radioscopie	5340	Tomographique » Mouvement ~ avec rayonnement X	5402
Stéréophonique	5071	Tomographique » Mouvement ~ sans rayonnement X	5401
Stroboscopiques » Vues ~, matériel vidéo	5318-1	Tomographique » Réglage du plan de coupe ~	5403
Stroboscopiques » Vues ~, symbole général	5318	Tourne-disque » Tête de lecture de platine ~ vidéo	5148
Substitution » Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimentation de ~	5003	Tourne-disque: phonographe	5543
Suivante » Personne ~	5663	Tous les étudiants; tous les utilisateurs	5190
Suivi de piste	5287	Traceur » Enregistreur graphique; ~	5192
Support de patient » Déplacement d'un ~ à vitesse élevée	5675	Trachéal » Tube ~	5742
Support de patient » Déplacement d'un ~ à vitesse normale	5674	Traitement spécial	5232
Support d'information » Contrôle des signaux de sortie durant la lecture ou la reproduction d'un ~	5168	Trame » Erreur de verrouillage de ~ en transmission numérique	5314
Support d'information » Contrôle des signaux d'entrée après l'écriture ou l'enregistrement sur un ~	5167	Trame » Perte de verrouillage de ~ en transmission numérique	5313
Support d'information » Contrôle des signaux d'entrée durant l'écriture ou l'enregistrement sur un ~	5166	Trame » Verrouillage de ~ en transmission numérique	5312
Support d'information » Effacement d'un ~	5165	Trame en transmission numérique	5310
Support d'information » Enregistrement sur un ~	5163	Transducteur de son réversible sous-marin	5154
Support d'information » Lecture ou reproduction d'un ~	5164	Transfert d'affichage	5648
Suppression de la sonnerie	5576	Transfert de base	5499
Surface » Attention, ~ très chaude	5041	Transfert du signal	5112
Surtensions » Dispositif de protection contre les ~	5275	Transfert en cas de non-réponse	5505
Synchronisation » Fonction de ~	5267	Transformateur	5156
Synchronisation » Fréquence d'un signal de ~	5259	Transformateur de sécurité	5222
Synchronisation horizontale	5061	Transformateur de sécurité pour jouets	5219
Synchronisation verticale	5062	Transformateur de séparation des circuits	5221
Système de commande automatique pour radiodiagnostic	5355	Transformateur non résistant aux courts-circuits	5223
Table basculante avec ensemble radiogène au-dessous	5347	Transformateur résistant aux courts-circuits	5220
Table basculante avec ensemble radiogène au-dessus	5346	Transmission » Erreur de verrouillage de trame en ~ numérique	5314
Table chirurgicale	5369	Transmission » Multitrane en ~ numérique	5311
Table de radio-urologie	5368	Transmission » Perte de verrouillage de trame en ~ numérique	5313
Table horizontale de radiographie	5342	Transmission » Trame en ~ numérique	5310
Tapis, à longs poils	5602	Transmission » Verrouillage de trame en ~ numérique	5312
Tapis, symbole général	5601	Transport » Prêt pour le ~	5661
Teinte	5060	Très courte distance » Mise au point: ~	5577
Télé(photo)	5540	Très sale	5589
Télécommande » Indicateur de réception de la ~	5444	Tube radiogène	5337
Téléphone; adaptateur téléphonique	5090	Tube trachéal	5742
Télétexte » Impression ~ sur l'image.	5480	Type B » Partie appliquée du ~	5840
Télétexte » Mode ~	5463	Type B » Partie appliquée du ~ protégée contre les chocs de défibrillation	5841
		Type BF » Partie appliquée du ~	5333
		Type BF » Partie appliquée du ~ protégée contre les chocs de défibrillation	5334
		Type CF » Partie appliquée du ~	5335

Type CF » Partie appliquée du ~ protégée contre les chocs de défibrillation	5336	Vues stroboscopiques, symbole général.....	5318
Ultraviolet » Rayonnement ~	5751	Zone d'intérêt » Correction d'une ~	5645
Unidirectionnel » Microphone ~ ou cardioïde	5075	Zone d'intérêt » Définition d'une ~	564
Urgence » Arrêt d'~	5638		
Urgent » Alarme ~	5308		
Ustensiles » Vaisselle très sale; ~ de cuisine	5294		
Utilisateur » Étudiant; ~	5188		
Utilisateurs » Groupe d'étudiants; groupe d' ~	5189		
Utilisateurs » Tous les étudiants; tous les ~	5190		
Utiliser » Ne pas ~ en zones résidentielles	5109		
Vaisselle » Détergent pour le lavage de la ~	5301		
Vaisselle fragile	5297		
Vaisselle peu sale	5296		
Vaisselle sale	5295		
Vaisselle très sale; ustensiles de cuisine	5294		
Valeur limite inférieure ajustable	5651		
Valeur limite supérieure ajustable	5650		
Vapeur » Appoint de ~	5597		
Vapeur » Appoint de ~, fort	5599		
Vapeur » Appoint de ~, moyen	5598		
Variabilité	5004		
Variabilité avec effet maximal	5183		
Variabilité par échelons	5181		
Veille » Programmation d'un arrêt; minuterie de ~	5270		
Ventilateur (soufflerie, turbine, etc.)	5015		
Verrouillage	5569		
Verrouillage » Erreur de ~ de trame en transmission numérique	5314		
Verrouillage » Perte de ~ de trame en transmission numérique	5313		
Verrouillage de trame en transmission numérique	5312		
Vidage	5236		
Vidéo » Enregistrement ~	5120		
Vidéo » Enregistrement ~ en couleur	5121		
Vidéo » Entrée ~ à deux composantes	5636		
Vidéo » Entrée ~ à deux composantes, analogique	5636-1		
Vidéo » Entrée ~ à deux composantes, numérique	5636-2		
Vidéo » Entrée ~ à trois composantes	5633		
Vidéo » Entrée ~ à trois composantes, analogique	5633-1		
Vidéo » Entrée ~ à trois composantes, numérique	5633-2		
Vidéo » Entrée ~ couleur	5526		
Vidéo » Entrée vidéo	5525A/B		
Vidéo » Entrée/sortie ~	5521A/B		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à deux composantes	5635		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à deux composantes, analogique	5635-1		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à deux composantes, numérique	5635-2		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à trois composantes	5632		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à trois composantes, analogique	5632-1		
Vidéo » Entrée/sortie ~ à trois composantes, numérique	5632-2		
Vidéo » Entrée/sortie ~ couleur	5522		
Vidéo » Lecture ~	5122		
Vidéo » Lecture ~ en couleur	5123		
Vidéo » Signal ~ à trois composantes (symbole distinctif)	5631		
Vidéo » Sortie ~	5529A/B		
Vidéo » Sortie ~ à deux composantes	5637		
Vidéo » Sortie ~ à deux composantes, analogique	5637-1		
Vidéo » Sortie ~ à deux composantes, numérique	5637-2		
Vidéo » Sortie ~ à trois composantes	5634		
Vidéo » Sortie ~ à trois composantes, analogique	5634-1		
Vidéo » Sortie ~ à trois composantes, numérique	5634-2		
Vidéo » Sortie ~ couleur	5530		
Vidéo » Télévision; ~	5049		
Vidéo-enregistreur magnétique (magnétoscope)	5118		
Vidéo-enregistreur magnétique en couleur (magnétoscope couleur)	5119		
Visualisation » Retour rapide avec ~	5630A/B		
Vitesse élevée » Déplacement d'un support de patient à ~	5675		
Vitesse normale » Déplacement d'un support de patient à ~	5674		
Vues stroboscopiques, matériel vidéo	5318-1		

3 Comprehensive surveys

3.1 Alphabetical index

AC/DC-converter, rectifier, substitute power supply	5003	Balance » White ~	5558
Action » Effect or ~ away from a reference point	5025	Balance	5072
Action » Effect or ~ in both directions away from a reference point	5027	Band-pass filter with variable centre frequency	5158
Action » Effect or ~ in both directions towards a reference point	5028	Band-pass filter with variable pass-band; selectivity control	5159
Action » Effect or ~ towards a reference point	5026	Band-pass filter	5157
Additional information on screen	5510	Band-stop filter	5160
Adjustable device	5285	Baseline adjustment	5652
Adjustable lower limit	5651	Baseline reset to a determined value	5653
Adjustable upper limit	5650	Basic diversion	5499
Adjustment to a maximum	5147	Bass control	5038
Adjustment to a minimum	5146	Bath » Not to be used in ~ or shower	5582
Aerial (scanner) rotation	5129	Battery » Rechargeable	5639
Aerial (USA: Antenna)	5039	Battery check	5546
Agent » Clear rinsing ~	5299	Battery, general	5001
Agent » Regenerating ~	5298	Beam limiting device with separate closing of the shutters	5388
Air impeller (blower, fan, etc.)	5015	Beam limiting device with separate opening of the shutters	5387
Alarm » Urgent ~	5308	Beam limiting device, closed	5386
Alarm inhibit	5319	Beam limiting device, open	5385
Alarm signal » Frequency of an ~	5249	Bearing marker	5133
Alarm system clear	5309	Bearing ruler setting	5200
Alarm, general	5307	Bell	5013
Alignment of the target position	5738	Bell cancel	5576
All students; all operators	5190	BF applied part » Defibrillation-proof type ~	5334
Alternating current	5032	BF applied part » Type ~	5333
Amplifier	5084	Bi-directional microphone	5074
Ampule	5744	Binary coded signal	5317
Analogue » Colour video input, ~	5526-1	Bipolar coagulation mode » Electrosurgery, ~	5784
Analogue » Colour video input/output, ~	5522-1	Blackening » Film ~	5774
Analogue » Colour video output, ~	5530-1	Body height	5666
Analogue » Three component video input ~	5633-1	Body weight	5665
Analogue » Three component video input/output, ~	5632-1	Both direct and alternating current	5033
Analogue » Three component video output, ~	5634-1	Bottle » Infusion ~	5747
Analogue » Two component video input ~	5636-1	Brightness/Contrast	5435
Analogue » Two component video input/output, ~	5635-1	Brightness; brilliance	5056
Analogue » Two component video output, ~	5637-1	Brush extended	5605
Angle calibration	5202	Brush retracted	5606
Anode rotation, high speed	5405	Cable coiling	5572
Anode rotation, normal speed	5404	Cable television distribution	5560
Anti rain-clutter (position of maximum)	5162	Call pick-up	5508
Anti rain-clutter (position of minimum)	5142	Call waiting	5507
Anti sea-clutter (position of maximum)	5161	(Call) transfer	5253
Anti sea-clutter (position of minimum)	5141	Call-back	5501
Anti-scatter grid	5352	Camera » Gamma ~	5671
Anti-scatter grid: movement	5353	Camera » Gamma ~, rotation	5673
Anti-scatter grid: not used	5354	Camera » Gamma ~, tilt	5672
AP equipment (medical) » Category ~	5331	Cancel » Bell ~	5576
APG equipment (medical) » Category ~	5332	Cancel » Timed page ~	5519
Application assistance (reveal/conceal)	5289	Cancel picture	5477
Applied part » Defibrillation-proof type B ~	5841	Carpet, general	5601
Applied part » Defibrillation-proof type BF ~	5334	Carpet, long pile	5602
Applied part » Defibrillation-proof type CF ~	5336	Cassette » Film or ~ changer	5362
Applied part » Type BF~	5333	Cassette » Film or ~, changers bi-plane operation	5363
Applied part » Type CF ~	5335	Cassette	5561
Audio channels » Two independent ~	5559	Category AP equipment (medical)	5331
Auto reverse continuously	5557	Category APG equipment (medical)	5332
Auto reverse	5457	Cautery » Electrical ~ device	5749
Automatic » Oven, ~	5618	Caution, hot surface	5041
Automatic change-over unit	5273	Ceiling suspended radiological equipment	5367
Automatic frequency control	5046	Ceiling suspended X-ray source assembly with horizontal table	5679
Automatic gain control, large field	5244	Ceiling suspended X-ray source assembly with tilting table	5680
Automatic gain control, small field	5245	CF applied part » Defibrillation-proof type ~	5336
Automatic search tuning	5439A/B	CF applied part » Type ~	5335
Auxiliary » Independent lighting ~	5138	Changing the line spacing	5752
Averagely soiled	5588	Channel selector with logic control	5271
Averaging » Electronic image, ~	5771	Chassis » Frame or ~	5009
Averaging » Pixel ~	5768	Check » Battery ~	5546
B applied part » Type ~	5840		
Background light	5541		
Badly soiled items; cooking utensils	5294		

Circulating air » Oven, warm ~	5610	Detergent for dish washing	5301
Class II equipment	5172	Digital » Colour video input, ~	5526-2
Class III equipment	5180	Digital » Colour video input/output, ~	5522-2
Cleaning / changing » Filter ~	5575	Digital » Colour video output, ~	5530-2
Clear rinsing agent	5299	Digital » Three component video input, ~	5633-2
Clock; time switch; timer	5184	Digital » Three component video input/output, ~	5632-2
Clock; time switch; timer, general	5184	Digital » Three component video output, ~	5634-2
Closed » Door, ~	5623	Digital » Two component video input, ~	5636-2
Closed Water tap, ~	5573	Digital » Two component video input/output, ~	5635-2
Close-up	5538	Digital » Two component video output, ~	5637-2
Coagulation mode » Electrosurgery, ~	5782	Digital combiner	5281
Coagulation mode » Electrosurgery, bipolar ~	5784	Digital indicator	5753
Coagulation mode » Electrosurgery, spray ~	5783	Digital separator	5282
Coiling » Cable ~	5572	Digital transmission » Error in frame alignment in ~	5314
Collector » Condensate ~, full	5596	Digital transmission » Frame alignment in ~	5312
Collector » Condensate ~, general	5595	Digital transmission » Frame in ~	5310
Colour (qualifying symbol)	5048	Digital transmission » Multiframe in ~	5311
Colour saturation	5058	Dipole	5040
Colour television camera	5117	Direct current	5031
Colour television monitor	5052	Direct link	5431
Colour television receiver	5054	Direction » Tape running ~	5555
Colour television	5050	Disc » Video ~ player	5518
Colour temperature: incandescent lamp	5553	Disc » Compact ~ player	5544
Colour temperature: natural light	5552	Disconnect	5509
Colour video input	5526	Dish washers » Main wash, ~	5640
Colour video input, analogue	5526-1	Dish washers » Pre-wash, ~	5300
Colour video input, digital	5526-2	Dish washing » Detergent for ~	5301
Colour video input/output	5522	Display » Multi-picture ~	5517
Colour video input/output, analogue	5522-1	Display in cascade	5647
Colour video input/output, digital	5522-2	Display transfer	5648
Colour video output	5530	Distance » Zone focus: long ~	5580
Colour video output, analogue	5530-1	Distance » Zone focus: middle ~	5579
Colour video output, digital	5530-2	Distance » Zone focus: short ~	5578
Colour video play-back	5123	Distance » Zone focus: very short ~	5577
Colour video recording	5121	Distance measurement	5658
Colour videotape recorder	5119	Distortion corrector	5286
Combiner » Digital ~	5281	Distribution » Cable television ~	5560
Compact disc player	5544	Do not cover	5641
Comparator	5306	Door, closed	5623
Condensate collector, full	5596	Door, open	5624
Condensate collector, general	5595	Draining	5236
Conference	5250	Driving to the target position	5739
Contrast » Brightness / ~	5435	Dry » Gentle spin ~	5585
Contrast	5057	Drying or warming operation	5237
Converter with stabilized output current	5302	Dubbing	5288
Converter with stabilized output voltage	5284	Duration » Programmable ~	5417
Cooking zone » Enlargement of the ~, bilateral	5493	Dust bag	5419
Cooking zone » Enlargement of the ~, concentric	5490	Dust bag, full	5418
Cooking zone » Enlargement of the ~, eccentric	5491	Dynamic pick-up, electro- or magneto-dynamic	5089
Cooking zone » Enlargement of the ~, oval	5492	Earphone	5076
Correction » Instruction or ~	5105	Earth (ground)	5017
Correction of a region of interest	5645	Economize » Save; ~	5581
Craniographic equipment	5372	Effect or action away from a reference point	5025
Crease resisting	5594	Effect or action away from and towards a reference point » Simultaneous ~	5030
Crispener	5059	Effect or action in both directions away from a reference point	5027
Cue » Run with visualization	5470A/B	Effect or action in both directions towards a reference point	5028
Current » Alternating ~	5032	Effect or action towards a reference point	5026
Current » Both direct and alternating ~	5033	Eject	5459
Current » Direct ~	5031	Elapsed time display	5415
Curtains	5604	Elapsed time display, programmable timer	5132
Cutting mode » Electrosurgery, ~	5780	Electric shaver	5225
Cutting mode » Electrosurgery, blended ~	5781	Electrical cautery device	5749
Cutting	5171	Electrode handle » Electrosurgery, ~	5777
Dangerous voltage	5036	Electrode handle » Electrosurgery, one-button ~	5778
Data » Video ~	5487	Electrode handle » Electrosurgery, two-button ~	5779
Date	5662	Electrode replacement position	5740
DC/AC-converter	5194	Electronic image inverted top-to-bottom and reversal right-to-left	5410
Defibrillation-proof type B applied part	5841	Electronic image, averaging	5771
Defibrillation-proof type BF applied part	5334	Electronic image, gamma control	5413
Defibrillation-proof type CF applied part	5336	Electronic image, interlacing	5773
Definition of a region of interest	5646	Electronic image, inverted top-to-bottom	5409
Defrosting position » Oven, ~	5620	Electronic image, normal aspect	5407
Delicate items	5297	Electronic image, reference field	5412
Demodulator	5260		
Descrambler	5421		
Detector head in overtable position	5765		
Detector head in undertable position	5766		

Electronic image, reversal black-to-white.....	5411	Freeze » Picture in picture ~	5514
Electronic image, reversal right-to-left.....	5408	Freeze » Picture ~	5467
Electronic image, rotation.....	5772	Frequency of a synchronizing signal	5259
Electrostatic sensitive devices	5134	Frequency of a test, identification or control signal	5258
Electrosurgery, bipolar coagulation mode	5784	Frequency of an alarm signal.....	5249
Electrosurgery, blended cutting mode.....	5781	Frequency-band selection.....	5447
Electrosurgery, coagulation mode	5782	Full » dust bag ~	5418
Electrosurgery, cutting mode	5780	Functional movement, stepwise mode.....	5628
Electrosurgery, electrode handle.....	5777	Fuse	5016
Electrosurgery, one-button electrode handle.....	5778	Gain control » Automatic ~, large field	5244
Electrosurgery, spray coagulation mode	5783	Gain control » Automatic ~, small field.....	5245
Electrosurgery, two-button electrode handle	5779	Gamma camera	5671
Emergency stop	5638	Gamma camera, rotation.....	5673
Energy selective radiation measurement, window width, lower threshold.....	5758	Gamma camera, tilt.....	5672
Energy selective radiation measurement, window center position	5760	Gamma control » Electronic image, ~	5413
Energy selective radiation measurement, window width, symmetrical adjustment	5761	General cancel	5503
Energy selective radiation measurement, window width, upper threshold	5759	Generator » Harmonic ~	5272
Energy selective radiation multichannel measurement.....	5767	Gentle spin dry	5585
Enlargement of the cooking zone, bilateral	5493	Graphical recorder	5192
Enlargement of the cooking zone, concentric	5490	Grill » Oven, ~	5609
Enlargement of the cooking zone, eccentric.....	5491	Grill » Oven, warm air ~	5611
Enlargement of the cooking zone, oval	5492	Group of students: group of operators.....	5189
Enquiry call.....	5506	Gyro indicator setting.....	5197
Enter subscriber data into the local memory	5251	Gyro indicator	5196
Equipment containing logic elements	5304	Gyro-compass true bearing	5198
Equipment for tomography with tilting table	5681	Half load.....	5586
Equipment for tomography.....	5345	Hand held switch	5322
Equipment for tomography, movement to start position	5676	Harmonic generator	5272
Equipotentiality	5021	Heading marker.....	5128
Erasing from an information carrier	5165	Headphones » Stereophonic	5078
Erasing from tape.....	5097	Headphones	5077
Error in frame alignment in digital transmission	5314	Headset	5079
Fader	5537	Heating » Oven, lower ~	5612
Fast run.....	5108A/B	Heating » Oven, lower and upper ~	5614
Fast start.....	5177	Heating » Oven, upper ~	5613
Fast stop	5178	Heavily soiled	5589
Film blackening.....	5774	High water level.....	5234
Film or cassette changer.....	5362	High-pass filter	5091
Film or cassette changers, bi-plane operation.....	5363	Horizontal linearity	5068
Filter » Band-pass ~	5157	Horizontal picture amplitude	5065
Filter » Band-pass ~ with variable centre frequency	5158	Horizontal picture shift	5063
Filter » Band-pass ~ with variable pass-band, selectivity control	5159	Horizontal radiographic table	5342
Filter » Band-stop ~	5160	Horizontal synchronisation.....	5061
Filter » High-pass ~	5091	Horn.....	5014
Filter » Low-pass ~	5092	Hot » Caution ~ surface.....	5041
Filter » Phase jitter ~	5279	Hot surface » Caution ~	5041
Filter » Radiation ~ or filtration.....	5381	Hue.....	5060
Filter » Rejection ~; wave trap	5185	Hydrophone.....	5151
Filter » X-ray ~	5852	Hypodermic needle	5745
Filter cleaning / changing.....	5575	Image » Electronic ~, averaging.....	5771
Floor » Smooth ~ or surface	5600	Illumination » Lamp; lighting	5012
Floor mounted radiological equipment	5366	Image » Electronic ~, interlacing.....	5773
Floor standing X-ray source assembly with horizontal table.....	5677	Image » Electronic ~, rotation.....	5772
Floor standing X-ray source assembly with tilting table.....	5678	Image intensifier, full input field.....	5378
Focal spot » Stereo ~	5686	Image intensifier, medium input field.....	5642
Focus » Zone ~: long distance	5580	Image intensifier, small input field.....	5379
Focus » Zone ~: middle distance	5579	Image plane » Plane of sensitized material; ~	5542
Focus » Zone ~: short distance.....	5578	Impulse	5736
Focus » Zone ~: very short distance.....	5577	"IN" position of a bi-stable push control.....	5268
Focus.....	5055	Incandescent lamp » Colour temperature: ~	5553
Foot switch	5114	Incoming calls barred.....	5502
Frame adjustment.....	5191	Independent lighting auxiliary	5138
Frame aerial (USA: Loop antenna)	5042	Index » Main ~ page.....	5476
Frame alignment in digital transmission.....	5312	Indicator » Stove, plate ~	5622
Frame by frame, general	5471	Indirect lighting	5320
Frame by frame, video.....	5471-1	Indirect radiography	5329
Frame in digital transmission	5310	Information » Additional ~ on screen.....	5510
Frame or chassis	5020	Information carrier » Erasing from an ~	5165
		Infrared » Radiation, ~	5750
		Infusion bottle	5747
		Injection syringe	5382
		Input » Colour video ~	5526
		Input » Colour video ~, analogue	5526-1
		Input » Colour video ~, digital	5526-2
		Input » Three component video ~	5633
		Input » Three component video ~, analogue	5633-1
		Input » Three component video ~, digital	5633-2

Input » Two component video ~	5636	Loudspeaker/microphone	5081
Input » Two component video ~, analogue	5636-1	Low intensity lighting.....	5321
Input » Two component video ~, digital.....	5636-2	Low water level.....	5235
Input field » Image intensifier, full ~	5378	Low-pass filter.....	5092
Input field » Image intensifier, medium ~	5642	Magnetic tape stereo sound recorder	5094
Input field » Image intensifier, small ~	5379	Main index page.....	5476
Input.....	5034	Main wash, dishwasher	5640
Input, Video.....	5525A/B	Main wash, textile washing machines	5227
Input/output » Colour video ~	5522	Mammographic equipment.....	5375
Input/output » Colour video ~, analogue	5522-1	Manual change-over unit	5274
Input/output » Colour video ~, digital.....	5522-2	Manual reverse.....	5556
Input/output » Three component video ~	5632	Marker.....	5170
Input/output » Three component video ~, analogue	5632-1	Mask » Respiratory ~	5741
Input/output » Three component video ~, digital.....	5632-2	Maximum » Variability, ~ step.....	5183
Input/output » Two component video ~	5635	Measurement » Distance ~	5658
Input/output » Two component video ~, analogue.....	5635-1	Measurement » Energy selective radiation	
Input/output » Two component video ~, digital.....	5635-2	multichannel ~	5767
Input/output » Video ~	5521A/B	Menu.....	5511
Input/output.....	5448	Microphone » Bi-directional.....	5074
Insertion of signals.....	5548	Microphone » Stereophonic	5083
Instruction or correction.....	5105	Microphone.....	5082
Instrument » Surgical ~	5748	Microwave » Oven, ~	5615
Integral radiation measurement, threshold	5757	Microwave » Oven, ~ and turntable	5616
Intensifier » Image ~, full input field	5378	Minus; negative polarity.....	5006
Intensifier » Image ~, medium input field	5642	Mixing of substances.....	5657
Intensifier » Image ~, small input field	5379	Mode » Satellite reception ~: radio.....	5464
Interchange.....	5292	Mode » Satellite reception ~: television	5464-1
Interface device, general	5424	Mode » Still ~	5554
Interlacing » ~Electronic image,.....	5773	Mode » Teletext ~	5463
Intermediate focal spot.....	5326	Modem.....	5262
Intermediate rinsing.....	5625	Modulator.....	5261
Inverted top-to-bottom » Electronic image, ~	5409	Moisture.....	5536
Inverted top-to-bottom and reversal right-to-left »		Monitoring at the input during recording on tape	5098
Electronic image	5410	Monitoring during play-back or reading from tape	5100
Ionization chamber.....	5406	Monitoring from tape after recording on tape	5099
Iris diaphragm, closed.....	5324	Monitoring input data after writing or recording on	
Iris diaphragm, open.....	5323	an information carrier.....	5167
Isolating transformer.....	5221	Monitoring input data during writing or recording on	
Keyboard.....	5770	an information carrier.....	5166
Lamp; lighting; illumination.....	5012	Monitoring output data during read-out or repro-	
Large focal spot.....	5327	duction from an information carrier	5168
Laryngoscope.....	5743	Monophonic.....	5070
Laundry starch.....	5584	Morse key.....	5213
Length or end of text.....	5106	Movement » Functional ~, stepwise mode	5628
Light » Background ~	5541	Movement in both directions.....	5023
Light indicator of radiation field centre.....	5383	Movement in one direction.....	5022
Light indicator of radiation field.....	5384	Movement limited in both directions	5024
Lighting » Independent ~ auxiliary.....	5138	Movement of a patient support at high speed.....	5675
Lighting » Low intensity ~	5321	Movement of a patient support at normal speed.....	5674
Lighting » Oven, ~	5619	Multiframe in digital transmission.....	5311
Lighting auxiliary » Independent ~	5138	Multi-picture display.....	5517
Lighting; illumination » Lamp.....	5012	Music.....	5085
Lightly soiled items.....	5296	Muting (USA: Squelch).....	5047
Lightly soiled.....	5587	Muting » Record ~	5549
Limit » Adjustable lower.....	5651	Muting » Sound ~	5436
Limit » Adjustable upper ~	5650	Natural light » Colour temperature: ~	5552
Limits, general.....	5649	Needle » Hypodermic ~	5745
Line spacing » Changing the ~	5752	Negative polarity » Minus	5006
Linearity » Horizontal ~	5068	Next person.....	5663
Linearity » Vertical ~	5069	Noiseless (clean) earth (ground).....	5018
Link unit.....	5254	Non-ionizing electromagnetic radiation.....	5140
Listen.....	5211	Non-short-circuit-proof transformer	5223
Live working » Suitable for ~	5216	Non-simultaneous effect or action away from and	
Load » Half ~	5586	towards a reference point	5029
Local.....	5276	No-reply diversion.....	5505
Locking.....	5569	Normal aspect » Electronic image, ~	5407
Logic elements » Equipment containing ~	5304	Normal operation.....	5433
Long pulse.....	5131	Normal run; normal speed	5107A/B
Longitudinal direction » Shockwave head, movement		Normally soiled items.....	5295
in the ~	5728	North-up presentation.....	5137
Loop antenna (USA) » Frame aerial	5042	Not to be used in bath or shower	5582
Loop.....	5280	Not to be used in residential areas.....	5109
Loss of frame alignment in digital transmission	5313	Number » Page ~ down.....	5483
Loudness.....	5535	Number » Page ~ up.....	5484
Loudspeaker in operation as a microphone.....	5126	Nurse.....	5668
Loudspeaker in operation as such.....	5127	"OFF" (power).....	5008
Loudspeaker.....	5080	"OFF" for a part of equipment.....	5009

Omnibus link.....	5432	Pick-up for disk records.....	5086
Omnidirectional microphone	5073	Pick-up for video disk record player	5148
"ON" (power).....	5007	Picture » Cancel ~	5477
"ON" for a part of equipment.....	5264	Picture amplitude » Horizontal ~	5065
"ON"/"OFF" (push button).....	5011	Picture amplitude » Vertical ~	5066
"ON"/"OFF" (push-push).....	5010	Picture freeze.....	5467
Open » Door, ~	5624	Picture in picture freeze	5514
Open » Water tap, ~	5574	Picture in picture select.....	5516
Operation, Normal ~	5433	Picture in picture shift	5513
Operation, Reverse ~	5434	Picture in picture swap	5515
Operational amplifier.....	5303	Picture shift » Horizontal ~	5063
Operator » Student.....	5188	Picture shift » Vertical ~	5064
Operators » All students; all ~	5190	Picture size adjustment.....	5067
Operators » Group of students; group of ~	5189	Picture-in-picture mode	5291
"OUT"-position of a bi-stable push control	5269	Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic	5088
Output » Colour video ~	5530	Pile » Carpet, long ~	5602
Output » Colour video ~, analogue	5530-1	Pixel averaging	5768
Output » Colour video ~, digital.....	5530-2	Plane of sensitized material; image plane.....	5542
Output » Input/~	5448	Plate » Stove, ~ indicator.....	5622
Output » Three component video ~	5634	Play-back » Video ~	5122
Output » Three component video ~, analogue.....	5634-1	Play-back or reading from tape	5096
Output » Three component video ~, digital.....	5634-2	Player » Compact disc ~	5544
Output » Two component video ~	5637	Player » Record ~; phonograph.....	5543
Output » Two component video ~, analogue	5637-1	Player » Video disc ~	5518
Output » Two component video ~, digital.....	5637-2	Plug » Power ~	5534
Output » Video ~	5529A/B	Plus; positive polarity.....	5005
Output.....	5035	Position » Detector head in overtable ~	5765
Oven, automatic.....	5618	Position » Detector head in undertable ~	5766
Oven, defrosting position.....	5620	Position switch having a break contact with positive opening operation.....	5293
Oven, general	5607	Positioning of cell.....	5002
Oven, grill.....	5609	Positive polarity » Plus.....	5005
Oven, lighting	5619	Power plug	5534
Oven, lower and upper heating.....	5614	Power supply » AC/DC-converter, rectifier, substitute ~	5003
Oven, lower heating	5612	Pre-wash, dish washers.....	5300
Oven, microwave and turntable	5616	Pre-wash, textile washing machines.....	5226
Oven, microwave	5615	Principal control panel.....	5263
Oven, rotisserie	5608	Printer.....	5193
Oven, self-cleaning	5617	Priority.....	5430
Oven, thermometer	5621	Programmable duration	5417
Oven, upper heating	5613	Programmable duration	5417
Oven, warm air grill.....	5611	Programmable start	5132
Oven, warm circulating air.....	5610	Programmable stop; sleep timer	5270
Oven, warming.....	5627	Programmable timer.....	5440
Overvoltage protection device.....	5275	Programmable timer, general.....	5440
Page » Main index ~	5476	Protection device » Overvoltage ~	5275
Page » Timed ~ cancel.....	5519	Protective earth (ground).....	5019
Page enlargement.....	5478	Pulse » Long ~	5131
Page hold	5290	Pulse marker on tape recorders.....	5102
Page number down.....	5483	Pulse, general	5130
Page number up.....	5484	Radiation measurement » Energy selective ~, window width, lower threshold	5758
Parked (held) call.....	5252	Radiation » Energy selective ~ multichannel measurement	5767
Patient cradle, rotation about its longitudinal axis	5398	Radiation filter or filtration	5381
Patient support » Movement of a ~ at high speed	5675	Radiation filter or filtration	5381
Patient support » Movement of a ~ at normal speed	5674	Radiation measurement » Energy selective ~, window center position.....	5760
Patient support, longitudinal movement.....	5393	Radiation measurement » Energy selective ~, window width, symmetrical adjustment.....	5761
Patient support, movements in its plane.....	5396	Radiation measurement » Energy selective ~, window width, upper threshold.....	5759
Patient support, orthogonal movement to its plane	5395	Radiation measurement » Integral ~, threshold.....	5757
Patient support, rotation about a longitudinal axis	5397	Radiation measurement, energy selective	5763
Patient support, rotation about an orthogonal axis	5399	Radiation measurement, integral	5762
Patient support, stepwise movement	5394	Radiation of laser apparatus.....	5152
Patient support, tilting	5392	Radiation, infrared	5750
Patient, normal	5390	Radiation, ultraviolet	5751
Patient, obese	5391	Radio » Satellite reception mode: ~	5464
Patient, thin	5389	Radiodiagnostic alternating bi-plane operation	5365
Patient's chair, rotation about a vertical axis	5370	Radiodiagnostic automatic control system	5355
Patient's chair, tilt about a horizontal axis	5371	Radiodiagnostic C-arm.....	5373
Pause; interruption.....	5111	Radiodiagnostic compression device.....	5348
Person » Next ~	5663	Radiodiagnostic compression device, movement	5349
Person identification.....	5664	Radiodiagnostic compression device, parked.....	5351
Phase calibration	5201		
Phase jitter filter	5279		
Phase jitter	5278		
Phonograph » Record player; ~	5543		
Photo-fluorographic camera.....	5344		
Photo-fluorographic stand.....	5343		
Pick-up » Dynamic ~, electro- or magneto-dynamic	5089		
Pick-up for disk records » Stereophonic	5087		

Radiodiagnostic compression device, pressure applied	5350	Safety isolating transformer for toys	5219
Radiodiagnostic simultaneous bi-plane operation	5364	Safety isolating transformer	5222
Radiodiagnostic U-arm	5374	Sampling unit	5305
Radiodiagnostic urological table	5368	Satellite reception mode: radio	5464
Radiographic control	5328	Satellite reception mode: television	5464-1
Radiographic film selection, division by four and orientation	5361	Saturation » Colour ~	5058
Radiographic film selection, division by two and orientation	5360	Save; economize	5581
Radiographic film selection, full format and orientation	5359	Scanner » ~Radionuclide	5764
Radiographic stand » Vertical ~	5341	Scatter » Anti~ grid	5352
Radiographic table » Horizontal ~	5342	Scatter » Anti~ grid, movement	5353
Radiological equipment » Ceiling suspended ~	5367	Scatter » Anti~ grid, not used	5354
Radiological equipment » Floor mounted ~	5366	Scintillation counter	5669
Radionuclide scanner	5764	Scintillation counter, with well	5670
Radioscopic stand » Vertical ~	5340	Scrambler	5420
Radioscopy	5330	Screen » Additional information on ~	5510
Rain-clutter » Anti ~ (position of maximum)	5162	Sea-clutter » Anti ~ (position of maximum)	5161
Rain-clutter » Anti ~ (position of minimum)	5142	Sea-clutter » Anti ~ (position of minimum)	5141
Range rings brilliance	5144	Search » Automatic ~ tuning	5439A/B
Range selector	5143	Select » Picture in picture ~	5516
Reading from tape » Play-back or ~	5096	Self-cleaning » Oven, ~	5617
Reading or reproduction from an information carrier	5164	Sense-aerial switch (USA: Sense-antenna switch)	5204
Ready for transport	5661	Sensitized material » Plane of ~; image plane	5542
Recapitulate	5125A/B	Separator » Digital ~	5282
Reception » Satellite ~ mode: radio	5464	Serial changer for single radiographic film	5356
Reception » Satellite ~ mode: Television	5464-1	Shift » Picture in picture ~	5513
Rechargeable battery	5639	Shift » Zero line	5643
Record muting	5549	Ship's head-up presentation	5136
Record player; phonograph	5543	Shockwave head	5725
Record review	5533	Shockwave head, couple	5733
Recording » Video ~	5120	Shockwave head, decouple	5732
Recording lock on tape recorders	5101	Shockwave head, movement in lateral direction	5769
Recording lock	5169	Shockwave head, movement in the longitudinal direction	5728
Recording on an information carrier	5163	Shockwave head, overtable position	5726
Recording on tape	5095	Shockwave head, park position	5731
Recording, general	5547	Shockwave head, rotational movement	5729
Rectifier, general	5186	Shockwave head, target position	5730
Rectifier, substitute power supply » AC/DC-converter	5003	Shockwave head, therapy position left	5734
Reference field » Electronic image, ~	5412	Shockwave head, therapy position right	5735
Regenerating agent	5298	Shockwave head, undertable position	5727
Regenerative repeater	5283	Short code dialling	5498
Region of interest » Correction of a ~	5645	Short wash programme	5583
Region of interest » Definition of a ~	5646	Short-circuit-proof transformer	5220
Rejection filter; wave trap	5185	Shower » Not to be used in bath or ~	5582
Rejection	5113	Signal lamp	5115
Relative bearing	5199	Signal low terminal	5173
Remaining time display	5416	Signal strength attenuation (local/distant)	5044
Remote control reception indicator	5444	Signalling receiver	5257
Remote	5277	Signalling sender	5256
Repeat last call	5504	Signals » Insertion of ~	5548
Reproduction from an information carrier » Reading or ~	5164	Simultaneous effect or action away from and towards a reference point	5030
Reserve operation	5434	Single or multi-digit selection	5446
Residential areas » Not to be used in ~	5109	Sleep timer » Programmable stop; ~	5270
Resisting » Crease ~	5594	Slow run; slow speed	5124A/B
Respiratory mask	5741	Small focal spot	5325
Respiratory triggering	5737	Smooth floor or surface	5600
Resuscitator	5746	Soiled » Averagely ~	5588
Return to an initial state	5495	Soiled » Heavily ~	5589
Reversal black-to-white » Electronic image, ~	5411	Sound muting	5436
Reversal right-to-left » Electronic image, ~	5408	Sound; audio	5182
Reverse » Manual ~	5556	Spatial sound effect	5438
Reverse continuously » Auto ~	5557	Speak	5210
Reversible transducer for underwater sound	5154	Special treatment	5232
Review » Record ~	5533	Spin » Gentle ~ dry	5585
Review » Run with visualization: ~	5630A/B	Spinning » Without ~	5231
Rinsing » Intermediate ~	5625	Spinning	5230
Rinsing	5228	Spray coagulation mode » Electrosurgery, ~	5783
Rotation » Electronic image, ~	5772	Squelch (USA) » Muting	5047
Rotation around an axis: axial view	5655	Stand-by or preparatory state for a part of equipment	5266
Rotation around an axis: side view	5656	Stand-by	5009
Rotisserie » Oven, ~	5608	Starch » Laundry ~	5584
Run with visualization: cue	5470A/B	Start (of action)	5104
Run with visualization: review	5630A/B	Start » Programmable ~	5132
		Start, test run	5659
		Steam	5597
		Steam, high	5597

Steam, medium.....	5598	Threshold » Energy selective radiation measurement, window width, upper ~.....	5759
Stepwise mode » Functional movement, ~	5628	Threshold » Integral radiation measurement, ~	5757
Stereo focal spot.....	5686	Tilting table with overtable X-ray source assembly	5346
Stereophonic headphones	5078	Tilting table with undertable X-ray source assembly	5347
Stereophonic microphone	5083	Time » Clock; ~ switch; timer, general.....	5184
Stereophonic pick-up for disk records.....	5087	Time display » Elapsed ~	5415
Stereophonic	5071	Time display » Remaining ~	5416
Still mode	5554	Time switch » timer; clock	5184
Stop (of action)	5110	Timed page cancel.....	5519
Stop » Emergency ~	5638	Timer » Clock; time switch; ~, general.....	5184
Stop » Programmable ~; sleep timer	5270	Timer » Clock; time switch;	5184
Stop after last rinse.....	5229	Timer » Programmable ~, general.....	5440
Storage/store mode finished	5460	Tomographic layer selection.....	5403
Stove, plate indicator	5622	Tomographic movement with X radiation	5402
Strobe, general	5318	Tomographic movement with X-radiation	5402
Strobe, video equipment.....	5318-1	Tomographic movement without X radiation.....	5401
Student; operator	5188	Tomographic movement without X-radiation	5401
Students » All ~; all operators.....	5190	Tomography » Equipment for ~	5345
Students » Group of ~; group of operators.....	5189	Tomography » Equipment for ~ with tilting table.....	5681
Subtitle.....	5520	Tomography » Equipment for ~, movement to start position	5676
Suitable for live working	5216	Tone arm down.....	5551
Supervisor » Teacher	5187	Tone arm up.....	5550
Surface » Smooth floor or ~	5600	Tracheal tube	5742
Surgical instrument	5748	Tracking.....	5287
Surgical table.....	5369	Transfer of signal.....	5112
Swap » Picture in picture ~	5515	Transformer » Isolating ~	5221
Switch » Clock; time ~; timer, general	5184	Transformer » Safety isolating ~	5222
Switch » Foot ~	5114	Transformer » Safety isolating ~ for toys.....	5219
Switch » Hand-held ~	5322	Transformer » Short-circuit-proof ~	5220
Synchronization » Horizontal ~	5061	Transformer.....	5156
Synchronization » Vertical ~	5062	Transmit/receive monitor	5150
Synchronizing function	5267	Transmitted power monitor	5149
System status display	5512	Transport » Ready for ~	5661
Tap » Water ~, closed.....	5573	Travelling wave tube amplifier	5255
Tap » Water ~, open	5574	Treble control	5037
Tape » Erasing from ~	5097	Triggering » Respiratory ~	5737
Tape cutting.....	5103	Tube » Tracheal ~	5742
Tape end	5562	Tuner; radio receiver.....	5043
Tape recorder	5093	Tuning » Automatic search ~	5439A/B
Tape running direction.....	5555	Tuning.....	5045
Teacher, supervisor	5187	TV and text mixed.....	5480
Tele(photo).....	5540	Two component video input	5636
Telephone: telephone adapter.....	5090	Two component video input, analogue.....	5636-1
Teletext mode	5463	Two component video input, digital.....	5636-2
Television » Cable ~ distribution	5560	Two component video input/output.....	5635
Television » Colour- ~	5050	Two component video input/output, analogue	5635-1
Television » Satellite reception mode: ~	5464-1	Two component video input/output, digital.....	5635-2
Television camera » Colour ~	5117	Two component video output	5637
Television camera	5116	Two component video output, analogue.....	5637-1
Television monitor » Colour ~	5052	Two component video output, digital	5637-2
Television monitor	5051	Two independent audio channels	5559
Television receiver » Colour ~	5054	Two-level signal.....	5315
Television receiver.....	5053	Type B » Defibrillation-proof ~ applied part.....	5841
Television; video	5049	Type B applied part.....	5840
Temperature » Colour ~: incandescent lamp.....	5553	Type BF applied part » Defibrillation-proof ~	5334
Temperature » Colour ~: natural light	5552	Type BF applied part.....	5333
Test run » Start, ~	5659	Type CF applied part » Defibrillation-proof ~	5336
Test voltage.....	5179	Type CF applied part.....	5335
Text » TV and ~ mixed	5480	Ultraviolet » Radiation, ~	5751
Textile washing machines » Pre-wash, ~	5226	Underwater sound projector.....	5153
Therapy » Shockwave head, ~ position left.....	5734	Unidirectional or cardioid microphone	5075
Therapy » Shockwave head, ~ position right.....	5735	Unlocking	5570
Thermometer » Oven, ~	5621	Upholstery.....	5603
Three component video input	5633	Urgent alarm.....	5308
Three component video input, analogue	5633-1	Variability in steps	5181
Three component video input, digital.....	5633-2	Variability	5004
Three component video input/output.....	5632	Variability, maximum step.....	5183
Three component video input/output, analogue	5632-1	Variable band-stop filter	5195
Three component video input/output, digital.....	5632-2	Variable range marker.....	5145
Three component video output.....	5634	Vertical linearity.....	5069
Three component video output, analogue	5634-1	Vertical picture amplitude.....	5066
Three component video output, digital.....	5634-2	Vertical picture shift	5064
Three component video signal (qualifying symbol)	5631	Vertical radiographic stand	5341
Three-level signal.....	5316	Vertical radiosopic stand	5340
Three-party call.....	5500	Vertical synchronization	5069
Threshold » Energy selective radiation measurement, window width, lower ~	5758		


























Video » Colour ~ input/output, analogue	5522-1
Video » Colour ~ input/output, digital.....	5522-2
Video » Colour ~ output.....	5530
Video » Colour ~ output, analogue	5530-1
Video » Colour ~ output, digital	5530-2
Video » Frame by frame, ~	5471-1
Video » Three component ~ input.....	5633
Video » Three component ~ input, analogue	5633-1
Video » Three component ~ input, digital.....	5633-2
Video » Three component ~ input/output	5632
Video » Three component ~ input/output, analogue.....	5632-1
Video » Three component ~ input/output, digital	5632-2
Video » Three component ~ output.....	5634
Video » Three component ~ output, analogue	5634-1
Video » Three component ~ output, digital.....	5634-2
Video » Two component ~ input.....	5636
Video » Two component ~ input, analogue.....	5636-1
Video » Two component ~ input, digital	5636-2
Video » Two component ~ input/output.....	5635
Video » Two component ~ input/output, digital	5635-2
Video » Two component ~ output	5637
Video » Two component ~ output, analogue.....	5637-1
Video » Two component ~ output, digital	5637-2
Video Colour ~ input/output	5522
Video data	5487
Video disc player	5518
Video input	5525A/B
Video input/output.....	5521A/B
Video output	5529A/B
Video play-back » Colour ~	5123
Video play-back	5122
Video recording » Colour ~	5121
Video recording.....	5120
Video, Two component ~ input/output, analogue	5635-1
Video-tape recorder.....	5118
Visualization » Run with ~: review	5630A/B
Voltage » Dangerous ~	5036
Voltage » Test ~	5179
Warm air » Oven, ~ grill	5611
Warm circulating air » Oven ~	5610
Warming » Oven, ~	5627
Wash programme » Short ~	5583
Water tap, closed.....	5573
Water tap, open	5574
White balance.....	5558
Wide-angle	5539
Without spinning	5231
X radiation » Tomographic movement with ~	5402
X radiation » Tomographic movement without ~	5401
X-ray filter.....	5852
X-ray image intensifier with stabilized input	5377
X-ray image intensifier.....	5376
X-ray image intensifier, full input field.....	5378
X-ray image intensifier, gettering.....	5380
X-ray image intensifier, reduced input field	5379
X-ray intensifying screen, high sensitivity	5685
X-ray intensifying screen, low sensitivity.....	5683
X-ray intensifying screen, medium sensitivity	5684
X-ray source assembly » Ceiling suspended ~ with horizontal table	5679
X-ray source assembly » Ceiling suspended ~ with tilting table	5680
X-ray source assembly » Floor standing ~ with horizontal table	5677
X-ray source assembly » Floor standing ~ with tilting table.....	5678
X-ray source assembly	5338
X-ray source assembly, emitting	5339
X-ray tube.....	5337
Zero line shift.....	5643
Zone focus: long distance.....	5580
Zone focus: middle distance	5579
Zone focus: short distance.....	5578
Zone focus: very short distance	5577

3.2 Vue d'ensemble graphique en ordre numérique

Note - Les numéros qui n'ont pas été alloués sont omis.

3.2 Graphical survey in numerical order

Note - Numbers which have not been allocated are omitted.

5001 	5002 	5003 	5004 	5005 	5006 	5007 	5008 	5009 
5010 	5011 	5012 	5013 	5014 	5015 	5016 	5017 	5018 
5019 	5020 	5021 	5022 	5023 	5024 	5025 	5026 	5027 
5028 	5029 	5030 	5031 	5032 	5033 	5034 	5035 	5036 
5037 	5038 	5039 	5040 	5041 	5042 	5043 	5044 	5045 
5046 	5047 	5048 	5049 	5050 	5051 	5052 	5053 	5054 
5055 	5056 	5057 	5058 	5059 	5060 	5061 	5062 	5063 
5064 	5065 	5066 	5067 	5068 	5069 	5070 	5071 	5072 

5073 	5074 	5075 	5076 	5077 	5078 	5079 	5080 	5081
5082 	5083 	5084 	5085 	5086 	5087 	5088 	5089 	5090
5091 	5092 	5093 	5094 	5095 	5096 	5097 	5098 	5099
5100 	5101 	5102 	5103 	5104 	5105 	5106 	5107A 	5107B
5108A 	5108B 	5109 	5110 	5111 	5112 	5113 	5114 	5115
5116 	5117 	5118 	5119 	5120 	5121 	5122 	5123 	5124A
5124B 	5125A 	5125B 	5126 	5127 	5128 	5129 	5130 	5131
5132 	5133 	5134 	5136 	5137 	5138 	5140 	5141 	5142
5143 	5144 	5145 	5146 	5147 	5148 	5149 	5150 	5151
5152 	5153 	5154 	5156 	5157 	5158 	5159 	5160 	5161

5162 	5163 	5164 	5165 	5166 	5167 	5168 	5169 	5170
5171 	5172 	5173 	5177 	5178 	5179 	5180 	5181 	5182
5183 	5184 	5185 	5186 	5187 	5188 	5189 	5190 	5191
5192 	5193 	5194 	5195 	5196 	5197 	5198 	5199 	5200
5201 	5202 	5204 	5210 	5211 	5213 	5216 	5219 	5220
5221 	5222 	5223 	5225 	5226 	5227 	5228 	5229 	5230
5231 	5232 	5234 	5235 	5236 	5237 	5244 	5245 	5249
5250 	5251 	5252 	5253 	5254 	5255 	5256 	5257 	5258
5259 	5260 	5260-1 	5260-2 	5261 	5261-1 	5261-2 	5262 	5263
5264 	5265 	5266 	5267 	5268 	5269 	5270 	5271 	5272

5273 	5274 	5275 	5276 	5276-1 	5276-2 	5276-3 	5276-4 	5276-5
5277 	5277-1 	5277-2 	5277-3 	5277-4 	5277-5 	5278 	5279 	5280
5281 	5282 	5283 	5284 	5285 	5286 	5286-1 	5286-2 	5286-3
5287 	5288 	5289 	5290 	5291 	5292 	5293 	5294 	5295
5296 	5297 	5298 	5299 	5300 	5301 	5302 	5303 	5304
5305 	5306 	5306-1 	5306-2 	5306-3 	5307 	5308 	5309 	5310
5311 	5312 	5313 	5314 	5315 	5316 	5317 	5318 	5318-1
5319 	5320 	5321 	5322 	5323 	5324 	5325 	5326 	5327
5328 	5329 	5330 	5331 	5332 	5333 	5334 	5335 	5336
5337 	5338 	5339 	5340 	5341 	5342 	5343 	5344 	5345

5346 	5347 	5348 	5349 	5350 	5351 	5352 	5353 	5354
5355 	5356 	5359 	5360 	5361 	5362 	5363 	5364 	5365
5366 	5367 	5368 	5369 	5370 	5371 	5372 	5373 	5374
5375 	5376 	5377 	5378 	5379 	5380 	5381 	5382 	5383
5384 	5385 	5386 	5387 	5388 	5389 	5390 	5391 	5392
5393 	5394 	5395 	5396 	5397 	5398 	5399 	5401 	5402
5403 	5404 	5405 	5406 	5407 	5408 	5409 	5410 	5411
5412 	5413 	5415 	5416 	5417 	5418 	5419 	5420 	5421
5424 	5424-1 	5424-2 	5424-3 	5430 	5431 	5432 	5433 	5434
5435 	5436 	5438 	5439A 	5439B 	5440 	5444 	5446 	5447

5448 	5457 	5459 	5460 	5463 	5464 	5464-1 	5467 	5470A
5470B 	5471 	5471-1 	5476 	5477 	5478 	5480 	5483 	5484
5487 	5490 	5491 	5492 	5493 	5495 	5498 	5499 	5500
5501 	5502 	5503 	5504 	5505 	5506 	5507 	5508 	5509
5510 	5511 	5512 	5513 	5514 	5515 	5516 	5517 	5518
5519 	5520 	5521A 	5521B 	5522 	5522-1 	5522-2 	5525A 	5525B
5526 	5526-1 	5526-2 	5529A 	5529B 	5530 	5530-1 	5530-2 	5533
5534 	5535 	5536 	5537 	5538 	5539 	5540 	5541 	5542
5543 	5544 	5546 	5547 	5548 	5549 	5550 	5551 	5552
5553 	5554 	5555 	5556 	5557 	5558 	5559 	5560 	5561

5562 	5569 	5570 	5572 	5573 	5574 	5575 	5576 	5577
5578 	5579 	5580 	5581 	5582 	5583 	5584 	5585 	5586
5587 	5588 	5589 	5594 	5595 	5596 	5597 	5598 	5599
5600 	5601 	5602 	5603 	5604 	5605 	5606 	5607 	5608
5609 	5610 	5611 	5612 	5613 	5614 	5615 	5616 	5617
5618 	5619 	5620 	5621 	5622 	5623 	5624 	5625 	5627
5628 	5630A 	5630B 	5631 	5632 	5632-1 	5632-2 	5633 	5633-1
5633-2 	5634 	5634-1 	5634-2 	5635 	5635-1 	5635-2 	5636 	5636-1
5636-2 	5637 	5637-1 	5637-2 	5638 	5639 	5640 	5641 	5642
5643 	5645 	5646 	5647 	5648 	5649 	5650 	5651 	5652



5653 	5655 	5656 	5657 	5658 	5659 	5661 	5662 	5663
5664 	5665 	5666 	5668 	5669 	5670 	5671 	5672 	5673
5674 	5675 	5676 	5677 	5678 	5679 	5680 	5681 	5683
5684 	5685 	5686 	5725 	5726 	5727 	5728 	5729 	5730
5731 	5732 	5733 	5734 	5735 	5736 	5737 	5738 	5739
5740 	5741 	5742 	5743 	5744 	5745 	5746 	5747 	5748
5749 	5750 	5751 	5752 	5753 	5757 	5758 	5759 	5760
5761 	5762 	5763 	5764 	5765 	5766 	5767 	5768 	5769
5770 	5771 	5772 	5773 	5774 	5777 	5778 	5779 	5780
5781 	5782 	5783 	5784 	5840 	5841 	5852 		


4 Titre et description des symboles graphiques en ordre numérique



La signification de chaque symbole graphique peut dépendre de son orientation dans un système de référence donné; il convient donc d'éviter certaines ambiguïtés (par exemple par rotation ou inversion). Quelquefois un domaine d'application particulier est indiqué pour une meilleure interprétation. Chaque symbole peut être utilisé pour n'importe quel domaine d'application, tant qu'il n'y a pas la possibilité d'une mauvaise interprétation.





4 Title and description of graphical symbols in numerical order

The meaning of each graphical symbol may depend upon its orientation in a given reference system and care should be taken to avoid ambiguity (e.g. by rotating or mirroring). In some cases a specific field of application is indicated for better understanding. Each symbol may be used in any field of application provided there is no ambiguity.

5001	Pile ou accumulateur, symbole général	Battery, general
	Sur un matériel alimenté par pile ou accumulateur. Pour marquer un dispositif concernant l'alimentation d'un appareil au moyen de piles ou d'accumulateurs, par exemple un bouton de vérification des piles, l'emplacement des bornes du connecteur, etc. <i>Note 1 - Pour marquer la fonction contrôle des piles, l'emploi du symbole 5546 est recommandé.</i> <i>Note 2 - Le symbole n'est pas destiné à être utilisé pour indiquer la polarité.</i>	On battery powered equipment. To identify a device related to the supply of equipment by means of a (primary or secondary) battery, for instance a battery test button, the location of the connector terminals, etc. <i>Note 1 - To identify a battery check function, the use of symbol 5546 is recommended.</i> <i>Note 2 - This symbol is not intended to be used to indicate polarity.</i>
5002	Position des piles ou accumulateurs	Positioning of cell
	Sur un boîtier de pile ou accumulateur, et à l'intérieur du boîtier. Pour marquer le boîtier lui-même et pour marquer le positionnement des éléments à l'intérieur.	On and in battery holders. To identify the battery holder itself and to identify the positioning of the cell(s) inside the battery holder..
5003	Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimentation de substitution	AC/DC-converter, rectifier, substitute power supply
	Pour marquer un convertisseur courant alternatif/courant continu et, en cas d'utilisation d'unités embrochables, pour marquer les supports correspondants. <i>Note - Voir aussi les symboles 5186, 5194, 5284 et 5302.</i>	To identify an AC/DC-converter and, in case of plug-in devices, to identify the relevant receptacles. <i>Note - See also symbols 5186, 5194, 5284 and 5302.</i>
5004	Variabilité	Variability
	Pour marquer l'organe de commande d'une grandeur. La grandeur commandée augmente avec la largeur de la figure. <i>Note 1 - Seule la version linéaire est indiquée ici; en effet dans la version rotative, le rayon de courbure de la base dépend du diamètre de l'organe de commande concerné. Le symbole ISO 7000-1364 figure une version rotative.</i> <i>Note 2 - Voir aussi les symboles 5181 et 5183.</i>	To identify the control device by means of which a quantity is controlled. The controlled quantity increases with the figure width.. <i>Note 1 - Only the linear version is given since the radius of the base of the curved version depends on the diameter of the control concerned. The curved version is shown in ISO 7000-1364.</i> <i>Note 2 - See also symbols 5181 and 5183.</i>
5005	Plus; polarité positive	Plus; positive polarity
	Pour marquer les bornes positives d'un matériel fonctionnant en courant continu ou produisant du courant continu. <i>Note - La signification de ce symbole graphique dépend de son orientation.</i>	To identify the positive terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current. <i>Note - The meaning of this graphical symbol depends upon its orientation.</i>



5006	Moins; polarité négative	Minus; negative polarity
	Pour marquer les bornes négatives d'un matériel fonctionnant en courant continu ou produisant du courant continu. <i>Note - La signification de ce symbole graphique dépend de son orientation.</i>	To identify the negative terminal(s) of equipment which is used with, or generates direct current. <i>Note - The meaning of this graphical symbol depends upon its orientation.</i>
5007	Marche (mise sous tension)	"ON" (power)
	Pour indiquer la mise sous tension, au moins pour les interrupteurs primaires ou leurs positions, et dans tous les cas où la sécurité est en jeu. <i>Note 1 - La signification de ce symbole graphique dépend de son orientation.</i> <i>Note 2 - Voir aussi le symbole 5264.</i>	To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.. <i>Note 1 - The meaning of this graphical symbol depends upon its orientation.</i> <i>Note 2 - See also symbol 5264.</i>
5008	Arrêt (mise hors tension)	"OFF" (power)
	Pour indiquer une mise hors tension, au moins pour les interrupteurs primaires ou leurs positions, et dans tous les cas où la sécurité est en jeu. <i>Note - Voir aussi le symbole 5265.</i>	To indicate disconnection from the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved.. <i>Note - See also symbol 5265.</i>
5009	Attente	Stand-by
	Pour marquer l'organe de mise en service d'une partie de l'appareil plaçant celui-ci en position d'attente. <i>Note - Voir aussi le symbole 5266.</i>	To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition.. <i>Note - See also symbol 5266.</i>
5010	Marche-arrêt (deux positions stables)	"ON"/"OFF" (push-push)
	Pour indiquer la mise sous et hors tension au moins pour les interrupteurs primaires ou leurs positions, et dans tous les cas où la sécurité est en jeu. Chaque position, arrêt ou marche, est une position stable.	To indicate connection to or disconnection from the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved. Each position, "ON" or "OFF", is a stable position.
5011	Marche-arrêt (bouton poussoir)	"ON"/"OFF" (push button)
	Pour indiquer la mise sous tension au moins pour les interrupteurs primaires ou leurs positions, et dans tous les cas où la sécurité est en jeu. "Arrêt" est une position stable, tandis que la position "marche" n'existe que pendant le temps où le bouton est pressé.	To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions, and all those cases where safety is involved. "OFF" is a stable position, whilst the "ON" position only remains during the time the button is depressed.
5012	Lampe; éclairage; illumination	Lamp; lighting; illumination
	Pour marquer les interrupteurs qui commandent des sources lumineuses, par exemple éclairage d'une salle, la lampe d'un projecteur de film, l'éclairage du cadran d'un appareil. <i>Note - Voir aussi le symbole 5320 et le symbole 5321.</i>	To identify switches which control light sources, e.g. room lighting, lamp of a film projector, dial illumination of a device. <i>Note - See also symbol 5320 and symbol 5321.</i>
5013	Sonnerie	Bell
	Pour marquer des interrupteurs qui commandent des sonneries, par exemple sonnette de porte.	To identify switches which operate bells, e.g. a door bell.
5014	Avertisseur	Horn
	Pour marquer des interrupteurs qui commandent des avertisseurs, par exemple des avertisseurs d'usine, des avertisseurs d'alarme.	To identify switches which operate horns, e.g. factory horns, acoustic alarm signals.

5015	Ventilateur (soufflerie, turbine, etc.)	Air impeller (blower, fan, etc.)
	Pour marquer le commutateur ou la commande d'un ventilateur, par exemple le ventilateur d'un projecteur de films ou de diapositives, d'aération de salle.	To identify the switch or control which operates the air impeller, e.g. a fan of a film or slide projector, a room fan.
5016	Coupe-circuit; fusible	Fuse
	Pour marquer les boîtes à fusibles ou leur emplacement.	To identify fuse boxes or their location.
5017	Terre	Earth (ground)
	Pour marquer une borne de terre dans les cas où l'utilisation du symbole 5018 et du symbole 5019 n'est pas explicitement recommandée.	To identify an earth (ground) terminal in cases where neither the symbol 5018 nor 5019 is explicitly required.
5018	Terre sans bruit	Noiseless (clean) earth (ground)
	Pour marquer les bornes d'une terre sans bruit, par exemple d'une installation de terre spécialement conçue pour ne pas provoquer un fonctionnement défectueux de l'équipement.	To identify a noiseless (clean) earth (ground) terminal, e.g. of a specially designed earthing (grounding) system to avoid causing malfunction of the equipment.
5019	Terre de protection	Protective earth (ground)
	Pour marquer les bornes destinées à être raccordées à un conducteur de protection extérieur contre les chocs électriques en cas de défaut d'isolement, ou pour marquer la borne de la terre de protection.	To identify any terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault, or the terminal of a protective earth (ground) electrode.
5020	Masse ou châssis	Frame or chassis
	Pour marquer la borne reliée à la masse ou au châssis.	To identify the frame or chassis terminal.
5021	Équipotentialité	Equipotentiality
	Pour marquer les bornes dont l'interconnexion a pour but de maintenir diverses parties d'un équipement ou d'une installation à un même potentiel, qui n'est pas nécessairement celui de la terre, pour réaliser par exemple une liaison locale. <i>Note - La valeur du potentiel peut être indiquée à côté du symbole.</i>	To identify the terminals which, when connected together, bring the various parts of an equipment or of a system to the same potential, not necessarily being the earth (ground) potential, e.g. for local bonding. <i>Note - The value of the potential may be indicated adjacent to the symbol.</i>
5022	Déplacement dans un sens	Movement in one direction
	Pour indiquer qu'une commande, ou qu'un objet sous l'action d'une commande, peut se déplacer dans le sens indiqué. <i>Note - Seule la version linéaire est indiquée ici; en effet, le rayon de courbure de la figure dans la version rotative dépend du diamètre de l'organe de commande en question. Le symbole ISO 7000-0004 figure une version rotative.</i>	To indicate that a control, or an object by means of a control, can be moved in the indicated direction. <i>Note - Only the linear version is given, since the radius of the arrow of the curved version depends on the diameter of the control concerned. The curved version is shown in ISO 7000-0004.</i>

5023	Déplacement dans les deux sens	Movement in both directions
	Pour indiquer qu'une commande, ou qu'un objet sous l'action d'une commande, peut se déplacer dans les deux sens. <i>Note - Seule la version linéaire est indiquée ici; en effet, le rayon de courbure de la figure dans la version rotative dépend du diamètre de l'organe de commande en question. Le symbole ISO 7000-0005 figure une version rotative.</i>	To indicate that a control or an object, by means of a control, can be moved in both the indicated directions. <i>Note - Only the linear version is given, since the radius of the arrow of the curved version depends on the diameter of the control concerned. The curved version is shown in ISO 7000-0005.</i>
5024	Déplacement limité dans les deux sens	Movement limited in both directions
	Pour indiquer qu'une commande, ou qu'un objet sous l'action d'une commande, peut se déplacer dans les deux sens à l'intérieur de certaines limites. <i>Note - Seule la version linéaire est indiquée ici; en effet, le rayon de courbure de la figure dans la version rotative dépend du diamètre de l'organe de commande en question.</i>	To indicate that a control, or an object by means of a control, can be moved in both the indicated directions within certain limits. <i>Note - Only the linear version is given, since the radius of the arrow of the curved version depends on the diameter of the control concerned.</i>
5025	Effet ou action à partir d'un point de référence	Effect or action away from a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action à partir d'un point de référence réel ou imaginaire ou à partir d'un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée.	To indicate the direction of a certain effect or action away from a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked with this symbol.
5026	Effet ou action vers un point de référence	Effect or action towards a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action vers un point de référence réel ou imaginaire, ou vers un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée; par exemple, la remise à zéro.	To indicate the direction of a certain effect or action towards a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked with this symbol, e.g. reset.
5027	Effet ou action dans les deux sens à partir d'un point de référence	Effect or action in both directions away from a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action dans les deux sens à partir d'un point de référence réel ou imaginaire ou à partir d'un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée.	To indicate the direction of a certain effect or action in both directions away from a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked with this symbol.
5028	Effet ou action dans les deux sens vers un point de référence	Effect or action in both directions towards a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action dans les deux sens vers un point de référence réel ou imaginaire ou vers un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée.	To indicate the direction of a certain effect or action in both directions towards a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked with this symbol.
5029	Effet ou action non simultanés à partir de et vers un point de référence	Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action non simultanés à partir de et vers un point de référence réel ou imaginaire ou à partir de et vers un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée.	To indicate the direction of a certain non-simultaneous effect or action away from and towards a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked with this symbol.



5030	Effet ou action simultanés à partir de et vers un point de référence	Simultaneous effect or action away from and towards a reference point
	Pour indiquer la direction d'un certain effet ou d'une certaine action simultanés à partir de et vers un point de référence réel ou imaginaire ou à partir de et vers un repère marqué, effet ou action qui peuvent être obtenus au moyen de la commande ainsi marquée.	To indicate the direction of a certain simultaneous effect or action away from and towards a real or imaginary reference point or mark, which is realized by means of the control marked by this symbol.
5031	Courant continu	Direct current
	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.	To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
5032	Courant alternatif	Alternating current
	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant alternatif; pour marquer les bornes correspondantes.	To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.
5033	Courant continu et alternatif	Both direct and alternating current
	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil peut être alimenté indifféremment en courant continu ou en courant alternatif (tous courants); pour marquer les bornes correspondantes.	To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for both direct and alternating current (universal); to identify relevant terminals.
5034	Entrée	Input
	Pour marquer une borne d'entrée lorsqu'il est nécessaire de faire une distinction entre les entrées et les sorties.	To identify an input terminal when it is necessary to distinguish between inputs and outputs.
5035	Sortie	Output
	Pour marquer une borne de sortie lorsqu'il est nécessaire de faire une distinction entre les entrées et les sorties.	To identify an output terminal when it is necessary to distinguish between inputs and outputs.
5036	Tension dangereuse	Dangerous voltage
	Pour indiquer les risques résultant de tensions dangereuses. <i>Note - En cas d'utilisation dans un signal d'avertissement les règles de l'ISO 3864 doivent être respectées.</i>	To indicate hazards arising from dangerous voltages. <i>Note - In case of application in a warning sign the rules according to ISO 3864 shall be adhered to.</i>
5037	Réglage de sons aigus	Treble control
	Sur les appareils électroacoustiques et les radiorécepteurs Pour marquer la commande agissant sur les fréquences acoustiques élevées.	On electro-acoustic equipment and radio receivers. To identify the control for the higher audio frequencies.
5038	Réglage de sons graves	Bass control
	Sur les appareils électroacoustiques et les radiorécepteurs. Pour marquer la commande agissant sur les fréquences acoustiques basses.	On electro-acoustic equipment and radio receivers. To identify the control for the lower audio frequencies.

5039 	Antenne Sur les équipements radioélectriques d'émission et de réception. Pour marquer les bornes d'antenne. Il convient d'utiliser ce symbole à moins qu'il ne soit essentiel de spécifier le type d'antenne.	Aerial (USA: Antenna) On radio receiving and transmitting equipment. To identify the aerial (antenna) terminals. This symbol should be used unless it is essential to specify the type of aerial (antenna).
5040 	Doublet Pour marquer les bornes du doublet de radiorécepteurs et transmetteurs.	Dipole To identify the terminals of a dipole aerial (antenna) on receiving and transmitting equipment.
5041 	Attention, surface très chaude Pour indiquer que la partie marquée peut être très chaude et qu'il convient de ne pas la toucher sans précaution. <i>Note 1 - Le symbole central est normalisé dans l'ISO 7000-0535 "Émission de chaleur en général".</i> <i>Note 2 - Les signaux d'avertissement sont normalisés dans l'ISO 3864.</i>	Caution, hot surface To indicate that the marked item can be hot and should not be touched without taking care. <i>Note 1 - The inner symbol is standardized in ISO 7000-0535 "Transfer of heat, general".</i> <i>Note 2 - Warning signs are standardized in ISO 3864.</i>
5042 	Cadre Sur les radiorécepteurs et les radiogoniomètres. Pour marquer les bornes de raccordement du cadre.	Frame aerial (USA: Loop antenna) On radio receivers and direction finders. To identify the frame aerial (loop antenna) terminals.
5043 	Adaptateur; radiorécepteur Pour marquer les bornes d'entrée correspondantes, auxquelles on peut raccorder un adaptateur ou un radiorécepteur.	Tuner; radio receiver To identify the relevant input terminals to which a tuner or radio receiver can be connected.
5044 	Atténuation du niveau des signaux (local/distance) Sur les radiorécepteurs Pour marquer l'interrupteur au moyen duquel est connecté le circuit qui atténue les signaux des émetteurs locaux puissants, afin d'éviter la surcharge des circuits d'entrée.	Signal strength attenuation (local/distant) On radio receivers. To identify the switch by which the circuit is connected that attenuates stronger local signals in order to avoid overloading of input circuits.
5045 	Accord Sur les radiorécepteurs. Pour marquer la commande du dispositif d'accord. <i>Note - Pour rendre le symbole plus compréhensible, le trait vertical épais peut être reproduit dans la même couleur que l'aiguille du cadran d'accord.</i>	Tuning On radio receivers. To identify the control of the tuning device. <i>Note - To improve the comprehensibility of the symbol, the heavy vertical bar may of the same colour as the pointer of the tuner scale.</i>
5046 	Commande automatique d'accord (de fréquence) Sur les appareils tels que les récepteurs de radio et de télévision. Pour marquer l'interrupteur au moyen duquel le circuit de commande automatique d'accord (de fréquence) est mis en et hors service.	Automatic frequency control On equipment such as radio and television receivers. To identify the switch by means of which the AFC circuit is switched on or off.
5047 	Silencieux Sur les récepteurs de radio et de télévision. Pour marquer la position d'interrupteur sur laquelle le circuit de silencieux est en service.	Muting (USA: Squelch) On radio and television receivers. To identify the switch position in which the muting (squelch) circuit is switched on.

5048	Couleur (symbole distinctif)	Colour (qualifying symbol)
	Pour distinguer les organes de commande et les bornes relatifs au fonctionnement en couleur des organes et bornes de ceux relatifs au fonctionnement en noir et blanc. <i>Note - Si ce symbole est reproduit en couleur, les couleurs des points doivent être placées de la manière suivante: rouge à gauche, bleu en haut et vert à droite.</i>	To distinguish between the controls and terminals for colour from those for monochrome operation. <i>Note - If this symbol is reproduced in colour, the colours of the dots shall be red (left), blue (top) and green (right).</i>
5049	Télévision; vidéo	Television; video
	Pour marquer les commandes et les bornes spécialement destinées aux signaux à vidéo fréquence (principalement en noir et blanc).	To identify the controls and terminals specifically meant for (mainly monochrome) video signals..
5050	Télévision en couleur	Colour television
	Pour marquer les commandes et les bornes spécialement destinées aux signaux à vidéo fréquence en couleur. <i>Note - Si ce symbole est reproduit en couleur, les couleurs des points doivent être placées de la manière suivante: rouge à gauche, bleu en haut et vert à droite.</i>	To identify the controls and terminals specifically meant for colour video signals. <i>Note - If this symbol is reproduced in colour, the colours of the dots shall be red (left), blue (top) and green (right).</i>
5051	Dispositif de contrôle visuel d'image	Television monitor
	Pour marquer les bornes et les commandes relatives à un dispositif de contrôle visuel.	To identify the terminals and controls for a television monitor.
5052	Dispositif de contrôle visuel d'image en couleur	Colour television monitor
	Pour marquer les bornes et les commandes relatives à un dispositif de contrôle visuel en couleur. <i>Note - Si ce symbole est reproduit en couleur, les couleurs des points doivent être placées de la manière suivante: rouge à gauche, bleu en haut et vert à droite.</i>	To identify the terminals and controls for a colour television monitor. <i>Note - If this symbol is reproduced in colour, the colours of the dots shall be red (left), blue (top) and green (right).</i>
5053	Récepteur de télévision	Television receiver
	Pour marquer les bornes et les commandes relatives à un récepteur de télévision.	To identify the terminals and controls for a television receiver.
5054	Récepteur de télévision en couleur	Colour television receiver
	Pour marquer les bornes et les commandes relatives à un récepteur de télévision en couleur. <i>Note - Si ce symbole est reproduit en couleur, les couleurs des points doivent être placées de la manière suivante: rouge à gauche, bleu en haut et vert à droite.</i>	To identify the terminals and controls for a colour television receiver. <i>Note - If this symbol is reproduced in colour, the colours of the dots shall be red (left), blue (top) and green (right).</i>
5055	Concentration	Focus
	Pour marquer la (les) commande(s) de concentration, par exemple sur un récepteur de télévision, un dispositif de contrôle visuel, un oscilloscope ou un microscope électronique.	To identify the focusing control(s), for example, of a television receiver, a monitor, an oscilloscope, an electronic microscope.
5056	Luminosité; brillance	Brightness; brilliance
	Pour marquer la commande de luminosité (brillance) par exemple d'un gradateur lumière, d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel ou d'un oscilloscope.	To identify the brightness control, for example of a light dimmer, a television receiver, a monitor, an oscilloscope..

5057	Contraste	Contrast
	Pour marquer la commande de contraste, par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel ou d'un oscilloscope.	To identify the contrast control, for example of a television receiver, a monitor or an oscilloscope..
5058	Saturation de couleur	Colour saturation
	Pour marquer la commande de saturation de couleur.	To identify the colour saturation control.
5059	Souligneur de contours	Crispener
	Sur les récepteurs de télévision et les dispositifs de contrôle visuel. Pour marquer la commande d'un souligneur de contours.	On television receivers and monitors. To identify the crispener control.
5060	Teinte	Hue
	Sur les récepteurs de télévision en couleur et les dispositifs de contrôle visuel. Pour marquer la commande de correction de teinte. <i>Note - Si ce symbole est reproduit en couleur, les couleurs des points doivent être placées de la manière suivante: rouge à gauche, bleu en haut et vert à droite.</i>	On colour television receivers and monitors. To identify the hue control. <i>Note - If this symbol is reproduced in colour, the colours of the dots shall be red (left), blue (top) and green (right).</i>
5061	Synchronisation horizontale	Horizontal synchronization
	Pour marquer la commande de synchronisation horizontale, par exemple d'un récepteur de télévision ou d'un dispositif de contrôle visuel.	To identify the horizontal synchronisation control, for example of a television receiver or a monitor.
5062	Synchronisation verticale	Vertical synchronization
	Pour marquer la commande de synchronisation verticale par exemple d'un récepteur de télévision ou d'un dispositif de contrôle visuel.	To identify the vertical synchronization control, for example of a television receiver, a monitor.
5063	Cadrage horizontal	Horizontal picture shift
	Pour marquer la commande de cadrage horizontal, par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel, d'un oscilloscope ou d'un projecteur de film.	To identify the control for the horizontal picture shift, for example of a television receiver, a monitor, an oscilloscope, a film projector.
5064	Cadrage vertical	Vertical picture shift
	Pour marquer la commande de cadrage vertical, par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel, d'un oscilloscope ou d'un projecteur de film.	To identify the control for the vertical picture shift for example of a television receiver, a monitor, an oscilloscope, a film projector.
5065	Amplitude du balayage horizontal	Horizontal picture amplitude
	Pour marquer la commande de l'amplitude du balayage horizontal (largeur d'image), par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel.	To identify the control for the horizontal picture amplitude (picture width) for example of a television receiver, a monitor.

5066	Amplitude du balayage vertical	Vertical picture amplitude
	Pour marquer la commande de l'amplitude du balayage vertical (hauteur d'image), par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel.	To identify the control for the vertical picture amplitude (picture height) for example of a television receiver, a monitor.
5067	Réglage dimensionnel de l'image	Picture size adjustment
	Pour marquer la commande du réglage dimensionnel de l'image.	To identify the picture size control.
5068	Linéarité horizontale	Horizontal linearity
	Pour marquer la commande de la linéarité horizontale, par exemple d'un récepteur de télévision, d'un dispositif de contrôle visuel ou, d'un oscilloscope.	To identify the control for the horizontal linearity, e.g. for a television receiver, a monitor, an oscilloscope.
5069	Linéarité verticale	Vertical linearity
	Pour marquer la commande de la linéarité verticale, par exemple d'un récepteur de télévision ou d'un dispositif de contrôle visuel.	To identify the control for the linearity of, for example, a television receiver or a monitor.
5070	Monophonique	Monophonic
	Pour marquer la position "mono" d'un inverseur "mono/stéréo" et sur un équipement pour indiquer qu'il est seulement monophonique.	To identify the "mono" position of a "stereo/mono" switch and on equipment to indicate that it is suitable for monophonic sound only.
5071	Stéréophonique	Stereophonic
	Pour marquer la position "stéréo" d'un inverseur "mono/stéréo" et pour indiquer que l'équipement est stéréophonique.	To identify the "stereo" position of a "stereo/mono" switch and on equipment to indicate that it is suitable for stereophonic sound.
5072	Équilibre	Balance
	Pour marquer la commande d'équilibrage.	To identify the balance control.
5073	Microphone omnidirectionnel	Omnidirectional microphone
	Pour indiquer la caractéristique omnidirectionnelle d'un microphone. <i>Note 1 - Le symbole intérieur, représentant le diagramme de directivité, peut être utilisé seul, sans être combiné avec le symbole général du microphone, sauf s'il y a risque d'ambiguïté.</i> <i>Note 2 - Voir aussi le symbole 5082.</i>	To indicate the omnidirectional characteristic of a microphone. <i>Note 1 - The inner symbol, representing the directional pattern, may be used without the enveloping microphone symbol if no ambiguity can arise.</i> <i>Note 2 - See also symbol 5082.</i>
5074	Microphone bidirectionnel	Bi-directional microphone
	Pour indiquer la caractéristique bidirectionnelle d'un microphone. <i>Note 1 - Le symbole intérieur, représentant le diagramme de directivité, peut être utilisé seul, sans être combiné avec le symbole général du microphone, sauf s'il y a risque d'ambiguïté.</i> <i>Note 2 - Voir aussi le symbole 5082.</i>	To indicate the bi-directional characteristic of a microphone. <i>Note 1 - The inner symbol, representing the directional pattern, may be used without the enveloping microphone symbol if no ambiguity can arise.</i> <i>Note 2 - See also symbol 5082.</i>

5075	Microphone unidirectionnel ou cardioïde	Unidirectional or cardioid microphone
	Pour marquer la caractéristique unidirectionnelle d'un microphone. <i>Note 1 - Le symbole intérieur, représentant le diagramme de directivité, peut être utilisé seul, sans être combiné avec le symbole général du microphone, sauf s'il y a risque d'ambiguïté.</i> <i>Note 2 - Voir aussi le symbole 5082.</i>	To indicate the unidirectional characteristic of a microphone. <i>Note 1 - The inner symbol, representing the directional pattern, may be used without the enveloping microphone symbol if no ambiguity can arise.</i> <i>Note 2 - See also symbol 5082.</i>
5076	Écouteur	Earphone
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un écouteur.	To identify the socket, terminals or switch for an earphone.
5077	Casque téléphonique	Headphones
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un casque téléphonique.	To identify the socket, terminals or switch for headphones.
5078	Casque stéréophonique	Stereophonic headphones
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un casque stéréophonique.	To identify the socket, terminals or switch for stereophonic headphones.
5079	Combiné téléphonique type casque	Headset
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un combiné téléphonique type casque.	To identify the socket, terminals or switch for a headset.
5080	Haut-parleur	Loudspeaker
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un haut-parleur. <i>Note 1 - Les valeurs assignées de grandeurs caractéristiques telles que l'impédance, la tension et la puissance peuvent être ajoutées au symbole.</i> <i>Note 2 - Voir aussi le symbole 5081, le symbole 5126 et le symbole 5127.</i>	To identify the socket, terminals or switch for a loudspeaker.. <i>Note 1 - The rated values, such as impedance, voltage and power, may be added to the symbol.</i> <i>Note 2 - See also symbol 5081, symbol 5126 and symbol 5127.</i>
5081	Haut-parleur/microphone	Loudspeaker/microphone
	Sur les appareils d'intercommunication. Pour marquer la pédale parole/écoute. <i>Note - Voir aussi le symbole 5080, le symbole 5126 et le symbole 5127.</i>	On intercom equipment. To identify the talk/listen button. <i>Note - See also symbol 5080, symbol 5126 and symbol 5127.</i>
5082	Microphone	Microphone
	Pour marquer l'organe de connexion ou l'interrupteur relatif à un microphone.	To identify the socket, terminals or switch for a microphone.
5083	Microphone stéréophonique	Stereophonic microphone
	Pour marquer l'organe de connexion ou de commande relatif à un microphone stéréophonique.	To identify the socket, terminals or control for a stereophonic microphone.