

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
614-2-2

1980

AMENDEMENT 1

AMENDMENT 1

1993-10

Amendement 1

**Spécifications pour les conduits
pour installations électriques**

Partie 2:

Spécifications particulières pour les conduits
Section deux – Conduits lisses rigides
en matière isolante

Amendment 1

**Specification for conduits for electrical
installations**

Part 2:

Particular specification for conduits
Section Two – Rigid plain conduits
of insulating materials

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 23A: Conduits de protection des conducteurs, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
23A(BC)77	23A(BC)85

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Titre

Remplacer le titre existant par le suivant:

Spécifications pour les conduits pour installations électriques

Partie 2:

Spécifications particulières pour les conduits

Section deux – Conduits lisses rigides en matière isolante

Page 12

12 Caractéristiques électriques

Addition:

12.2.2.1

Insérer, après la première phrase, le texte suivant:

Les conduits de référence 32 et plus sont essayés de manière rectiligne:

- avant immersion une extrémité est obturée de façon étanche par un bouchon souple en matière ayant une résistance électrique élevée;
- l'autre est laissée ouverte et est maintenue au-dessus de l'eau sur une longueur de 100 mm environ;
- la longueur de l'échantillon est d'environ 1,1 m.

Ajouter la note suivante:

NOTE – Les bouchons en élastomère de silicones peuvent convenir comme bouchons souples.