

*Draft



مشخصات فنی خرید

کنتاکتورهای برقی

Contactors

توجه: این استاندارد فعال در مرحله پیشنویس بوده و جهت اظهار نظر کارشناسان منتشر گردیده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. لذا نباید بعنوان استاندارد رسمی شرکت ملی گاز ایران تلقی گردد. مسئولیت هرگونه استفاده و استناد به آن به عهده استفاده کننده میباشد.

IGS-M-EL-022

LOW VOLTAGE CONTACTORS

1- MULTIDUTY CONTACTORS

Electro magnetic air contactors according to :

IEC / EN : 60947-4-1,2,3

IEC / EN : 61095

NEMA : ICS-2 , 2.9 , 3.1

1 three pole for category AC-3 and many other duties.

- A) Number of aux. Contacts : min .2 N/O and 2 N/C .
- B) Rated operational voltage : 400 V. AC. 50 HZ .
- C) Duty class ' 1 , (Up to 120 operating cycles per , hour
- D) Ambient air temp. (-20° C - +50°C)
- E) Temp. class of insulating "F"
- F) Installation : SNAP- on & screw fixing type

MESC	UNIT	DISCRIPTION
67	No	Rated operation coil voltage Current at 50 HZ
67	"	9 AMP AC.....220 VAC
67	"	12 AMP AC.....220 VAC
67	"	16 AMP AC.....220 VAC
67	"	25 AMP AC.....220 VAC
67	"	32 AMP AC.....220 VAC
67	"	40 AMP AC.....220 VAC
67	"	63 AMP AC.....220 VAC
67	"	75 AMP AC.....220 VAC
67	"	110 AMP AC.....220 VAC

2- CONTROL CONTACTORS