

## 定員化部品規格

## GM 部品番号併記

## 六角棒スパナ

## Hexagon socket screw keys

主 管：開発技術企画部  
技 術 情 報 G  
制 定：1963 年 10 月  
最終改：2013 年 1 月 18 日

## 1. 適用範囲

この規格は、六角穴付きのボルト、止めねじなどに使用する六角棒スパナ（以下スパナという）について規定する。

備考：この規格の中で用いる単位及び数値は、国際単位系（SI）によるものであり、{ }を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって、参考として併記したものである。

## 2. 機械的性質

スパナは、焼き入れ焼戻しを施したしたものとし、硬さ及び保証トルク等の機械的性質は**付表 1**による。

## 3. 形状・寸法

スパナの形状及び寸法は、**付表 1**による。

## 4. 外 観

スパナの外観は、表面が滑らかで、焼き割れ及び使用上有害なきず、かえり等の表面欠陥があつてはならない。

## 5. 材 料

スパナの材料は、製品が **2. 機械的性質**を満足する合金鋼とする。

## 6. 表面処理

スパナは、防錆処理を必ず施すものとし、四三酸化鉄被膜処理を原則とする。

## 7. 検 査

JIS B 4648 による。

## 8. 部 品 番 号

部品番号は**付表 1**による。

いすゞ部品番号の付番の原則は、**品目番号** に **サイズ番号（呼び）** ・ **変更サフィックス番号** を連記してあらわす。

## 〔 いすゞ部品番号の付番例 〕

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | — | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ： | 品目番号       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ： | 呼び：6       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ： | 変更サフィックス番号 |

## 9. 付 則

この規格は、2013 年 1 月 18 日より施行する。

この規格の施行により、2002 年 5 月 29 日改正の **ISD-J03-004B** 六角棒スパナを廃止する。

関連標準： IST-T002-001Y（社内用） WRENCH; KEY HEX  
JIS B 4648 六角棒スパナ

**2013 年 1 月 18 日改正時の要点**

前回改正より 10 年を経過しているので、見直す。

- (1) GM 部品番号併記は、GM 式部品番号 (10 桁) から GM 部品番号 (8 桁) に変更。  
これに伴い、旧 8.2 項および 8.3 項を削除。
- (2) 規格本体より解説を分離して社外秘とする。
- (3) 付表 1 の備考 3 と 4 合わせて、” 部品番号表にないサイズを使用したい場合の検索方法”，  
“品番申請手続き” に関する記述をわかり易いように変更。
- (4) 再使用禁止部品 の項を削除。

<対象品番>

9095940030, 9095940040, 9095940050, 9095940080, 9095940100, 9995940020

本項で記載の上記 6 品番は、現用車型にユーセージがないことを改めて確認したので、定員化部品規格  
(社内用) の「再使用禁止部品 (×)」に設定し、本規格から削除する。