Polyestervlies / Polyester Nonwoven

1 Werkstoff / Material

Polyestervlies vernadelt- oder thermoplastisch gebunden mit Kleber und Abdeckfolie auf der Rückseite. / Polyester Nonwoven needled or thermoplastic bounded on the backside with adhesive and masking foil.

2 Verwendungszweck / Application

Als Absorbermaterial hinter Verkleidungsteilen. / E. g. for Absorbmaterial behind fairing part

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, für die diese Vorschrift zutrifft, müssen nach dieser Vorschrift geprüft werden und von der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation über alle vorgesehenen Veränderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prüfmuster in der geänderten Ausführung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /
Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprüfungen trägt der Lieferant die Verantwortung dafür, daß die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfüllt. Ein Prüfbericht mit zahlenmäßigen Ergebnissen aus Prüfungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Ausführungsänderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly performed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel drawings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the test results in terms of figures.

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:44:26 2016

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: OPEL TM 153500 2000

	SOLL / Specified value	IST / Actual value
4 Anforderungen / Requirements		
4.1 Werkstoff / Material		
4.1.1 Vlies/Nonwoven	100 % Polyester	
4.1.2 Kleber/Adhesive	Acrylat / Acrylate	
4.1.3 Abdeckfolie/Masking Foil	Polyethylen / Polyethylene	
4.2 Flächengewicht / Weight per unit area		
nach/to GME 60301	600 (+60/-30) g/m²	
4.3 Rohdichte / Raw density	(28 bis/to 83) kg/m³	
4.4 Dicke / Thickness		
nach/to GME 60303 – 2D	siehe Teilezeichnung / see part drawing	
4.5 Flüchtigkeit organischer Bestandteile / Volatility of Organic Constituents		
nach/to GME 60326-B	90 % min	
4.6 Geruch / Odour		
nach/to GME 60276 A1/B1	Note/Rating 6 min	
4.7 Schimmelprüfung / Moulding test		
nach/to GME 60287	kein Schimmel / no mould	
4.8 Klebefestigkeit / Adhesive Strength		
in Anlehnung an/based on GME 60335	20 N/5 cm min	
4.9 Entflammbarkeit / Flammability		
Muß MVSS 302 entsprechen, Prüfung nach GMI 60261 / Must comply with MVSS 302, Test to GMI 60261		
Brennrate / Burnrate	100 mm/min max	

Copyright by the ADAM OPEL AG

Wed Sep 21 22:44:26 2016

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: OPEL TM 153500 2000