ELEMENTO PRIMÁRIO DE VAZÃO TIPO ORIFÍCIO CALIBRADO – FOLHA DE DADOS

Padronização

Esta Norma substitui e cancela a sua revisão anterior.

Esta Norma é a Revalidação da revisão anterior.

Cabe à CONTEC - Subcomissão Autora, a orientação quanto à interpretação do texto desta Norma. O Órgão da PETROBRAS usuário desta Norma é o responsável pela adoção e aplicação dos itens da mesma.

CONTEC
Comissão de Normas Técnicas

Requisito Mandatório: Prescrição estabelecida como a mais adequada e que deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma eventual resolução de não seguí-la ("não-conformidade" com esta Norma) deve ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pelo Órgão da PETROBRAS usuário desta Norma. É caracterizada pelos verbos: “dever”, “ser”, “exigir”, “determinar” e outros verbos de caráter impositivo.

Prática Recomendada (não-mandatória): Prescrição que pode ser utilizada nas condições previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de alternativa (não escrita nesta Norma) mais adequada à aplicação específica. A alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pelo Órgão da PETROBRAS usuário desta Norma. É caracterizada pelos verbos: “recomendar”, “poder”, “sugerir” e “aconselhar” (verbos de caráter não-impositivo). É indicada pela expressão: **[Prática Recomendada]**.

SC – 10
Instrumentação e Automação Industrial

Cópias dos registros das "não-conformidades" com esta Norma, que possam contribuir para o aprimoramento da mesma, devem ser enviadas para a CONTEC - Subcomissão Autora.

As propostas para revisão desta Norma devem ser enviadas à CONTEC - Subcomissão Autora, indicando a sua identificação alfanumérica e revisão, o item a ser revisado, a proposta de redação e a justificativa técnico-econômica. As propostas são apreciadas durante os trabalhos para alteração desta Norma.

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, de uso interno na Companhia, e qualquer reprodução para utilização ou divulgação externa, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis. A circulação externa será regulada mediante cláusula própria de Sigilo e Confidencialidade, nos termos do direito intelectual e propriedade industrial.”

Apresentação

As normas técnicas PETROBRAS são elaboradas por Grupos de Trabalho – GTs (formados por especialistas da Companhia e das suas Subsidiárias), são comentadas pelos Representantes Locais (representantes das Unidades Industriais, Empreendimentos de Engenharia, Divisões Técnicas e Subsidiárias), são aprovadas pelas Subcomissões Autoras – SCs (formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando os Órgãos da Companhia e as Subsidiárias) e aprovadas pelo Plenário da CONTEC (formado pelos representantes das Superintendências dos Órgãos da Companhia e das suas Subsidiárias, usuários das normas). Uma norma técnica PETROBRAS está sujeita a revisão em qualquer tempo pela sua Subcomissão Autora e deve ser reanalisada a cada 5 (cinco) anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As normas técnicas PETROBRAS são elaboradas em conformidade com a norma PETROBRAS N-1. *Para informações completas sobre as normas técnicas PETROBRAS, ver Catálogo de Normas Técnicas PETROBRAS.*

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: PETROBRAS N-2164 0

PÁGINA EM BRANCO

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: PETROBRAS N-2164 0

PREFÁCIO

Esta Norma PETROBRAS N-2164 REV. A ABR/98 é a Revalidação da Norma PETROBRAS N-2164 REV. ∅ OUT/87, não tendo sido alterado o seu conteúdo.

1 OBJETIVO

1.1 Esta Norma padroniza a Folha de Dados para a especificação de Elemento Primário de Vazão Tipo Orifício Calibrado usado nos projetos da PETROBRAS.

1.2 Esta Norma não é aplicável para dispositivos tipo Seção de Medição (Meter Run).

1.3 Esta Norma se aplica a projetos iniciados a partir da sua edição.

1.4 Esta Norma contém somente Requisitos Mandatórios.

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Os documentos realcionados a seguir são citados no texto e contêm prescrições válidas para a presente Norma.

PETROBRAS N-381	- Execução de Desenho e Outros Documentos Técnicos em Geral;
PETROBRAS N-1599	- Instrumentos de Pressão Diferencial - Folha de Dados;
PETROBRAS N-2021	- Instrumentação - Requisição de Material;
ANSI B 2.1	- Pipe Threads (except drysel);
ANSI 250	- Enclosures for Electrical Equipaments;
ANSI B 16.5	- Pipe Flanges and Flanged Fittings Including Ratings for Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 e 2500;
ANSI B 36.10	- Welded and Seamless Wrought Steel Pipe.

3 DEFINIÇÕES

3.1 Orifício Calibrado

É o elemento primário empregado na medição de baixas vazões normalmente para diâmetros menores que “2”.

3.2 Suporte para Orifício Calibrado Não Integral ao Instrumento

É o acessório que permite a montagem do orifício calibrado diretamente na linha sendo interligado ao instrumento de pressão diferencial através de manifold.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: PETROBRAS N-2164 0