

FONCTIONS DE LIAISON APRES PEINTURE DE FINITION ELEMENTS CHAUFFANTS COLLES SUR INTERIEUR CAISSE

Page 1/6

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. EXPRESSION SUR DOCUMENTS	1
3. TABLEAU D'ORIENTATION (CHOIX DU MODE DE FONCTION)	1
4. CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS MODES DE FONCTIONS	3
5. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE FRANCE	4
ANNEXE	5
6. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	6
6.1. HISTORIQUE	6
6.2. DOCUMENTS CITÉS	6
6.3. EQUIVALENT À :	6
6.4. CONFORME À :	6
6.5. MOTS CLEFS	6

1.OBJET

La présente norme définit les caractéristiques s'appliquant aux différentes fonctions de liaison réalisées après peinture de finition pour le collage des éléments chauffants sur intérieur caisse.
Ce document doit être accompagné des normes B14 0100 et B74 0100 donnant les prescriptions générales pour la consultation des fournisseurs.

2.EXPRESSION SUR DOCUMENTS

La fonction est définie sur document par l'indice de la présente norme suivi du numéro correspondant au mode de fonction défini au paragraphe Caractéristiques des différents modes de fonctions.

Exemple :

COLLAGE ELEMENT CHAUFFANT SUR MATELASSURE DE SIEGE

B14 1881
175

indice de
la norme

numéro du
mode de fonction

3.TABLEAU D'ORIENTATION (CHOIX DU MODE DE FONCTION)

Ce tableau a pour but l'orientation du concepteur vers le mode de fonction répondant aux exigences essentielles pour le type de liaison qu'il aura retenu.

EXIGENCES ESSENTIELLES		MODE DE FONCTION
CARACTERE DE LA PIECE	TENUE AU VIEILLISSEMENT	
SOUPLE COLLAGE SUR MATELASSURE DE SIEGE	Ambiance climatique - 40 °C à 80 °C Humidité	175

