

CEINTURES DE SECURITE SANGLE BASSE FRICTION EFFORTS DE GLISSEMENT

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. OBJET	1
2. PRINCIPE DE L'ESSAI	1
3. APPAREILLAGE	1
4. EXPRESSION DES RÉSULTATS	1
ANNEXE	2
5. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITÉS	3
5.1. HISTORIQUE	3
5.2. DOCUMENTS CITÉS	3
5.3. EQUIVALENT À :	3
5.4. CONFORME À :	3
5.5. MOTS CLEFS	3

1.OBJET

La présente procédure d'essai a pour objet de mesurer les efforts de glissement des sangles "basse friction" pour ceintures de sécurité, de tous types pour places avant et arrière.

2.PRINCIPE DE L'ESSAI

Mesure en continu et à vitesse constante des efforts de glissement de la sangle.

3.APPAREILLAGE

(suivant annexe)

Le dispositif permet de faire glisser la sangle sur trois axes d'acier "STUBB" à vitesse constante de 20 mm/min et de mesurer en continu l'effort de glissement au moyen de la cellule de mesure reliée à une table traçante.

La valeur limite de cet effort, est précisée au Cahier des Charges des ceintures de sécurité B27 1100.

4.EXPRESSION DES RESULTATS

Relevé de la valeur maximale de l'effort de glissement.

Annexe

MESURE DES EFFORTS DE GLISSEMENT DE SANGLE

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'APPAREIL

