

**VIS H, BOUT CONIQUE  
A RONDELLE DIL INCORPOREE  
HORS SELECTION PRIORITAIRE**

Page 1/2

**SANS RESTRICTION D'UTILISATION**

**PIECES A NE PLUS UTILISER**

Les vis dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C12 0134.

Dans un but de standardisation, les vis tête hexagonale à bout cylindrique à rondelle élastique conique incorporée norme C12 0170 doivent être préférées chaque fois que cela est possible.

**Désignation :**

VIS H RDL M8X125 L30 AC8 Z5DFJR CO

| d x p            | L  | Matière | Classe de qualité | Revêtement (*) | Numéro        |
|------------------|----|---------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>M5 x 0,80</b> | 12 | Acier   | 8.8               | Z5DFJR         | 79 03 201 452 |
| <b>M6 x 1,00</b> | 16 | Acier   | 8.8               | Z5DFJR         | 79 03 201 462 |
| <b>M6 x 1,00</b> | 20 | Acier   | 8.8               | Z5DFJR         | 79 03 201 463 |
| <b>M8 x 1,25</b> | 20 | Acier   | 8.8               | Z5DFJR         | 79 03 201 473 |
| <b>M8 x 1,25</b> | 30 | Acier   | 8.8               | Z5DFJR         | 79 03 201 475 |

(\*) Suivant norme B15 4101.

## 1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

### 1.1.HISTORIQUE

#### 1.1.1.CREATION

- OR: 01/02/1994 - CREATION DE LA NORME - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5DF - NORME B15 4100 DEVIENT Z5DFJR - NORME B15 4101).

#### 1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 16/10/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
- 

### 1.2.DOCUMENTS CITES

#### 1.2.1.DOCUMENTS PSA

##### 1.2.1.1.Normes

B154101, C120134, C120170.

##### 1.2.1.2.Autres

#### 1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

### 1.3.EQUIVALENT A :

### 1.4.CONFORME A :

### 1.5.MOTS CLEFS