

**VIS XE A EMBASE A BOUT CYLINDRO-CONIQUE
HORS SELECTION PRIORITAIRE**

Page 1/2

Restrictions décrites dans la norme**PIECES A NE PLUS UTILISER
POUR ETUDES NOUVELLES SE REPORTER A LA NORME C12 0250**

Les vis dont les numéros figurent dans le présent document sont conforme à la norme C13 0210

Pour des raisons de standardisation des produits et des outillages en usines et dans le réseau PSA :

Les vis "allégées" du type **VIS A TETE HEXAGONALE REDUITE (HR) A EMBASE, BOUT CYLINDRO-CONIQUE**
- **norme C12 0250** doivent être utilisées pour études nouvelles.

Désignation : **VIS XE EMB M8X125 L40 AC8 Z5FJR CC**

d x p	l	Matière	Classe de qualité	Revêtement*	Numéro
M8 x 1,25	20	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 602 111
M8 x 1,25	35	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 602 114
M8 x 1,25	40	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 602 115
M8 x 1,25	60	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 602 119
M8 x 1,25	80	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 602 123

* Suivant norme B15 4101

1. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1. HISTORIQUE

1.1.1. CREATION

- OR : 29/10/1997 - CREATION DE LA NORME (TRANSFERT DES N° 79 03 602 114 ET 79 03 602 123 DE LA NORME C13 0210 ET SUPPRESSION DES N° NON UTILISES 79 03

1.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A : 22/08/2000 ADJONCTION DU NUMERO 7903 602 111.
- OR : 29/10/1997 CREATION DE LA NORME (TRANSFERT DES N° 79 03 602 114 ET 79 03 602 123 DE LA NORME C13 0210 ET SUPPRESSION DES N° NON UTILISES 79 03

1.2. DOCUMENTS CITES

1.2.1. DOCUMENTS PSA

1.2.1.1. Normes

B15 4101, C12 0250, C13 0210.

1.2.1.2. Autres

1.2.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3. EQUIVALENT A :

1.4. CONFORME A :

1.5. MOTS CLEFS

CC, CYLINDRO-CONIQUE, EMB, EMBASE, VIS, XE