

**VIS FX, BOUT CONIQUE
HORS SELECTION PRIORITAIRE**

Page 1/2

CETTE NORME REMPLACE LA NORME C13 0417
**PIECES A N'UTILISER QU'A DEFAUT DES VIS FBX
A BOUT PILOTE CONIQUE "RECOMMANDEES" - NORME C13 0502**

A l'exception des valeurs ou indications du présent document, les vis dont les numéros figurent ci-après sont conformes à la norme C13 0402.

Elles ne doivent cependant être adoptées qu'en cas **d'impossibilité** d'utiliser les numéros prioritaires définis par cette dernière.

d x p	L	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO
M6 x 1,00	25	Acier	4.8	Z5FNR	79 03 004 160
M8 x 1,25	16	Acier	8.8	Z5FJR	79 03 004 161

1. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1. HISTORIQUE

1.1.1. CREATION

- OR: 01/06/1988 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/04/1995 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5F ET Z5FN - NORME B15 4100 DEVIENNENT Z5FJR ET Z5FNR - NORME B15 4101) ET ADJONCTION DE LA LIMITATION D'EMPLOI.
- C: 14/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2. DOCUMENTS CITES

1.2.1. DOCUMENTS PSA

1.2.1.1. Normes

C130402, C130502.

1.2.1.2. Autres

1.2.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3. EQUIVALENT A :

1.4. CONFORME A :

1.5. MOTS CLEFS