

**VIS RLZ, BOUT CONIQUE
HORS SELECTION PRIORITAIRE**

Page 1/2

INTERDITE POUR ETUDE NOUVELLE ET REMPLACEE PAR LA NORME C13 0803

Les vis dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C13 0816.
Elles doivent être remplacées par les vis RLX définies par la norme C13 0803, strictement interchangeables (hormis l'empreinte), ce qui autorise une surcodification éventuelle.

PIECES A NE PLUS UTILISER

d x p	L	Matière	Classe de qualité	Revêtement	Numéro
M4 x 0,70	14	Acier	4.8	Z5FJR (1)	79 03 008 112
M4 x 0,70	16	Acier	4.8	P2b (2)	79 03 008 084
M5 x 0,80	20	Acier	4.8	Z5FJR (1)	79 03 008 123
M6 x 1,00	16	Acier	4.8	Z5FNR (1)	79 03 008 161
M6 x 1,00	20	Acier	4.8	Z5FJR (1)	79 03 008 132
M6 x 1,00	25	Acier	4.8	Z5FJR (1)	79 03 008 133

(1) Suivant norme B15 4101

(2) Suivant norme B15 3100

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1979 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- H: 01/12/1993 - ADJONCTION DES N° 79 03 008 112/123/132 ET 133 - REGULARISATION DU REVETEMENT (Z5F - NORME B15 4100 DEVIENT Z5FJR - NORME B15 4101).
- J: 07/11/1996 - REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B153100, B154101, C130803.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS