

GOUJONS ASYMETRIQUES A BOUT PLAT

Page 1/2

Sans restriction d'utilisation

A l'exception des valeurs ou indications du présent document, les goujons dont les numéros figurent ci-après sont conformes à la norme C18 2710.

Ils ne doivent cependant être adoptés qu'en cas d'impossibilité d'utiliser les numéros prioritaires définis sur cette dernière.

Désignation : **GOUJON M8X125 IM12 L45 E10 AC8 Z5FJR PL**

d x p	L	Matière	Classe de qualité	Revêtement	NUMERO	
					imp. 1,5 d	imp. 2 d
M8 x 1,25	35	Acier	8.8	Z5FJR (1)	79 03 027 280	
M8 x 1,25	45	Acier	8.8	Z5FJR (1)	79 03 027 355	
M8 x 1,25	70	Acier	10.9	Z5DFJR (1)		79 03 027 351
M10 x 1,50	40	Acier	8.8	Z5FJR (1)		79 03 027 325

(1) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR : 01/09/1981 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- J : 14/04/1999 ADJONCTION DU N° 79 03 027 355, SUPPRESSION DES N°79 03 027 281/302/308/316/318/328/333/346/348 ET MODIFICATION DU TITRE
- H : 17/12/1996 ADJONCTION DU N° 79 03 027 351.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B15 4101, C18 2710.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

ASYMETRIQUES, GOUJONS