

ECROUS AUTOFREINES HEXAGONAUX AVEC ANNEAU NON METALLIQUE CLASSE DE PRODUIT A


Page 1/5

CETTE NORME REMPLACE PARTIELLEMENT LA NORME C21 3410

AVANT-PROPOS

Ce document est en conformité avec la norme ISO 7040 (septembre 1983), relative aux écrous hexagonaux, de style 1, autofreinés par anneau non métallique, à l'exception des valeurs de b max. (voir tableau § 3). Il est équivalent à la norme RENAULT 07-34-010 et ne doit pas être modifié sans une consultation préalable de RENAULT.. Il est conforme à l'accord intervenu entre les Services Normalisation de PEUGEOT S.A. et de RENAULT S.A. en Décembre 1982.

Cette équivalence ne préjuge pas de celle des documents auxquels il se réfère.



1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme spécifie les caractéristiques des écrous autofreinés hexagonaux avec anneau non métallique, de dimensions métriques, de 3 à 24 mm inclus de diamètre de filetage, classe de produit A.

2.CONSIGNES D'UTILISATION

CONDITIONS DE MONTAGE

Après montage, l'extrémité de la vis ou du goujon doit dépasser la hauteur totale de l'écrou d'au moins 2 pas. Ce dépassement permet de garantir l'efficacité de l'anneau non métallique de freinage.

TEMPERATURE D'UTILISATION

- en permanence, de - 40 °C à + 100 °C,
- en pointe (1 heure max.), de - 50 °C jusqu'à + 120 °C.

TENUE AUX PRODUITS CHIMIQUE

Bonne tenue aux hydrocarbures et aux liquides transmetteurs de pression utilisés dans les circuits hydrauliques.

