


**ECROUS AUTOFREINES BAS HEXAGONAUX
AVEC ANNEAU NON METALLIQUE
CLASSES DE PRODUIT A**

Page 1/4

Cette norme REMPLACE PARTIELLEMENT la norme C213410**AVANT-PROPOS**

Ce document est équivalent à la norme RENAULT 07-34-020 et ne doit pas être modifié sans consultation préalable de RENAULT. Il est conforme à l'accord intervenu entre les Services Normalisation de PEUGEOT S.A. et RENAULT en Décembre 1982.

Cette équivalence ne préjuge pas de la conformité des documents auxquels il se réfère.

**1.OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION**

La présente norme spécifie les caractéristiques des écrous autofreinés bas hexagonaux, avec anneau non métallique, de dimensions métriques, de 5 à 24 mm inclus de diamètre de filetage, de la classe de produit A.

2.CONSIGNES D'UTILISATION**RECOMMANDATION D'EMPLOI**

L'extrémité de la vis ou du goujon doit dépasser, après montage, la hauteur totale de l'écrou d'au moins 2 pas afin de garantir l'efficacité du système de freinage.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Les écrous bas ne doivent être employés que pour des raisons d'encombrement, leur hauteur filetée ne permettant pas d'obtenir une tension normale dans les assemblages (risque de défaillance du filetage de la vis ou de l'écrou).

TEMPERATURE D'UTILISATION

- en permanence, de - 40 °C à + 100 °C,
- en pointe (1 heure maxi), de - 50 °C jusqu'à + 120 °C.

RESISTANCE CHIMIQUE

Bonne tenue aux hydrocarbures et aux liquides transmetteurs de pression utilisés dans les circuits hydrauliques.

CHOIX DES ECROUS

Les écrous dont les numéros figurent au § Numéros prioritaires sont à adopter sauf impossibilité technique. Si l'adoption d'une autre classe de qualité, d'un autre revêtement ou d'autres dimensions est indispensable, s'adresser au Correspondant de la Normalisation pour obtenir le numéro de l'écrou.

ENCOMBREMENT POUR OUTILS DE SERRAGE

Se reporter à la norme B11 1200.

