

**COLLIERS DE SERRAGE METALLIQUES
POUR CONDUITS D'ÉCHAPPEMENT MOTEUR
HORS SELECTION PRIORITAIRE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Les colliers dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C24 8380.
Ils ne doivent cependant être adoptés pour de nouvelles études qu'en cas **d'impossibilité** d'utiliser les numéros prioritaires donnés par cette norme.

Diamètre nominal	Matière	NUMERO	
		Collier livré complet	Collier livré sans boulon
45	Acier à 420 MPa (R)		79 03 083 223
64	Acier à 500 MPa (RX)	79 03 083 214	
64	Acier inoxydable	79 03 083 207	

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1984 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 06/12/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
-

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C248380.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS