

BATTERIES DE DEMARRAGE AU PLOMB, FAIBLE ENTRETIEN - HORS SELECTION PRIORITAIRE

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION

Les batteries dont les numéros figurent dans le présent document sont conformes à la norme C75 2515.

GAMME N° 1

Type	Désignation	Capacité	NUMERO			
			sans talon		avec talon	
			chargée remplie	chargée sèche	chargée remplie	chargée sèche
L1	125	25	79 05 525 127	79 05 525 128		
L1	150	30	79 05 525 137	79 05 525 138		
L1	175	35	79 05 525 147	79 05 525 148		
L2	200	40	79 05 525 157	79 05 525 158	79 05 525 247	79 05 525 258
L2	225	45	79 05 525 167	79 05 525 168	79 05 525 257	79 05 525 248
L2	250	50	79 05 525 177	79 05 525 178	79 05 525 267	
L2	275	55	79 05 525 187	79 05 525 188		
L3	300	60	79 05 525 197	79 05 525 198	79 05 525 277	79 05 525 268
L3	350	70	79 05 525 207	79 05 525 208	79 05 525 297	
L4	400	80	79 05 525 217	79 05 525 218		
L5	450	90	79 05 525 227	79 05 525 228	79 05 525 287	
M13	500	100	79 05 525 237	79 05 525 238		

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/09/1982 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 28/06/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- C: 10/11/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes C752516.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

BATTERIES, DEMARRAGE, ENTRETIEN, PLOMB