

VIS A TOLE CBLX

Page 1/2

CETTE NORME REMPLACE LA NORME C911625.

PIECES A NE PLUS UTILISER

VIS NE FAISANT PAS L'OBJET DE PLANS

A l'exception des indications ci-dessous, les spécifications sont celles de la norme C16 1620 relative aux vis à tôle CBLX à six lobes internes.

Longueurs hors norme

VIS A BOUT POINTU (C)

d	L	Matière	Revêtement (*)	NUMERO
2,9	13	Acier	Z15DFNR	79 03 016 298
3,5	35	Acier	Z15DFJR	79 03 016 418
5,5	13	Acier	Z15DFJR	79 03 016 329

(*) Suivant norme B15 4101.

1.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

1.1.HISTORIQUE

1.1.1.CREATION

- OR: 01/06/1987 - CREATION DE LA NORME.

1.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- E: 30/07/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- F: 07/11/1997 - CORRECTION DE LA REPRISE SOUS IDEM.

1.2.DOCUMENTS CITES

1.2.1.DOCUMENTS PSA

1.2.1.1.Normes

B154101, C161620.

1.2.1.2.Autres

1.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

1.3.EQUIVALENT A :

1.4.CONFORME A :

1.5.MOTS CLEFS

CYLINDRIQUES, TETE