

MECANIQUE MOTEUR BASE MOTEUR DISTRIBUTION

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation



1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
- Emissions de gaz polluants	R	
- EOBD	R	
- Consommation	R	
- Puissance moteur	R	
- Niveau sonore	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Arbre à came		
• Profil de cames	R	Sigle  au plan
• Position angulaire encoche/chaque came si moteur essence	R	Sigle  au plan
• Position angulaire cible/encoche	R	Sigle  au plan
• Position axiale cible/butée arbre came	R	Sigle  au plan
• Position angulaire trou de pigeage/rainure clavette si moteur diesel	R	Sigle  au plan
• Position angulaire axe rainure de clavette/denture si moteur diesel	R	Sigle  au plan
Volant moteur		
• Calage angulaire volant moteur/cible vilebrequin	R	Sigle  au plan
• Diamètre extérieur	R	Sigle  au plan
• Tolérance géométrique sur diamètre extérieur	R	Sigle  au plan
• Nombre de dents	R	Sigle  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1995 F: 19/01/2000

www.sepana.ir

**1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE (suite)**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (suite)		
Pignon pompe injection Position du calage angulaire	R	Sigle au plan
Pignon arbre came si non réglable - Position angulaire trou de pigeage/rainure clavette - Position rainure clavette/denture	R R	Sigle au plan Sigle au plan
Moyeu arbre came ou moyeu calage variable Position angulaire trou de pigeage/rainure clavette	R	Sigle au plan
Culasse - Hauteur de l'axe arbre came/face côté carter cylindre - Position pigeage pour calage arbre came	R R	Sigle au plan Sigle au plan
Carter cylindre - Hauteur de l'axe vilebrequin/face culasse - Position pigeage pour calage vilebrequin	R R	Sigle au plan Sigle au plan
Joint culasse Epaisseur joint écrasé	R	Sigle au plan
Pignon distribution vilebrequin Position angulaire/denture	R	Sigle au plan
Vilebrequin - Position angulaire/denture si moteur essence - Position angulaire axe encoche/manetons si moteur diesel - Position pion de centrage volant moteur si moteur diesel	R R R	Sigle au plan Sigle au plan Sigle au plan
Courroie crantée distribution ou chaîne distribution Pas	R	Sigle au plan
Culbuteur - Linguet - Longueur bras de levier culbuteur ou linguet - Position logement poussoir ou vis de linguet/arbre came	R R	Sigle au plan Sigle au plan
Jeux aux soupapes Réglage	R	Sigle au PM

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Sans objet		

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1995 F: 19/01/2000

www.sepana.ir