

**MECANIQUE MOTEUR
CONTROLE MOTEUR
CIRCUIT ALIMENTATION ESSENCE**

Page 1/6

Sans restriction d'utilisation**1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
- Emissions de gaz polluants	R	
- EOBD	R	
- Consommation	R	
- Puissance moteur	R	
- Retour ralenti	R	
- Evaporation carburant (SHED)	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Contrôle moteur		
Carburateur		
• Marque fournisseur	R	Suivant plan
• Type	R	Suivant plan
• Courbe Flow Bench air et carburant	R	Sigle  au plan
• Point de réglage fonction starter	R	Sigle  au plan
• Réglage ouvreuse papillon	R	Sigle  au plan
• Capacité pompe de reprise	R	Sigle  au plan
• Etanchéité circuit carburant : critère global et/ou géométrique	SR	Sigle  au plan
• Présence inviolabilité sur vis de richesse	R	Sigle  au plan
• Effort de commande	SR	Sigle  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1995 J: 06/04/2000

www.sepana.ir

**1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE (suite)**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (suite)		
Contrôle moteur (suite)		
Boîtier papillon ass		
• Marque fournisseur	R	Suivant plan
• Type et référence homologuée	R	Suivant plan
• Régulation ralenti si intégrée : poids air en fonction de l'ouverture moteur	R	Sigle  au plan
• Débit de fuite : papillon sur sa butée et circuit air additionnel fermé	R	Sigle  au plan
• Calibrage absorbeur vapeur carburant si intégré : diamètre	R	Sigle  au plan
• Calibrage réaspiration gaz carter si intégré : diamètre	R	Sigle  au plan
• Fonction de rappel ralenti avec et sans ASR	SR	Sigle  au plan
Boîtier papillon motorisé ass		
• Marque fournisseur	R	Suivant plan
• Type et référence homologuée	R	Suivant plan
• Débit de fuite mini	R	Sigle  au plan
• Couple mini du moteur de BP à l'ouverture et à la fermeture, composant alimenté avec intensité maxi	R	Sigle  au plan
• Courbe de débit en fonction de l'ouverture et de la dépression	R	Sigle  au plan
• Calibrage absorbeur vapeur carburant si intégré : diamètre	R	Sigle  au plan
• Calibrage réaspiration gaz carter si intégré : diamètre	R	Sigle  au plan
• Temps de refermeture, composant non alimenté	SR	Sigle  au plan
Potentiomètre papillon		
• Tension de sortie par rapport à la tension d'alimentation en fonction de l'angle	R	Sigle  au plan
Injecteur tous types		
• Marque fournisseur	R	Suivant plan
• Type et référence homologuée	R	Suivant plan
• Débits statiques et dynamiques	R	Sigle  au plan
• Etanchéité du siège : critère global et/ou géométrique	R	Sigle  au plan
• Etanchéité vers l'extérieur : critère global et/ou géométrique	SR	Sigle  au plan
• Angle de jet	R	Sigle  au plan
Injecteur injection directe		
Caractéristiques supplémentaires :		
• Pression mini pour laquelle la précision de débit est de $\pm 20 \%$	R	Sigle  au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1995 J: 06/04/2000

www.sepana.ir