

**MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR
RESERVOIR CARBURANT
COUVERCLE RESERVOIR**

Page 1/2

INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACÉE dans ce cas par la norme R12 3107

**1.MATIERE**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition - Dimensionnel	SR SR	Sigle  au plan Si sigle  au plan

2.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Etanchéité sous pression pour platine et piquages - Présence composants	SR R	

3.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Vissage au couple ou à l'index ou blocage - Etanchéité circuit carburant	SR SR	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/07/1986 C: 15/06/2000

www.sepana.ir



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR : 01/07/1986 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- C : 15/06/2000 AJOUTER L'INDICATION : INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACEE dans ce cas par la SSR : R12 3107.
- B : 29/10/1996 REPRISE SOUS IDEM.

4.2. DECOUPAGE PSA

- B31 LOT DE CONCEPTION : EXT

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION