

**MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR
RESERVOIR - REMPLISSAGE
ABSORBEUR VAPEUR CARBURANT**

Page 1/3

Cette norme REMPLACE les normes R12 3103 , R12 3115



1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
Evaporation carburant (SHED)	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Absorbeur vapeur carburant		
• Marque Fournisseur	R	Suivant norme B22 2670
• Type et référence homologuée	R	Suivant plan
• Capacité d'absorption	R	Suivant plan
• Volume de remplissage	R	Suivant plan
• Perte de charge dans l'absorbeur lorsque :		
• Débit extrait par piquage de purge avec piquage réservoir obturé	R	Suivant plan
• Débit introduit par piquage réservoir avec piquage de purge obturé	R	Suivant plan
• Etanchéité	R	Suivant norme B22 2670
• Dimensionnel des embouts	R	Suivant plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/07/1986 C: 02/02/2001
www.sepana.ir



Documents
Usage Public
Document Sharing Hub

RESERVOIR-REPLISSAGE - ABSORBEUR VAPEUR CARBURANT		R12 3102	2/3
---	---	----------	-----

1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE (suite)

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES (SUITE)		
Caractéristiques de fonctionnement de l'interface absorbeur - réservoir		
Pression au piquage de mise à l'air libre lors de l'introduction d'un débit au piquage sur réservoir avec piquage de purge obturé	R	
- Fonctionnement valve de purge : - Dépression de commande et débits	R	
- Etanchéité membrane	R	
- Tenue à la pression du couvercle	R	
- Fonctionnement valve de ventilation : - Perte de charge dans l'absorbeur en fonction du débit	R	
Montage sur véhicule		
Présence et conformité pièce	R	
Branchements réalisés	SR	Suivant NEN Suivant gamme méthode
- Etanchéité : - Présence des embouts mâles	SR	
- Présence et serrage des colliers	SR	Suivant gamme de montage

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Sans objet		