

**MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR
RESERVOIR CARBURANT
ENSEMBLE RESERVOIR TUBULURE EQUIPE**

Page 1/4

Restrictions décrites dans la norme

RESTRICTION D'UTILISATION

Cette SSR remplace, pour les **ETUDES NOUVELLES**, les SSR suivantes :

- R12 3101 MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR – RESERVOIR CARBURANT – COUVERCLE RESERVOIR
- R12 3111 MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR – RESERVOIR CARBURANT – ECRAN THERMIQUE
- R12 3112 MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR – RESERVOIR CARBURANT – TUYAUTERIE REMPLISSAGE
- R12 3113 MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR – RESERVOIR CARBURANT – JOINT
- R12 3114 MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR – RESERVOIR CARBURANT – CLAPET ANTIRETOURNEMENT
- R31 2301 EQUIPEMENT CARROSSERIE MECANISMES – OUVERTURE FERMETURE TRAPPES EXT – TRAPPE DE REMPLISSAGE CARBURANT



1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE - Tenue à la corrosion - Prévention des risques d'inflammation - Tenue à la pression	SR SR R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/11/1989 E: 30/11/2000
www.sepana.ir

ENSEMBLE RESERVOIR TUBULURE EQUIPE		R12 3107	2/4
------------------------------------	---	----------	-----

1. REGLEMENTATION ET/OU SECURITE (suite)

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE (suite)		
- Etanchéité au renversement	SR	
- Résistance aux chocs (à froid)	SR	
- Résistance mécanique	SR	
- Résistance aux hautes températures	SR	
- Marquage	R	
- Diamètre embouchure	R	
- Détection de présence bouchon	R	
- Capacité	R	
- Saillies extérieures	R	
- Résistance au feu	SR	
- Evaporation carburant	R	
- Perte de carburant en cas de choc véhicule AV, AR et latéral	SR	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Réservoir		
• Matière : définition	R	Suivant plan
• Traitement matière : définition	R	Suivant plan
• Epaisseurs (toile mini)	SR	Suivant plan
• Dimensionnel	R	Respect capacité
• Propreté	R	Si livré seul et suivant sigle  au plan
Tubulure		
• Matière : définition	R	Suivant plan
• Traitement matière : définition	R	Suivant plan
• Mise à la masse éléments métalliques en tête de tubulure	SR	Suivant norme B22 0210
• Epaisseurs (toile mini)	SR	Suivant plan
• Propreté	R	Si livrée seule et suivant sigle  au plan
Fixation jauge/pompe (si assemblé en interne)		
• Matière joint	SR	Suivant plan
• Positionnement joint	SR	Suivant gamme de montage
• Angle serrage bague	SR	Suivant gamme de montage
Interface tubulure/bouchon (si assemblé en interne)		
• Tête de tubulure		
• Non présence de plan de joint	R	Suivant norme B22 0210
• Propreté	R	Suivant norme B22 0210
• Bouchon		
• Non présence de plan de joint	R	Suivant norme B22 0210
• Propreté	R	Suivant norme B22 0210
• Joint		
• Matière : définition	R	Suivant plan
• Positionnement	R	Suivant gamme de montage

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/11/1989 E: 30/11/2000
www.sepana.ir