

**MECANIQUE ELEMENTS LIES AU MOTEUR
RESERVOIR CARBURANT
CLAPET ANTIRETOURNEMENT**

Page 1/2

INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACÉE dans ce cas par la norme R12 3107



1.CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Fuite - Perte de charge - Angle de fermeture - Si système à bille : - poids bille ou diamètre - définition matière - Etanchéité de l'ensemble	SR SR SR SR SR SR	

2.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Position - Tenue à l'arrachement - Etanchéité	S SR SR	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/05/1991 B: 16/06/2000

www.sepana.ir



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR : 01/05/1991 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B : 16/06/2000 AJOUTER L'INDICATION : INTERDITE pour ETUDE NOUVELLE et REMPLACEE dans ce cas par la SSR : R12 3107.
- A : 12/12/1996 REPRISE SOUS IDEM.

3.2. DECOUPAGE PSA

- B31 LOT DE CONCEPTION : EXT

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

circuit de carburant, reservoir carburant en tôle, evaporation (emissions par ...), reservoir carburant plastique, risques d'incendie (limitation)