

TRAIN AV GENRE VA 25/26 BERCEAU

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue.		
- Conformité matière des tôles :		
- Composition chimique	S	
- A caractéristiques mécaniques (A %, Re, Rm)	S	
- Santé matière des pièces : (après emboutissage)		
- Absence de striction	S	
- Absence de crique, déchirure ou de ligne	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des points :		
- Tenue (forgeage, collage prohibé, taux de points défectueux)	S	 Sigle figurant au plan Valable pour chaque critère
- Présentation	S	
- Diamètre min.	S	
- Positionnement	S	
- Conformité des cordons de soudure :		
- Tenue (collage prohibé)	S	
- Aspect (dont absence de caniveaux)	S	
- Epaisseur de liaison	S	
- Pénétration de la soudure	S	
- Positionnement, longueur	S	

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôle avant emboutissage	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/03/1980 B:06/01/1997
www.sepana.ir

TRAIN AV GENRE VA25/26 - BERCEAU		R15 1101	2/3
---	---	-----------------	-----

- Epaisseur tôle après emboutissage	S	 Sigle figurant au plan Valable pour chaque critère
- Planéité	S	
- Largeur des chapes après soudure	S	

4.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du revêtement anticorrosion	S	