

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV GENRE VE10
BERCEAU ASS**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue :		
- Conformité matière :		
- du berceau,	SR	
- des anses d'arrimage et remorquage.	R	
- Santé matière (craques, lignes prohibées,...).	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des points.	SR	
- Conformité des cordons sur traverses, chapes, anses d'arrimage et remorquage (position, longueur, pénétration min.).	SR	

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôle avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôle après emboutissage (min. matière).	S	Ⓢ Si sigle figurant au plan
- Largeur des chapes après soudure, sans contrainte.	S	
- Planéité :		
- des zones d'appui du carter de direction,	S	Ⓢ Sigle figurant au plan
- des zones d'appui des paliers de bras de triangle et fixations s/caisse.	S	Valable pour chaque critère
- Ø du fil des anses d'arrimage et remorquage.	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/03/1988 A:11/02/1997
www.sepana.fr

TRAIN AV GENRE VE10 - BERCEAU ASS		R15 1103	2/3
--	---	-----------------	-----

- Autres caractéristiques géométriques des anses (R min.,...).	R	 Si sigle figurant au plan
---	---	---

4.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du revêtement anticorrosion	S	

5.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Résistance à la traction et à la compression des anses d'arrimage et remorquage.	R	