

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV GENRE VA42 - VA15 - VE10
TRIANGLE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- Conformité matière.	S	
- Santé matière.	S	
- Conformité traitement.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensions min. sections.	S	Si sigle figurant au plan
- Raccordement de la portée cylindrique :	S	Si sigle figurant au plan.
- Rayon	S	Valable pour chaque critère
- Etat de surface	S	
- Conformité filetage de fixation de l'articulation.	S	
- Alésage conique de rotule de pivot :	S	
- Géométrie	S	
- Etat de surface	S	



3.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1.HISTORIQUE

3.1.1.CREATION

- OR: 01/07/1986 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/01/1990 - MODIFICATION DU TITRE ET DES CARACTERISTIQUES.
- C: 10/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

3.2.DECOUPAGE PSA

- 1E12 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3.DOCUMENTS CITES

3.3.1.DOCUMENTS PSA

3.3.1.1.Normes

3.3.1.2.Autres

3.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4.EQUIVALENT A :

3.5.CONFORME A :

3.6.MOTS CLEFS

3.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT