

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV
TRIANGLE SUSPENSION AV ASS ET ENS**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1. TRIANGLE SUSPENSION AV

1.1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- définition matière (santé matière, traitement, dureté, épaisseur, ...) suivant indications au plan fonctionnel ou au plan fournisseur,	S	
- absence de défauts liés au process (replis, criques, retassures, ...).	S	

1.2. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement.	S	
- Mini matière.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère

2. SI AXE FIXATION TRIANGLE AV

2.1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- définition matière (santé matière, traitement, dureté, ...) suivant indications au plan fonctionnel ou au plan fournisseur.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:21/03/1997
www.sepana.ir

TRIANGLE SUSPENSION AV ASS ET ENS		R15 1209	2/3
-----------------------------------	---	----------	-----

2.2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Etat de surface.	S	

3.SI ROTULE INF PIVOT

3.1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs : - définition matière (santé matière, traitement, dureté, ...) suivant indications au plan fonctionnel ou au plan fournisseur.	S	

3.2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Diamètres, rayons de raccordement.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Etat de surface, galetage, ...	S	

4.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Si axe fixation triangle : - couple d'antirotation suivant indication au plan fonctionnel.	S	
- Si rotule INF pivot sertie ou clouée : - résistance à l'arrachement suivant indication au plan fonctionnel.	S	
- Si soudure - géométrie des cordons et des points (position, longueur, nombre, ...), - sens de soudage pour les cordons,	S S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- qualité des cordons de soudure (pénétration, ...) suivant recueil soudage MIG - MAG chapitre 2, - qualité des points de soudure (diamètre, tenue, ...).	S S	
		Norme B13 1226

5.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Si triangle tôle : - définition suivant norme indiquée au plan.	S	