

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AV
PIVOT FUSEE**

Page 1/3

CETTE NORME REMPLACE LES NORMES R15 1401, R15 1403 ET R15 1407



1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- Conformité matière.	S	
- Santé matière.	S	
- Structure.	S	Sur pivot Fonte
- Conformité du grenailage de renforcement.	S	Sur pivot Fonte
- Conformité du traitement thermique.	S	 Si sigle figurant au plan

2. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimensions min. et rayons de raccordement des sections repérées.	S	 Sigle figurant au plan
- Logement de la rotule de pivot :		
- Entraxe "logement rotule - Vis de serrage" si queue de rotule pincée.	S	
- Conformité logement, taraudage et encoches d'arrêt de la rondelle de sécurité si rotule vissée.	S	 Sigle figurant au plan
- Logement de la rotule de connexion :		
- Conformité de l'alésage conique (géométrie, état de surface).	S	
- Logement de l'élément porteur :		
- Diamètre si élément porteur emmanché, soudé.	S	
- Diamètre et largeur de l'encoche si élément porteur pincé.	S	
- Fusée (type H2) :		
- Conformité filetage de l'écrou de fusée.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/03/1987 A:10/01/1997
www.sepana.ir

PIVOT FUSEE		R15 1415	2/3
--------------------	---	-----------------	-----

- Conformité des encoches d'arrêt de l'écrou de fusée. - Diamètre à fond de gorge. - Conformité du raccordement de la portée de roulement (rayon, absence de trace d'outil et d'arrachement).	S S S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Fixation de l'étrier de frein : - Conformité des taraudages.	S	 Si sigle figurant au plan