

**MECANIQUE LIAISON AU SOL / TRAIN AV
ELEMENT SUSPENSION AV-CORPS AMORTISSEUR AV ASS
CORPS AMORTISSEUR ET PIVOT GAUCHE ASS**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Cordons de soudure : aspect, longueur, positionnement, profondeur (pénétration de liaison non traversante) . de la pince (U6), . de la coupelle d'appui du ressort (U6), . du levier de connexion (AX/106), . du pivot de suspension (AX/106). . de la patte de fixation biellette BâD (X1/D8/Y4)	S	Suivant photo type

2.REVETEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition de la protection anticorrosion	S	



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/07/1995 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- C: 12/09/1997 - COMPLETE LES CARACTERISTIQUES DU § SOUDURE
- D: 17/10/1997 - AJOUTE VEHICULE Y4

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E14 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

AMORTISSEUR, CORPS, ELEMENTS, LIAISON, PIVOT, SOL, SUSPENSION, TRAIN

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT