

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ANTIDEVERS AV
VERIN ANTIDEVERS AV**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE - TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défauts susceptibles de provoquer l'éclatement de la pièce :	S	
- santé matière tête et tubes	S	
- conformité matière	S	
- dureté	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Taraudages logements vis raccords hydrauliques	S	 Sigle figurant au plan.

3.SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défauts susceptibles de provoquer l'arrachement de la brasure ou du sertissage :	S	
- contrôle dimensionnel du sertissage	S	 Sigle figurant au plan.
- criques dans la zone sertie prohibées		
- tenue à l'arrachement du sertissage	S	 Sigle figurant au plan.



4.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1.HISTORIQUE

4.1.1.CREATION

- OR: 01/01/1993 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 28/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2.DECOUPAGE PSA

- 1E15 LOT DE CONCEPTION : LAS

4.3.DOCUMENTS CITES

4.3.1.DOCUMENTS PSA

4.3.1.1.Normes

4.3.1.2.Autres

4.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4.EQUIVALENT A :

4.5.CONFORME A :

4.6.MOTS CLEFS

4.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT