

MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR MONTAGE

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation


1.REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE Sans objet		
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES Sans objet		

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1989 C: 12/01/2000

www.sepana.ir

**2.SECURITE PURE**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Conformité des assemblages et vissages des liaisons		
• Poulie moyeu/fusée AR	S	Sigle  au plan Valable pour chaque critère
• Supports élastiques AV/longerons de traverse	S	
• Supports élastiques AR/longerons de traverse	S	
• Fixation train AR/caisse	S	
• Barre de torsion sur bras et barre de torsion sur longeron	S	
• Présence de graisse	S	
• Vis de fixation roulement/bras	S	
• Serrage axe de bras sur essieu	S	
• Ecrou de fixation roulement/moyeu	S	
• Vis de fixation fusée/bras	S	
• Vis de fixation articulation AV sur chape	S	
Arrêt de l'écrou de fusée par déformation		
• Crique prohibée	S	
• Déformation de l'écrou	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1989 C: 12/01/2000

www.sepana.ir



Documents

Document Sharing Hub