

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AR GENRE RS10
PM TRAIN AR**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.CONFORMITE DES VISSAGES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Traverse sur caisse.	S	
- Support d'articulation sur caisse.	S	
- Bras de suspension sur traverse et pivot et support d'articulation.	S	
- Bielle de pince sur traverse et pivot.	S	
- Moyeu sur fusée.	S	
- Roue sur moyeu.	S	

2.ASSEMBLAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité de la déformation de l'écrou de fusée et absence de crique.	S	
- Positionnement de la barre antidévers.	S	



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/11/1994 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 23/01/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E20 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT