

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN ARRIERE GENRE RP10
BOITIER DE TRAVERSE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue EN FATIGUE et AUX CHOCS :		
- Conformité matière.	S	
- Santé matière.	S	
- Dureté.	S	
- Structure.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur des nervures.	S	 Sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Rayon mini de la gorge.	S	
- Etat de surface de la gorge.	S	
- Rayons de raccordement sur brut.	S	



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/06/1983 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 07/02/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E21 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT