

MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR GENRE RA25 TRAVERSE

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue :		
- conformité matière,	S	
- santé matière (craquelures, lignes, ... prohibées).	S	

2.SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Conformité des cordons :		
- position,	S	
- longueur,	S	
- cordons continus,	S	
- pénétration porosités, déport suivant SPA.	S	CDC B20 0150

3.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôles avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôles après emboutissage (mini. matière).	S	
- Alignement des axes d'embouts après soudure.	S	 Si sigle figurant au plan

4.PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du revêtement anti-corrosion.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1991 A:03/03/1997
www.sepana.ir



5.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

5.1.HISTORIQUE

5.1.1.CREATION

- OR: 01/04/1991 - CREATION DE LA NORME.

5.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 03/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

5.2.DECOUPAGE PSA

- 1E21 LOT DE CONCEPTION : LAS

5.3.DOCUMENTS CITES

5.3.1.DOCUMENTS PSA

5.3.1.1.Normes

B200150.

5.3.1.2.Autres

5.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

5.4.EQUIVALENT A :

5.5.CONFORME A :

5.6.MOTS CLEFS

5.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT