

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AR GENRE RP
FUSEE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue : - en flexion au droit de l'encastrement dans le bras (zone traitée), - en traction à l'extrémité de la fusée côté filetage et gorge.		
- Conformité matière.	S	
- Santé matière : criques, lignes, ... prohibées.	S	
- Conformité traitement thermique.	S	 Sigle figurant au plan

2. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Min. matière.	S	 Sigle figurant au plan
- Gorges : - rayons de raccordement, - diamètre.	S	
- Conformité du filetage.	S	
- Conformité de l'encoche d'arrêt de l'écrou.	S	



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/06/1983 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/02/1995 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES ET DU TITRE.
- C: 03/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E22 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT