

MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR FUSEE ROUE AR

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation


1.REGLEMENTATION ET/OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE		
Sans objet		
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES		
Sans objet		

2.SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Matière et traitement		
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue :		
• En flexion au droit de l'encastrement dans le bras (zone traitée)	S	Sigle  au plan
• En traction à l'extrémité de la fusée côté filetage et gorge	S	Sigle  au plan
• Santé matière (craquelures, lignes, ..., prohibées)	S	Suivant STL
• Traitement thermique	S	
• Nuance matière	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR : 01/10/1985 B: 11/01/2000

www.sepana.ir

**2.SECURITE PURE (suite)**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Dimensionnel		
• Filetage	S	Sigle  au plan Valable pour chaque critère
• Rayon gorge dégagement filetage	S	
• Encoche d'arrêt de l'écrou	S	
• Rayon de raccordement de l'épaule d'appui fusée	S	
• Mini matière	S	