

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
TRAIN AR
BRAS SUSPENSION**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- dureté,	S	
- structure.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur min. de toile et rayon min. de raccordement.	S	 Sigle figurant au plan
- Conformité taraudages de fixation du roulement de roue et de l'étrier de frein.	S	
- Alésage capteur ABR.	S	 Sigle figurant au plan



3. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

3.1. HISTORIQUE

3.1.1. CREATION

- OR: 01/10/1989 - CREATION DE LA NORME.

3.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 04/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

3.2. DECOUPAGE PSA

- 1E22 LOT DE CONCEPTION : LAS

3.3. DOCUMENTS CITES

3.3.1. DOCUMENTS PSA

3.3.1.1. Normes

3.3.1.2. Autres

3.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

3.4. EQUIVALENT A :

3.5. CONFORME A :

3.6. MOTS CLEFS

3.7. REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT