

MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR GENRE RF10 TRIANGLES INF ET SUP

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1. TRIANGLES

1.1. MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue :		
- conformité matière,	S	
- santé matière.	S	

1.2. SOUDURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des points (nombre, tenue, ...).	S	
- Conformité des cordons (position, longueur, pénétration min., sens de soudage, tenue).	S	

1.3. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Epaisseur tôle avant emboutissage.	S	
- Epaisseur tôle après emboutissage (min. matière).	S	 Si sigle figurant au plan
- Alignement des axes des articulations élastiques.	S	 Sigle figurant au plan

1.4. PROTECTION

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité du revêtement.		

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/10/1988 A:04/03/1997
www.sepana.fr

TRIANGLES INF ET SUP TRAIN AR GENRE RF10		R15 2209	2/3
--	---	----------	-----

2.TRIANGLES ASSEMBLES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Position des articulations élastiques.	S	 Sigle figurant au plan