

MECANIQUE LIAISON AU SOL TRAIN AR GENRE RS10 BIELLETTE PINCE

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- définition matière	S	
- santé matière	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Dimension de la gorge sur le pivot de rotule côté pivot de fusée (rayon et rugosité)	S	
- Rayon raccordement sous appui de rotule	S	

3.SOUDURE (POUR BIELLETTE MECANOSOUDEE)

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Conformité de la soudure par rapprochement :		 Sigle figurant au plan Valable pour chaque critère
- position	S	
- pénétration	S	
- tenue	S	
Conformité des cordons :		
- position	S	
- longueur	S	
- pénétration	S	
- tenue	S	
Protection		
- définition du revêtement	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/11/1994 C:05/12/1996
www.sepana.ir



4.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1.HISTORIQUE

4.1.1.CREATION

- OR: 01/11/1994 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- B: 01/10/1996 - REPRISE SOUS IDEM.
- C: 05/12/1996 - REMISE EN CONFORMITE AVEC L'EDITION PAPIER.

4.2.DECOUPAGE PSA

- 1E25 LOT DE CONCEPTION : LAS

4.3.DOCUMENTS CITES

4.3.1.DOCUMENTS PSA

4.3.1.1.Normes

4.3.1.2.Autres

4.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4.EQUIVALENT A :

4.5.CONFORME A :

4.6.MOTS CLEFS

4.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT