

**MECANISME LIAISON AU SOL
ENSEMBLE DIRECTION - MECANISME (ASSISTE OU NON)
VALVE ASSISTANCE DIRECTION ASS**

Page 1/5

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1. PIGNON DE VALVE

1.1. MATIERE & TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en fatigue et aux chocs :		
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- conformité traitement thermique.	S	

1.2. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayons de raccordement.	S	
- Ø gorge du circlips de retenue du roulement.	S	 Si sigle figurant au plan. Valable pour chaque critère
- Conformité filetage de fixation du roulement.	S	
- Ø gorge de dégagement du filetage.	S	
- Diamètre primitif et nombre de dents.	R	
- Diamètre logement barre de torsion.	S	 Si sigle figurant au plan

2. CORPS DE VALVE

2.1. MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut susceptible de provoquer la rupture de la bride de fixation sur carter :		
- conformité matière,	S	
- santé matière.	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/09/1986 B:16/05/1997
www.sepana.ir

**2.2.DIMENSIONNEL**

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Rayon de raccordement corps/oreilles.	S	
- Epaisseur min. des oreilles.	S	
- Planéité de la face d'appui.	S	
- Gorge de circlips du roulement.	S	 Si sigle figurant au plan