

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ENSEMBLE DIRECTION VERIN INTEGRE
MECANISME DIRECTION ASSEMBLE**

Page 1/3

Sans restriction d'utilisation



1. REGLEMENTATION ET / OU SECURITE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
EXIGENCE REGLEMENTAIRE STRICTE efforts colonne	R	
SOLUTIONS TECHNIQUES POUR SATISFAIRE LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES couple de rotation du pignon après réglage démultiplication	R R	Suivant STE citée au plan
DIVERS	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

2. SECURITE PURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
VISSAGE Valve distributeur DA sur carter direction couple présence rondelle Rotule direction côté crémaillère couple Bouchon réglage poussoir crémaillère matage pour freinage piquage hydraulique couple Contre écrou bielle connexion boîtier rotule direction côté roue couple	S S S S S S	Suivant nomenclature Suivant nomenclature Si sigle au plan Suivant nomenclature

MECANISME DIRECTION ASSEMBLE		R15 4135	2/3
------------------------------	---	----------	-----

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
VISSAGE (suite)		
Mécanisme direction assemblé sur berceau		
couple	S	Suivant nomenclature
présence rondelle	S	Si sigle  figurant au plan
Boîtier rotule direction côté roue sur pivot		
couple	S	Suivant nomenclature
DIMENSIONNEL DE MONTAGE OU REGLAGE		
Douille aiguille		
position emmanchement douille aiguille	S	Si sigle  au plan
Boîtier rotule côté roue		
mini en prise dans bielle	S	Si sigle  au plan
Jonc retenu palier		
en position dans sa gorge sur toute sa périphérie	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation