

**MECANIQUE LIAISON AU SOL
ENSEMBLE DIRECTION VERIN INTEGRE
CARTER DIRECTION**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1. MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Composition chimique	S	Suivant STL citée au plan
Santé matière	S	
Caractéristiques mécaniques		
- Dureté	S	Suivant STL citée au plan
- Résilience	S	
- Absence fissure	S	
- Tenue à l'éclatement	S	Suivant STE citée au plan

2. DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Taraudages : Piquage hydraulique, bouchon poussoir		
- Ø maxi noyau	S	
- Ø sur flanc	S	
- Longueur mini filetée sans arrachement	S	
Taraudages : Fixation valve, fixation carter / berceau		
- Ø maxi noyau	S	 Si sigle figurant au plan valable pour chaque critère
- Ø sur flanc	S	
- Longueur mini filetée	S	
- Perpendicularité face d'appui	S	
- Symétrie plan d'appui des 2 pattes	S	
Gorge du jonc		
- Rayon de la gorge	S	 Sigle figurant au plan valable pour chaque critère
- Ø fond de gorge	S	
- Position mini de la gorge	S	
Rayon de raccordement sur brut	S	 Sigle figurant au plan valable pour chaque critère
Epaisseur de toiles mini sur brut	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:26/07/1996 A:16/01/1997
www.sepana.ir

CARTER DIRECTION		R15 4138	2/3
-------------------------	---	-----------------	-----

Absence de bavures détachables	S	
--------------------------------	---	--

3.RAYON DE BRAQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Cotes de positionnement butée côté pignon Cotes positionnement palier pour butée	R R	 Sigle figurant au plan valable pour chaque critère