

MECANIQUE LIAISON AU SOL ENSEMBLE DIRECTION VOLANT DIRECTION

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION


1.ARMATURE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition matière.	R	
- Dimensionnel.	R	
- Soudure :		
- longueur,	R	
- épaisseur,	R	
- positionnement.	R	

2.SURMOULAGE ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Santé matière.	R	
- Dimensionnel.	SR	Suivant STE citée au plan

3.ENROBAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition matière.	R	
- Dimensionnel.	R	
- Dureté shore A.	R	

4.ENSEMBLE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Définition matière enjoliveur(s) et couvercle.	R	
- Dureté shore A enjoliveur(s) et couvercle.	R	
- Présence du système d'absorption d'énergie (padding ou tôle, etc.).	SR	
- Inertie polaire.	S	Suivant norme citée au plan

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/05/1984 E:04/09/1998
www.sepana.ir

VOLANT DIRECTION		R15 4501	2/3
-------------------------	---	-----------------	-----

- Dimensionnel système d'absorption.	R	
--------------------------------------	---	--

5.ASSEMBLAGE VOLANT SUR COLONNE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Couple de vissage.	S	Suivant NEN

6.NOTA

Inflammabilité des matériaux de garnissage et interdiction des CFC et cadmium sont traitées dans la SSR R37 0001.