

**MECANIQUE FREINAGE
TAMBOURS AV ET AR**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MATIERE ET TRAITEMENT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Absence de défaut métallurgique susceptible de nuire à la tenue de la pièce :		
- conformité matière,	S	
- santé matière,	S	
- structure.	S	

2.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Sections et rayons de raccordement.	S	Si sigle figurant au plan
- Rayon de raccordement piste.	S	Si sigle figurant au plan.
- Epaisseur mini sous les fraisages d'équilibrage.	S	Valable pour chaque critère
- Diamètre de la piste.	R	

3.COMPLEMENT USA

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Marquage diamètre maxi de la piste.	R	Si sigle figurant au plan



4. HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1. HISTORIQUE

4.1.1. CREATION

- OR: 01/07/1986 - CREATION DE LA NORME.

4.1.2. OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 09/06/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
-

4.2. DECOUPAGE PSA

- 1F00 LOT DE CONCEPTION : ATR

4.3. DOCUMENTS CITES

4.3.1. DOCUMENTS PSA

4.3.1.1. Normes

4.3.1.2. Autres

4.3.2. DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4. EQUIVALENT A :

4.5. CONFORME A :

4.6. MOTS CLEFS

4.7. REGLEMENTATION

FREINAGE, USURE TAMBOUR: DIAM MAXI