

MECANIQUE FREINAGE ETRIER

Page 1/4

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.MARQUAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Identification fournisseur	R	
- Marque et type de garniture	R	

2.MATIERE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des composants	S	 Si sigle figurant au plan
COMPLEMENT SUEDE - DANEMARK : - Conformité des matériaux de friction	R	

3.ASPECT

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Présence des dispositifs de maintien et de fixation	S	 Si sigle figurant au plan

4.DIMENSIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Conformité des filetages et des appuis des liaisons hydrauliques	S	
- Encombrement maxi	S	 Si sigle figurant au plan
- Rayon effectif	R	
- Cotes définition fonctionnement frein à main	R	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1986 B:11/12/1996
www.sepana.ir

ETRIER		R16 4102	2/4
--------	---	----------	-----

5.FONCTIONNEL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
- Etanchéité à la pression d'épreuve et fonctionnement	S	
- Propreté des circuits	S	