

**MECANIQUE FREINAGE
RESERVOIR - FLUIDE - CONTACTEUR NIVEAU
LIQUIDE HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE**

Page 1/3

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1.LIQUIDE HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Aspect	S	Norme véhicule B71 2430
Viscosité cinématique	R	Norme véhicule B71 2430
Caractéristiques de moussage	R	Norme véhicule B71 2430
Teneur en eau	S	STL 71 2113/2114
Reprise d'eau en vase ouvert	S	Norme véhicule B71 2430
Température de "Vapour Lock"	S	Norme véhicule B71 2430
Valeur du pH	S	STL 71 2113/2114
Stabilité à haute température	S	Norme véhicule B71 2430
Stabilité chimique avec les produits approuvés	SR	Norme véhicule B71 2430
Compatibilité avec les produits approuvés	SR	Norme véhicule B71 2430
Fluidité et aspect à basse température	SR	Norme véhicule B71 2430
Corrosion en verrerie	R	Norme véhicule B71 2430
Tendance à corroder les alliages d'aluminium	R	Norme véhicule B71 2430
Compatibilité avec les plastiques utilisés dans le circuit	S	Norme véhicule B71 2430
Compatibilité avec les caoutchoucs utilisés dans le circuit	S	Norme véhicule B71 2430

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:25/06/1996
www.sepana.ir

LIQUIDE HYDRAULIQUE SYNTHETIQUE		R16 6502	2/3
---------------------------------	---	----------	-----

Comportement en service simulé	R	Norme véhicule B71 2430
--------------------------------	---	-------------------------

2.CONDITIONS DE STOCKAGE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Se référer à la fiche Hygiène Sécurité Pollution du produit	SR	