

**MECANIQUE FREINAGE
COMMANDE FREIN PRINCIPAL
GENERATEUR DE VIDE**

Page 1/2

SANS RESTRICTION D'UTILISATION



1. CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Tenue embout : couple de serrage ou ajustement	S	 Sigle figurant au plan
Etanchéité corps sur support : couple de serrage	S	 Sigle figurant au plan
Débit : performances à froid	S	Suivant CdC cité au plan
Entraînement		
- Jeu paliers : ajustement	S	 Sigle figurant au plan
- Tenue palettes	S	Suivant CdC cité au plan
- Ajustement pignon/rotor	S	 Sigle figurant au plan
ou (suivant les cas),		
- Tenue au couple rupture mini du joint de Oldham	S	 Sigle figurant au plan
- Ajustement rotor/arbre (si présence)	S	 Sigle figurant au plan

2. MONTAGE SUR VEHICULE

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Fixations : couple de serrage	S	
Tension courroie (si transmission par courroie)	S	
Branchements	S	

3. SI RESERVE DE VIDE SUR CIRCUIT PRINCIPAL

CARACTERISTIQUES / CRITERES	(*)	OBSERVATIONS
Etanchéité	S	

(*) S- Sécurité R- Réglementation SR- Sécurité et Réglementation

OR:01/04/1986 B:09/06/1997
www.sepana.ir



4.HISTORIQUE ET DOCUMENT CITES

4.1.HISTORIQUE

4.1.1.CREATION

- OR: 01/04/1986 - CREATION DE LA NORME

4.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION

- A: 24/06/1996 - MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES/CRITERES ET DES OBSERVATIONS.
- B: 09/06/1997 - SUPPRIME LE REGLEMENT 'FREINAGE', SUITE A LA SUPPRESSION DES LIGNES REGLEMENTATION PAR LA MODIFICATION A DU 24/06/96

4.2.DECOUPAGE PSA

- 1F66 LOT DE CONCEPTION : FRN

4.3.DOCUMENTS CITES

4.3.1.DOCUMENTS PSA

4.3.1.1.Normes

4.3.1.2.Autres

4.3.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

4.4.EQUIVALENT A :

4.5.CONFORME A :

4.6.MOTS CLEFS

FREINAGE, VIDE

4.7.REGLEMENTATION

SANS REGLEMENT